



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 5230

Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Diesel Extra 10W-40,
СТО 84035624-063-2012 с изм. 1-3 Код ОКПД2 19.20.29.110

Декларация о соответствии

ТС № RU Д-РУ.Н002.В.00498 по 06.10.2019г



Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Резервуар: **Е-9**

Партия № **1814102401**

Дата изготовления: **02.11.18**

Вид тары: **канистра 5л**

Дата фасовки: **02.11.18**

Количество, т: **7.62**

Кол-во, шт: **1743**

Дата отбора пробы: **02.11.18**

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33	-	14,00 - 16,00	14,81
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	120	152
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 25°С, мПа·с, не более	ASTM D 5293	-	7000	6501
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 30°С, мПа·с, не более	ASTM D 4684	-	60000	37019
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ГОСТ 11362 и п. 7.3 СТО	-	8,0	11,8
Массовая доля сульфатной золы, %, не более	ГОСТ 12417	-	1,80	1,48
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370 и п. 7.4 СТО	0,03	0,015	отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	следы	следы
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 (метод Б)	-	минус 35	минус 39
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	200	237
Склонность к пенообразованию/ стабильность пены, см3, не более:				
последовательность 1	ASTM D 892	-	50/0	0/0
последовательность 2	(альтернативный вариант)	-	50/0	10/0
последовательность 3		-	50/0	0/0
Массовая доля активных элементов, %, в пределах:				
кальций	ASTM D 6481	-	0,36 - 0,44	0,41
цинк		-	0,10 - 0,13	0,12
Массовая доля потерь от испарения по методу Ноак, %, не более	ASTM D 5800 (методика В)	-	15,0	12,5
Плотность, кг/м ³ : при 20 °С	ASTM D 4052	-	не нормируется, определение обязательно	873,7
при 15 °С		-		876,8
Внешний вид	Согласно СТО п. 7.6	-	однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений	соответствует
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	165	344

Заключение: Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Diesel Extra 10W-40 соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и СТО 84035624-063-2012 с изм. 1-3.

Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления.

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012.

Условия хранения продукции - в крытых складских помещениях или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (по ГОСТ 1510-84).

Изготовитель: АО «Газпромнефть МЗСМ», Россия, 141111, Московская область, г. Фрязино, ул. Озерная, д.6а, по заказу
ООО «Газпромнефть - СМ».

Представитель по доверенности (доверенность № 01-12/18-02)

Паспорт выдан: 03.11.2018

