

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: . ocds-b3wdp1-MD-1714637055735 din 09.06.2024						
Obiectul achiziției: Utilaj de salubritate mecanizată						
Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lotul nr. 1						
Utilaj de măturat cu aspirator remorcat cu tractor	TRA-VAC 500	Turcia	Erdemli	<ul style="list-style-type: none"> - Pe bază de aspirator atașabil la tractor cu puterea de peste 44 kw / 60 cp; - Cu sistem operat: hidraulic; - Metoda de măturare: mecanică și prin aspirare. - Productivitate la curățare: min.13500 m2 / h; - Numărul de perii laterale: min. 2 discuri cu perii; - Reglarea poziției periei: prin intermediul blocului de control plasat în interiorul cabinei; - Descărcarea buncărului de acumulare a gunoiiului: prin intermediul blocului de control plasat în cabina operatorului / mecanizatorului; - Diametrul periiilor: min. 800 mm; - Viteza de rotație a periiilor: 0 - 130 rotații / min; - Sistem de pulverizare a apei; - Greutate max: 2500 kg; - Lățimea de lucru: max. 2500 mm; - Capacitatea blocului de control electric: 12 V; - Viteza de lucru: 0 - 6 km / h; - Viteza de transport: 0 - 25 km / h; - Volumul rezervoarului de gunoi min: 2,0 m3; - Volumul rezervorului pentru apă min: 200 dm3; - Lățime max: 2200 mm; - Lungime max: 4500 mm - Înălțimea cu rezervorul de apă suplimentar max: 3800 mm; - Sarcina maximă pe tirantii (вертикальную нагрузку дышло) tractorului max: 700 kg; - Sistem de frînare: pe ambele roți. Dotări suplimentare:	<ul style="list-style-type: none"> - Pe bază de aspirator atașabil la tractor cu puterea de peste 44 kw / 60 cp; - Cu sistem operat: hidraulic; - Metoda de măturare: mecanică și prin aspirare. - Productivitate la curățare: max 42000 m2 / h; - Numărul de perii laterale: 4 discuri cu perii; - Reglarea poziției periei: prin intermediul blocului de control plasat în interiorul cabinei; - Descărcarea buncărului de acumulare a gunoiiului: prin intermediul blocului de control plasat în cabina operatorului si dublat pe marginea utilajului - Lățimea totală a zonei de lucru a 2 perii pe fiecare parte este de cel puțin 1200 mm. - Viteza de rotație a periiilor: 0 - 130 rotații / min; - Sistem de pulverizare a apei; - Greutate max: 3000 kg; - Lățimea de lucru: max. 2800 mm; - Capacitatea blocului de control electric: 12 V; - Viteza de lucru: 0 - 15 km / h; - Viteza de transport: 0 - 25 km / h; - Volumul rezervorului de gunoi 3,0 m3; - Volumul rezervorului pentru apă 400 dm3; - Lățime: 2200 mm; - Lungime: 4500 mm - Înălțimea cu rezervorul de apă suplimentar: 2150 mm; - Sarcina maximă pe tiranții (вертикальную нагрузку дышло) tractorului max: 700 kg; - Sistem de frânare: pe ambele roți. Dotări suplimentare:	

				<ul style="list-style-type: none"> - Aspirator manual cu furtun lateral pentru colectarea frunzelor; - Filtru de particule ciclon (prin centrifugă). <p>Garanție minimum 24 luni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aspirator manual cu furtun din spate pentru îndepărtarea resturilor din locuri greu accesibile dotat cu sistema de irigare.; - Filtrarea dubla: fracția grosieră separeaza de o suprafață curbată, (tip ciclon). Filtrarea finală se realizează folosind o plasă fină din oțel inoxidabil - Sistem automat de înclinare a duzei centrale pentru aspirarea unor fracțiuni mari de resturi - pompa de apa de înalta presiune 150 Bar pentru spălarea utilajul cu furtun 10 m. - Izolarea fonică a utilajului. - 4 camere video și un monitor in cabina pentru controlul procesului de lucru. <p>Garanție 24 luni.</p> <p>Prezentarea video a funcționării echipamentului: ERDEMLI MAKİNE TRA-VAC 500 TRAKTÖR ÇEKMELİ VAKUMLU YOL SÜPÜRME MAKİNASI</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Numele, prenumele: Vladislav Gorin

În calitate de: director

Ofertantul: Ravitan SRL

Adresa: MD-2024, mun. Chisinau, str. Acad. A. Saharov, 11, a. 62