

| Marcaj de calitate, unitate                                                 | Valoare garantată                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dimensiuni și construcția produsului                                        | Folie tubulară cu burdufuri $1335 \times 0,130 \times 525$ mm |
| Grosime medie, mm                                                           | 0,126 – 0,134                                                 |
| Grosime nominală, mm                                                        | 0,119 – 0,141                                                 |
| Lățime pliată, mm                                                           | 1327 – 1343                                                   |
| Lățimea burdufului lateral, mm                                              | 520 – 530                                                     |
| Suprapunere burduf, mm                                                      | Max. 8                                                        |
| Toleranța circumferinței, %                                                 | Max. 0,5                                                      |
| Deplasare laterală la bobinare, mm                                          | Max. 10                                                       |
| <b>Proprietăți fizico-mecanice</b>                                          |                                                               |
| Rezistența la tracțiune la ruperea foliei – direcția mașinii (MD), MPa      | Nu este specificată                                           |
| Rezistența la tracțiune la ruperea foliei – direcția transversală (TD), MPa | Nu este specificată                                           |
| Alungire relativă la rupere – direcția mașinii (MD), %                      | Nu este specificată                                           |
| Alungire relativă la rupere – direcția transversală (TD), %                 |                                                               |
| Contrație minimă, MD                                                        | 38                                                            |
| Contrație minimă, TD                                                        | 30                                                            |
| Coeficient de frecare, max.                                                 | 0,25                                                          |