

Specificații tehnice (F4.1)


Numărul procedurii de achiziție: oods-b3wdp1-MD-1670069829135 din 3 dec 2022

Denumirea licitației: Procurarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru curățirea și dezapezirea drumurilor și întreținerea spațiilor verzi în com. Grădinița r-ul Căușeni în cadrul Proiectului „O Comunitate curată, o Comunitate sănătoasă”

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produs-tor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Tractor	D-243S2 (MM3)	Belarus	MTZ Holding	Tractor nou. Motor cu 4 cilindri, putere 75-85 C.P. Transmisia: Cutie de 18F/4R. Tracțiunea: 4x4 (4WD) mecanică. Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 3200 kg Priza de putere spate: 540/1000 rpm. Sistem hidraulic cu pompă de 45 l/min. 3 valve hidraulice cu cuplare rapidă Lungime 4130 mm Înălțime 2800 mm Lățime 1970 mm Greutate: 4000 kg Contragrevulaj 200kgF +80kgR. Garantie: min. 12 luni	Caracteristici generale ale tractorului Serie Nou Greutate construcției 3850 kg Greutate de operare 4000 kg Greutatea maximă 6500 kg Baza 2450 mm Lungimea tractorului 3930 mm Lățime tractorului 1970 mm Înălțime tractorului 2800 mm Capacitate de încărcare 3200 mm Motor Putere nominală 60 (82) kWt (CP) Factorul de cuplu a transmisiei 15% Puntea din față formată din 3 părți Sistemul hidraulic Presiunea maximă 16 MPa Capacitatea pompei 45 l/min Contragrevulaj 200kgF + 80kgR. Garantie: min. 12 luni	



						</



					min 760 kg. Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. în set cu cupa. Cupa cu maxilar 0,8m3. Garantie: min. 12 luni	Shock absorber cu activare de la joystick Cupă 4 în 1 de 2.25 m 0,65 m3 Garantie 12 luni	
	Cisterna cu pompa	WT-3T	Turcia	Pektaş	Capacitate cisterna cu pompa actionata de la priza de putere a	Model: WT-3T Volum: 3.000 L Greutate: 850 kg Grosimea peretilor rezervorului: 2mm Dimensiunile roților: 10.0/75 - 19, Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hidraulic Furtun absorbție: de 9m cu filtru Iesiri spaie: 1 iesire cu diametrul 25mm/pu 2 furtune înguste Cardan: inclus în preț	
	Lama Comunala	LN-250-A	Italia	Deleks SRL	Dimensiuni, mm lățime 2400 - 2500 înălțime 795 895 Greutate, kg 390- 450 Lățimea minimă de caplare, mm 2080- 2165. Lățimea maximă de caplare, mm 2400- 2500. Unghiul maxim, 30 grade.	Produsător: Deleks SRL Model: LN-250-A Putere necesara (CP): 60 Lungime (m): 1,00 Lățime totala (m): 2,50 Înălțime totala(m): 0,80 Unghi reglabili: hidraulic, 27 gr Înălțimea reglabila: hidraulic Sistem anti-soc: 8 spirale Greutate totala: 399 (kg)	

Data de :09.12.2023
 Sediul: "OZONTECH"
 Numele, Prenumele: Nanu Vasile În calitate de Director Vânzări
 Ofertantul: Ozontech Impex SRL Adresa (sediu): MD-3701, sos. Chisinau 69, mun. Strasceni
 E-mail: director.vanzari@ozontech.md Telefon (fix și mobil): +37369898784