

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 2022

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: <u>21055792</u> din <u>29 aprilie 2022</u>
Obiectul achiziției: Achiziționarea robinetelor sferice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Robinet sferic DN25, PN 40 Ø de trecere 20 mm	Robinete sferice din oțel DN25 PN40	Ukraina	Олбризсервис ООО	Acționare -Manuală-mâner -tip de conexiune - sudură/sudură	Acționare -Manuală-mâner -tip de conexiune - sudură/sudură	
Robinet sferic DN40, PN 40 Ø de trecere 32 mm	Robinete sferice din oțel DN40 PN40	Ukraina	Олбризсервис ООО	-Pasajul/trecerea – redusă (reduced bore);	-Pasajul/trecerea – redusă (reduced bore);	
Robinet sferic DN50, PN 40 Ø de trecere 40 mm	Robinete sferice din oțel DN50 PN40	Ukraina	Олбризсервис ООО	-Temperatura de lucru -40°C÷ +220°C;	-Temperatura de lucru -35°C÷ +180°C;	
Robinet sferic DN65, PN 25 Ø de trecere 50 mm	Robinete sferice din oțel DN65 PN25	Ukraina	Олбризсервис ООО	Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A	Clasa de etanșeitate – GOST9544	
Robinet sferic DN80, PN 25 Ø de trecere 65 mm	Robinete sferice din oțel DN80 PN25	Ukraina	Олбризсервис ООО	-Mâner – oțel carbon;	clasa A -Mâner – oțel carbon;	
Robinet sferic DN100, PN 25 Ø de trecere 80 mm	Robinete sferice din oțel DN100 PN25	Ukraina	Олбризсервис ООО	-Inel intermediar – oțel inoxidabil; -Arbore (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20x13;	-Arbore (tija) - oțel 20x13 GOST	

Robinet sferic DN125, PN 25 Ø de trecere 100 mm	Robinete sferice din oțel DN125 PN25	Ukraina	Олбризсервис ООО	-Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301, 08X18H12T/12X18H10T) echivalent cu X5 Cr Ni 18-10. -Corpul robinetului – oțel 09Г2С/20 sau P235GH; -Presgarnitura – teflon + 20%С	5632 ; -Sfera – metal 12X17 GOST 5632 -Corpul robinetului – oțel 09Г2С/20 GOST 1050 -Presgarnitura – teflon + 20%С	
Robinet sferic DN150, PN 25 Ø de trecere 125 mm	Robinete sferice din oțel DN150 PN25	Ukraina	Олбризсервис ООО			
Robinet sferic DN200, PN 25 Ø de trecere 150 mm	Robinete sferice din oțel DN200 PN25	Ukraina	Олбризсервис ООО	Acționare -Manuală-reductor -tip de conexiune - sudură/sudură -Pasajul/trecerea – redusă (reduced bore); -Temperatura de lucru -40°C÷ +220°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A -Mâner – oțel carbon; -Inel intermediar – oțel inoxidabil; -Arbore (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20x13; -Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301, 08X18H12T/12X18H10T) echivalent cu X5 Cr Ni 18-10. -Corpul robinetului – oțel 09Г2С/20 sau P235GH; -Presgarnitura – teflon + 20%С	Acționare -Manual- reductor -tip de conexiune - sudură/sudură -Pasajul/trecerea – redusă (reduced bore); -Temperatura de lucru -35°C÷ +180°C; Clasa de etanșeitate – GOST9544 clasa A -Mâner – oțel carbon; -Arbore (tija) - oțel 20x13 GOST 5632 ; -Sfera – metal 12X17 GOST 5632 -Corpul robinetului – oțel 09Г2С/20 GOST 1050 -Presgarnitura – teflon + 20%С	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cornievschi Serghei

În calitate de: Director

Ofertantul: SRL TORCONST

Adresa: Chisinau, str Uzinelor 90