

Specificația tehnică

Numărul procedurii de achiziție: 21501121

Obiectul de achiziției: Materiale de construcții

Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bidinea cu mâner din lemn	Bidinea cu mâner din lemn	CN	Toya	Bidinea cu mâner din lemn, echivalent PROFI Toya, Dimensiuni - 150x50mm.	Bidinea cu mâner din lemn, echivalent PROFI Toya, Dimensiuni - 150x50mm.	
2	Echer	Echer 300x200mm.	CN	Profmet	Echer din oțel, Dimensiuni - 300x200mm.	Echer din oțel, Dimensiuni - 300x200mm.	Conform Standardelor RM
3	Levier-extractor de cuie	Levier-extractor de cuie	CN	Profmet	Levier-extractor de cuie, echivalent HOTECH 393060. Tip - levier-extractor de cuie. Forma – ovală. Lungime - 600 mm. Material suprafața de lucru – oțel.	Levier-extractor de cuie, Tip - levier-extractor de cuie. Forma – ovală. Lungime - 600 mm. Material suprafața de lucru – oțel.	Conform Standardelor RM
4	Șablon contur	Șablon contur	CN	Profmet	Șablon contur, Dimensiuni - 255mm x 10". Material – plastic, Profmet.	Șablon contur, Dimensiuni - 255mm x 10". Material – plastic, Profmet.	Conform Standardelor RM
5	Creion pentru sticlă și ceramică	Creion pentru sticlă și ceramică	CN	Profmet	Creion pentru sticlă și ceramică. Lungime produsului – 176 mm. Cantitate – 12 buc., Profmet.	Creion pentru sticlă și ceramică. Lungime produsului – 176 mm. Cantitate – 12 buc., Profmet.	Conform Standardelor RM
6	Marker	Marker	CN	Profmet	Marker permanent cu două fețe negru, Dimensiuni - 1,0 x 5,0 mm, Profmet.	Marker permanent cu două fețe negru, Dimensiuni - 1,0 x 5,0 mm, Profmet.	Conform Standardelor RM

7	Capsator manual	Capsator manual 170102	CN	HOTECH E	Capsator manual, echivalent HOTECH 170102. Consumabile compatibile - capse/cuie. Tip capse - T50/T18. Înălțime min. capse/cuie - 4 mm. Înălțime max. capse/cuie - 14 mm.	Capsator manual, echivalent HOTECH 170102. Consumabile compatibile - capse/cuie. Tip capse - T50/T18. Înălțime min. capse/cuie - 4 mm. Înălțime max. capse/cuie - 14 mm.	Conform Standardelor RM
8	Vas WC compact	Vas WC compact	UA	Cersanit	Vas WC compact, echivalent Cersanit/Mito Merida New alim. infer. universal PP. Mărime - 355 x 750 mm.	Vas WC compact, echivalent Cersanit/Mito Merida New alim. infer. universal PP. Mărime - 355 x 750 mm.	Conform Standardelor RM
9	Furtun flexibil	Furtun flexibil	IT	Remer	Furtun flexibil, echivalent Tucai 600 mm 1/2" FI-FI Inox.	Furtun flexibil, 600 mm 1/2" FI-FI Inox.	Conform Standardelor RM
10	Furtun flexibil	Furtun flexibil	IT	Remer	Furtun flexibil, echivalent Tucai 1000 mm 1/2" FI-FI Anti Corrosion.	Furtun flexibil, 1000 mm 1/2" FI-FI Anti Corrosion.	Conform Standardelor RM
11	Robinet cu bilă	Robinet cu bilă	CH	Kober	Robinet cu bilă armat 1/2" FI-FI, echivalent RUBANO.	Robinet cu bilă armat 1/2" FI-FI	Conform Standardelor RM
12	Robinet colțar	Robinet colțar	IT	Itap	Robinet colțar cu ventil D. 1/2" x 1/2" FE/FE PN16 alamă cromată 346 ITAP.	Robinet colțar cu ventil D. 1/2" x 1/2" FE/FE PN16 alamă cromată 346 ITAP.	Conform Standardelor RM
13	Robinet bilă	Robinet bilă	IT	Itap	Robinet bilă D. 1" FI/FI mâner lung PN25 ORIENT 111 ITAP.	Robinet bilă D. 1" FI/FI mâner lung PN25 ORIENT 111 ITAP.	Conform Standardelor RM
14	Robinet bilă	Robinet bilă	UA	Standard	Robinet bilă D. 1" FE/FI fluture /u PN25.	Robinet bilă D. 1" FE/FI fluture /u PN25.	Conform Standardelor RM
15	Robinet bilă	Robinet bilă	UA	Standard	Robinet bilă D. 1/2" FE/FI fluture /u PN25	Robinet bilă D. 1/2" FE/FI fluture /u PN26	Conform Standardelor RM
16	Contor de apă rece	Contor de apă rece	PL	Apator	Diametru nominal: DN15 - Utilizare: apă rece - Debit nominal: 1.6 m³/h - Debit maxim: 2 m³/h - Debit minim: 0.02 m³/h - Presiune: 16 bar - Temperatura max. apa: 30°C - Lungime fără racorduri: 110 mm - Lățime: 72 mm	Diametru nominal: DN15 - Utilizare: apă rece - Debit nominal: 1.6 m³/h - Debit maxim: 2 m³/h - Debit minim: 0.02 m³/h - Presiune: 16 bar - Temperatura max. apa: 30°C - Lungime fără racorduri: 110 mm - Lățime: 72 mm	Conform Standardelor RM

17	Contor de apă caldă	Contor de apă rece	PL	Apator	Diametru nominal: DN15 - Utilizare: apa caldă - Debit nominal: 1.6 m³/h - Debit maxim: 2 m³/h - Debit minim: 0.02 m³/h - Presiune: 16 bar - Temperatura max. apa: 90°C - Lungime fără racorduri: 110 mm - Lățime: 72 mm - Înălțime: 75 mm	Diametru nominal: DN15 - Utilizare: apa caldă - Debit nominal: 1.6 m³/h - Debit maxim: 2 m³/h - Debit minim: 0.02 m³/h - Presiune: 16 bar - Temperatura max. apa: 90°C - Lungime fără racorduri: 110 mm - Lățime: 72 mm - Înălțime: 75 mm	Conform Standardelor RM
18	Mască chiuvetă	Mască chiuvetă	MD	Supraten	Adâncime (cm) – 45. Forma – dreptunghiulară. Înălțime (cm) – 70. Instalare de podea. Lățime (cm) – 80. Chiuveta inclusă. Culoare – albă.	Adâncime (cm) – 45. Forma – dreptunghiulară. Înălțime (cm) – 70. Instalare de podea. Lățime (cm) – 80. Chiuveta inclusă. Culoare – albă.	Conform Standardelor RM
19	Cheie combinată	Cheie combinată	PL	Yato	Cheie combinată, dimensiuni - 11 x 152 mm. Tip – combinată. Material – oțel.	Cheie combinată, dimensiuni - 11 x 152 mm. Tip – combinată. Material – oțel.	Conform Standardelor RM
20	Tifon medical	Tifon medical	RO	Sarvn	Tifon medical nesteril, 90 cm x 1 m, Sarvn (ambalat).	Tifon medical nesteril, 90 cm x 1 m, Sarvn (ambalat).	Conform Standardelor RM
21	Adeziv PVA	Adeziv PVA	MD	Cheton Grup	Adeziv PVA-U 2,2 kg.	Adeziv PVA-U 2,2 kg.	Conform Standardelor RM
22	Cheie combinată	Cheie combinată	CN	UNIOR	Cheie combinată 9 mm 125/1, Unior.	Cheie combinată 9 mm 125/1, Unior.	Conform Standardelor RM
23	Placă de cauciuc-tehnic	Placă de cauciuc-tehnic	MD	Uniplast	Placă de cauciuc-tehnic, s-3 mm.	Placă de cauciuc-tehnic, s-3 mm.	Conform Standardelor RM
24	Cheie fixă dublă	Cheie fixă dublă 24 x 27mm, brunată.	RU	Rexant	Cheie fixă dublă 24 x 27mm, brunată.	Cheie fixă dublă 24 x 27mm, brunată.	Conform Standardelor RM
25	Niplu	Niplu D. 1/2" alamă.	UA	Standard	Niplu D. 1/2" alamă.	Niplu D. 1/2" alamă.	Conform Standardelor RM
26	Reducție	Reducție D. 1/2" x 3/4" FE/FI alamă.	UA	Standard	Reducție D. 1/2" x 3/4" FE/FI alamă.	Reducție D. 1/2" x 3/4" FE/FI alamă.	Conform Standardelor RM

27	Reducție	Reducție D. 3/4" x 1/2" FE/FI alamă U.	UA	Standard	Reducție D. 3/4" x 1/2" FE/FI alamă U.	Reducție D. 3/4" x 1/2" FE/FI alamă U.	Conform Standardelor RM
28	Niplu	Niplu redus D. 3/4" x 1/2" alamă U.	UA	Standard	Niplu redus D. 3/4" x 1/2" alamă U.	Niplu redus D. 3/4" x 1/2" alamă U.	Conform Standardelor RM
29	Dezaerator	Dezaerator	IT	Iema	Dezaerator automat drept 1/2 M ICMA.	Dezaerator automat drept 1/2 M ICMA.	Conform Standardelor RM
30	Sifon pentru lavoar	Sifon pentru lavoar	UA	Kronoplast	Diametrul orificiului ieșire (mm) – 50. Dimensiuni (mm) - 1-1/4x40. Dimensiuni țeava (mm) – 800 x 40 x 50 mm. Material carcasă – plastic. Materialul cotului – oțel.	Diametrul orificiului ieșire (mm) – 50. Dimensiuni (mm) - 1-1/4x40. Dimensiuni țeava (mm) – 800 x 40 x 50 mm. Material carcasă – plastic. Materialul cotului – oțel.	Conform Standardelor RM
31	Genunchiere	Genunchiere	CN	BIHUI TKPG.	Genunchiere, echivalent BIHUI TKPG.	Genunchiere, echivalent BIHUI TKPG.	Conform Standardelor RM
32	Rindea manuală	THT9391	CN	Total	Rindea manuală, echivalent Total THT9391. Dimensiuni –235 mm.	Rindea manuală, echivalent Total THT9391. Dimensiuni –235 mm.	Conform Standardelor RM
33	Burghiu	Burghiu 2608578627	GR	Bosch	Burghiu pe beton, echivalent BOSCH 2608578627. Dimensiuni – 20 x 520 mm.	Burghiu pe beton, echivalent BOSCH 2608578627. Dimensiuni – 20 x 520 mm.	Conform Standardelor RM
34	Burghiu	Burghiu 12 x 600 mm	JP	Makita	Burghiu pe beton, echivalent MAKITA NEMESIS. Dimensiuni – 12 x 600 mm.	Burghiu pe beton, echivalent MAKITA NEMESIS. Dimensiuni – 12 x 600 mm.	Conform Standardelor RM
35	Burghiu	Burghiu 16 x 600 mm	JP	Makita	Burghiu pe beton, echivalent MAKITA NEMESIS. Dimensiuni – 16 x 600 mm.	Burghiu pe beton, echivalent MAKITA NEMESIS. Dimensiuni – 16 x 600 mm.	Conform Standardelor RM
36	Burghiu	DT 9571	GR	DEWALT	Burghiu, echivalent DEWALT DT 9571.	Burghiu, echivalent DEWALT DT 9571.	Conform Standardelor RM
37	Burghiu	DT 8932	GR	DEWALT	Burghiu, echivalent DEWALT DT 8932.	Burghiu, echivalent DEWALT DT 8932.	Conform Standardelor RM
38	Mașină de găurit	GSB 13 RE 600W.	GR	Bosch	Mașină de găurit cu percuție , echivalent BOSCH GSB 13 RE 600W.	Mașină de găurit cu percuție , echivalent BOSCH GSB 13 RE 600W.	Conform Standardelor RM

39	Mașină de înșurubat	GDR 120 (6019G8023)	GR	Bosch	Mașină de înșurubat cu acumulator, echivalent BOSCH GSR 120 + GDR 120 (6019G8023) 12V 2Ah.	Mașină de înșurubat cu acumulator, echivalent BOSCH GSR 120 + GDR 120 (6019G8023) 12V 2Ah.	Conform Standardelor RM
40	Coș pentru gunoi	Coș pentru gunoi	TR	Elite	Coș pentru gunoi, cu pedală. Dimensiuni - lățime: 22 cm, lungime: 20,5 cm, înălțime: 26,5 cm. Volum – 5L. Material - polipropilenă, oțel inoxidabil, oțel.	Coș pentru gunoi, cu pedală. Dimensiuni - lățime: 22 cm, lungime: 20,5 cm, înălțime: 26,5 cm. Volum – 5L. Material - polipropilenă, oțel inoxidabil, oțel.	Conform Standardelor RM
41	Convector electric	Convector electric	RU	Resant	Convector electric, echivalent RESANTA OK-2000C. Puterea - 2000 W. Tensiune - 220 - 240 V. Dimensiuni (L x W x H x Ø) -580 x 135 x 400 mm. Suprafața de încălzire - 25 m².	Convector electric, echivalent RESANTA OK-2000C. Puterea - 2000 W. Tensiune - 220 - 240 V. Dimensiuni (L x W x H x Ø) -580 x 135 x 400 mm. Suprafața de încălzire - 25 m².	Conform Standardelor RM
42	Gresie pentru pereți interiori	Gresie pentru pereți interiori	UA	Atem	Gresie pentru pereți interiori. Dimensiune: 300×600 mm Grosime: 8 mm. Suprafață: mat. Culoare: alb cu nuanțe gri.	Gresie pentru pereți interiori. Dimensiune: 300×600 mm Grosime: 8 mm. Suprafață: mat. Culoare: alb cu nuanțe gri.	Conform Standardelor RM
43	Adeziv pentru gresie	Clas Portalanat	MD	Supraten	Adeziv pentru gresie, echivalent CERAMALL, porțelanat universal, 25 kg/sac	Adeziv pentru gresie, porțelanat universal, 25 kg/sac	Conform Standardelor RM
44	Ghips-carton	Ghips-carton	RO	Regips	Gips-carton rezistent la umezeala RBI 2500x1200x12.5mm	Gips-carton rezistent la umezeala RBI 2500x1200x12.5mm	Conform Standardelor RM
45	Linoleum PVC	Linoleum PVC	SB	Tarkett	Linoleum PVC, echivalent BINGO PARQUETRY MOCHA 543 4m. Grosime (mm) - 2.8. Rezistență la umiditate.	Linoleum PVC, 4m. Grosime (mm) - 2.8. Rezistență la umiditate.	Conform Standardelor RM
46	Plintă	Plintă	MD	Harvaus	Plintă din lemn. Lățime – 45 mm. Lungime – 2500 mm. per/bucată.	Plintă din lemn. Lățime – 45 mm. Lungime – 2500 mm. per/bucată.	Conform Standardelor RM

47	Set lavoar/piedestal	Set lavoar/piedestal	CN	Profmet	Lavoar suspendat, echivalent Cersanit President. Mărime (mm) - 605x485x190. Piedestal, echivalent Cersanit Deco. Mărime (mm) - 165x700, alb.	Lavoar suspendat, echivalent Cersanit President. Mărime (mm) - 605x485x190. Piedestal, echivalent Cersanit Deco. Mărime (mm) - 165x700, alb.	Conform Standardelor RM
48	Racord PPR	Racord PPR D. 20 x 1/2" F.	TR	Kas	Racord PPR D. 20 x 1/2" F.	Racord PPR D. 20 x 1/2" F.	Conform Standardelor RM
49	Racord PPR	Racord PPR D. 20 x 1/2".	TR	Kas	Racord PPR D. 20 x 1/2".	Racord PPR D. 20 x 1/2".	Conform Standardelor RM
50	Racord demontabil "olandez"	Racord demontabil "olandez"	TR	Kas	Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 1/2" FI.	Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 1/2" FI.	Conform Standardelor RM
51	Racord demontabil "olandez" PPR	Racord demontabil "olandez" PPR	TR	Kas	Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 1/2" FE.	Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 1/2" FE.	Conform Standardelor RM
52	Tăietor pentru țevă PPR	Tăietor pentru țevă PPR	TR	Kas	Tăietor pentru țevă PPR D. 63 CANDAN.	Tăietor pentru țevă PPR D. 63 CANDAN.	Conform Standardelor RM
53	Teu PPR	Teu PPR D. 20 x 1/2" FI x 20.	TR	Kas	Teu PPR D. 20 x 1/2" FI x 20.	Teu PPR D. 20 x 1/2" FI x 20.	Conform Standardelor RM
54	Teu PPR	Teu PPR D. 20 x 1/2" FE x 20.	TR	Kas	Teu PPR D. 20 x 1/2" FE x 20.	Teu PPR D. 20 x 1/2" FE x 20.	Conform Standardelor RM
55	Teu PPR	Teu PPR D. 20.	TR	Kas	Teu PPR D. 20.	Teu PPR D. 20.	Conform Standardelor RM
56	Țevă PPR	Țevă PPR D. 20 x 2.8 mm PN16.	TR	Kas	Țevă PPR D. 20 x 2.8 mm PN16.	Țevă PPR D. 20 x 2.8 mm PN16.	Conform Standardelor RM
57	Cot PPR	Cot PPR D. 20 x 1/2" FI.	TR	Kas	Cot PPR D. 20 x 1/2" FI.	Cot PPR D. 20 x 1/2" FI.	Conform Standardelor RM
58	Cot cu fix PPR	Cot cu fix PPR D. 20 x 1/2" FI.	TR	Kas	Cot cu fix PPR D. 20 x 1/2" FI.	Cot cu fix PPR D. 20 x 1/2" FI.	Conform Standardelor RM
59	Cot PPR	Cot PPR D. 20 x 1/2" FE.	TR	Kas	Cot PPR D. 20 x 1/2" FE.	Cot PPR D. 20 x 1/2" FE.	Conform Standardelor RM

60	Cot PPR	Cot PPR D. 20 x 45° FI/FI.	TR	Kas	Cot PPR D. 20 x 45° FI/FI.	Cot PPR D. 20 x 45° FI/FI.	Conform Standardelor RM
61	Cot PPR	Cot PPR D. 20 x 90° FI/FI.	TR	Kas	Cot PPR D. 20 x 90° FI/FI.	Cot PPR D. 20 x 90° FI/FI.	Conform Standardelor RM
62	Filtru (Y) PPR	Filtru (Y) PPR D. 20 FI/FI.	TR	Kas	Filtru (Y) PPR D. 20 FI/FI.	Filtru (Y) PPR D. 20 FI/FI.	Conform Standardelor RM
63	Mufă PPR	Mufă PPR D. 20.	TR	Kas	Mufă PPR D. 20.	Mufă PPR D. 20.	Conform Standardelor RM
64	Lubrifiant	Lubrifiant	MD	Uniplast	Lubrifiant pentru ciocan rotopercutor 50 ml.	Lubrifiant pentru ciocan rotopercutor 50 ml.	Conform Standardelor RM
65	Duză	Duză	TR	Kas	Duză pentru sudarea țevelor din polipropilenă Wavin 20 mm.	Duză pentru sudarea țevelor din polipropilenă Wavin 20 mm.	Conform Standardelor RM
66	Set fixare lavoar	Set fixare lavoar 2pcs L 12 * 100.	CN	Profmet	Set fixare lavoar 2pcs L 12 * 100.	Set fixare lavoar 2pcs L 12 * 100.	Conform Standardelor RM
67	Reducție	Reducție cauciuc canalizare D50x25 alb.	TR	Malpine	Reducție cauciuc canalizare D50x25 alb.	Reducție cauciuc canalizare D50x25 alb.	Conform Standardelor RM
68	Reducție	Reducție cauciuc canalizare D50x32 alb.	TR	Malpine	Reducție cauciuc canalizare D50x32 alb.	Reducție cauciuc canalizare D50x32 alb.	Conform Standardelor RM
69	Reducție	Reducție cauciuc canalizare D50x40.	TR	Malpine	Reducție cauciuc canalizare D50x40.	Reducție cauciuc canalizare D50x40.	Conform Standardelor RM
70	Mufă reparație	Mufă reparație PP D.110.	MD	Uniplast	Mufă reparație PP D.110.	Mufă reparație PP D.110.	Conform Standardelor RM
71	Cot PP	Cot PP D.110 / 45°.	MD	Uniplast	Cot PP D.110 / 45°.	Cot PP D.110 / 45°.	Conform Standardelor RM
72	Cot PP	Cot PP D.110 / 90°.	MD	Uniplast	Cot PP D.110 / 90°.	Cot PP D.110 / 90°.	Conform Standardelor RM

73	Aspersor	Aspersor D. 1/2" FI, h-10cm	GR	Hunter	Aspersor D. 1/2" FI fără duză, H=10 cm PROS 04 POP-UP HUNTER.	Aspersor D. 1/2" FI fără duză, H=10 cm PROS 04 POP-UP HUNTER.	Conform Standardelor RM
74	Aspersor	Aspersor D. 1/2" FI, h=5cm	GR	Hunter	Aspersor D. 1/2" FI H=5 cm PROS 02 POP-UP HUNTER.	Aspersor D. 1/2" FI H=5 cm PROS 02 POP-UP HUNTER.	Conform Standardelor RM
75	Conectarea flexibilă	Conectarea flexibilă	GR	Hunter	Conectarea flexibilă Swing Joint D. 1/2" FE/FE L=30 cm SJ512 HUNTER.	Conectarea flexibilă Swing Joint D. 1/2" FE/FE L=30 cm SJ512 HUNTER.	Conform Standardelor RM
76	Duză reglabilă	Duză reglabilă 8A 0-360°, R=2.4 m	GR	Hunter	Duză reglabilă 8A 0-360°, R=2.4 m (maro) HUNTER.	Duză reglabilă 8A 0-360°, R=2.4 m (maro) HUNTER.	Conform Standardelor RM
77	Duză reglabilă	Duză reglabilă 12A 0-360°, R=3.7 m	GR	Hunter	Duză reglabilă 12A 0-360°, R=3.7 m (verde închis) HUNTER.	Duză reglabilă 12A 0-360°, R=3.7 m (verde închis) HUNTER.	Conform Standardelor RM
78	Piesă branșare	Piesă branșare	TR	Sab	Piesă branșare țeavă PEHD D. 32 x 1/2" / 10 A cu 2 șuruburi SAB.	Piesă branșare țeavă PEHD D. 32 x 1/2" / 10 A cu 2 șuruburi SAB.	Conform Standardelor RM
79	Țeavă	Țeavă D. 32/PN10 PE100 SDR17 x 2.0 SM EN.	MD	Uniplast	Țeavă D. 32/PN10 PE100 SDR17 x 2.0 SM EN.	Țeavă D. 32/PN10 PE100 SDR17 x 2.0 SM EN.	Conform Standardelor RM
80	Fire de bumbac	Fire de bumbac	CN	Profmet	Fire de bumbac mărimea - 0.9 mm, alb (0,5kg/per bobină).	Fire de bumbac mărimea - 0.9 mm, alb (0,5kg/per bobină).	Conform Standardelor RM
82	Clei PVA	Gama Color	MD	Cheton Grup	Clei PVA, echivalent Gama Color, 0,9 kg	Clei PVA, echivalent Gama Color, 0,9 kg	Conform Standardelor RM

