

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1645098475559 din 09 martie 2022							
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
Lotul 11							
1	Vopsea Cafenie deschisă	GAMA COLOR	RM	Cheton Grup	Email Vopsea alchidică, culoare – cafenie deschis. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: nu mai mare de 3,5 kg. Consum: 7-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	Email Vopsea alchidică, culoare – cafenie deschis. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 2.7 kg. Consum: 7-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	
2	Vopsea pe bază de latex acrilic	EUROSTIL	RM	Supraten	Utilizare - pentru lucrări de exterior Masă – căldare de până la 25 kg Tip – lavabilă	Utilizare - pentru lucrări de exterior Masă – căldare 14 kg Tip – lavabilă	

					Rezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă. Culoare – albă Standard de referință - DIN EN 13300: nu mai mic de clasa 2	Rezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă. Culoare – albă Standard de referință - DIN EN 13300: nu mai mic de clasa 2	
3	Vopsea Albă	GAMA COLOR	RM	Cheton Grup	Email Vopsea alchidică, culoare - alba. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: nu mai mare de 3,5 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	Email Vopsea alchidică, culoare - alba. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 2.7 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	
4	Vopsea neagra	GAMA COLOR	RM	Cheton Grup	Email Vopsea alchidică, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data	Email Vopsea alchidică, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării.	

					eliberării. Ambalaj de: nu mai mare de 3,5 kg. Consum: 7-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	Ambalaj de: 2.7 kg. Consum: 7-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	
5	Grund pentru metal gri	GAMA COLOR	RM	Cheton Grup	Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110 C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: nu mai mare de 3,5 kg.	Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110 C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 2.7 kg.	
6	Vopsea pe bază de latex acrilic	EUROTON LAV	RM	Supraten	Utilizare - pentru lucrări de interior Masă – încălzire de până la 25 kg Tip – lavabilă Rezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă. Culoare – albă Standard de referință - DIN EN 13300: nu mai mic de clasa 2	Utilizare - pentru lucrări de interior Masă – încălzire 14 kg Tip – lavabilă Rezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă. Culoare – albă Standard de referință - DIN EN 13300: nu mai mic de clasa 2	
7	Perie de vopsit plată B30	Perie	China	YKI LTD	B 30 mm (păr)	B 30 mm (păr)	
8	Perie de vopsit plată B45	Perie	China	YKI LTD	B 45 mm (păr)	B 45 mm (păr)	
9	Perie de vopsit plată B50	Perie	China	YKI LTD	B 50 mm (păr)	B 50 mm (păr)	
10	Perie de vopsit plată B100	Perie	China	YKI LTD	B 100 mm (păr)	B 100 mm (păr)	
11	Perie de vopsit rotundă d30	Perie	China	YKI LTD	d-30 mm (păr)	d-30 mm (păr)	
12	Perie de vopsit rotundă d50	Perie	China	YKI LTD	d-50 mm (păr)	d-50 mm (păr)	
13	Perii var	Perie	China	YKI LTD	50 x 150 mm (păr)	50 x 150 mm (păr)	
14	Șpaclu L100	Șpaclu	China	YKI LTD	Lungimea 100 mm, inox	Lungimea 100 mm, inox	
15	Șpaclu L 400	Șpaclu	China	YKI LTD	Lungimea 400 mm, inox	Lungimea 400 mm, inox	

Semnat:_____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi”_____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1