

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul licitației: *ocds-b3wdp1-MD-1740386115997*  
Denumirea licitației: *Materiale de construcții și articole conexe*

Data: *24 februarie 2025*  
Lot: \_\_\_\_\_

Alternativa nr.: \_\_\_\_\_  
Pagina: \_\_ din \_\_

Nr.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
<b>BUNURI</b>							
<b>Lot nr.1</b>							
1.1	Amestec uscat	Amestec uscat <b>Megips 30kg</b>	Moldova	SC Metar Grup SRL	Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor.  Ambalaj: saci din hârtie/ saci din polietilenă biodegradabilă a câte 25-30 kg, conform standardului european EN 13432. Consum normat: 7 - 14 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm). Granulația: 0 - 2 mm. Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate; Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	Amestec uscat <b>Megips 30kg</b> Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. Ambalaj: saci din hârtie conform standardului european EN 13432 a câte 30 kg. Consum normat: 13 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm). Termen de valabilitate: 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat	
1.2	Amestec uscat — Finish	Amestec uscat — finis <b>HP-Finis 25kg</b>	Moldova	KNAUF SA	Se utilizează pentru lucrări de chituire a pereților și a tavanelor în încăperi interioare, uscate. Ambalaj: saci din hârtie a câte 18 - 25 kg. Consum normat: 0,9 - 1,3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm). Granulația: 0,1 - 0,3 mm. Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate.	Amestec uscat — finis <b>HP-Finis 25kg</b> Ambalaj saci de hârtie a câte 25 kg, mărimea granulelor 0,1-0,3 mm, consumul materialului 1,2 kg/m2/1 mm. Grosimea stratului de aplicare: min. - 0,1 mm, max.- 2 mm. Rezistent la compresiune - 4-6 mpa; Rezistent la întindere din încovoiere - 1,5-2.5 mpa. Timpul inițial de priză – 80 - 100 min.; Termen de valabilitate 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat conformitate	
<b>Lot nr.2</b>							
2.1	Plasă sudată pentru armare 150mm x150mm x3mm	Plasă sudată pentru armare <b>150mm x150mm x3,5mm</b>	Moldova	Ivat-Grup SRL	Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiuni: 150mm x150mm x3mm.	Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiuni: <b>150mm x150mm x3,5mm.</b>	
2.2	Foaie zincată 1000 mm x 2000 mm	<b>Foaie zincată 1000 mm x 2000 mm x 0,5mm</b>	Ucraina	Ucraina	Dimensiuni: 1000mm x 2000mm x 0,5mm.	<b>Foaie zincată 1000 mm x 2000 mm x 0,5mm</b>	
<b>Lot nr.3</b>							
3.1	Cherestea tivita h30	<b>Cherestea tivita 150x30x6000</b>	Ucraina	Ucraina	Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm, Lățimea: 150 mm, Înălțimea: 30 mm.	<b>Cherestea tivita 150x30x6000</b>	

3.2	Cherestea tivita h50	<b>Cherestea tivita 150x50x6000</b>	Ucraina	Ucraina	Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm, Lățimea: 150 mm, Înălțimea: 50 mm.	<b>Cherestea tivita 150x50x6000</b>	
3.3	Cherestea tivita h70	<b>Cherestea tivita 150x70x6000</b>	Ucraina	Ucraina	Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm, Lățimea: 150 mm, Înălțimea: 30 mm.	<b>Cherestea tivita 150x70x6000</b>	
3.4	Placaj FSF 1250 x 2500 x 6 mm	<b>Placa OSB 1250x2500x6 mm</b>	Romania	Kronospan	Dimensiuni: 1250 x 2500 x 6 mm.	<b>Placa OSB 1250x2500x6 mm</b>	
3.5	Placa OSB 2500x1250x12 mm	<b>Placa OSB 2500x1250x12 mm</b>	Romania	Kronospan	Dimensiuni: 1250 x 2500 x 12 mm.	<b>Placa OSB 2500x1250x12 mm</b>	
<b>Lot nr.7</b>							
7.1	Gips-carton antiumezeală	<b>Gipscarton 2500x1200x12.5mm rezistent la umezială</b>	Romania	Regips	Dimensiuni: 2500mm x 1200mm x 12,5mm Rezistent la apă.	<b>Gipscarton 2500x1200x12.5mm rezistent la umezială</b>	
7.2	Profil UD 4m 27/28 mm	<b>Profil UD 4m 28/27 mm 0,5mm</b>	Moldova	Giramondo SRL	Dimensiuni: 27/28 mm; Grosimea: 0,5 mm; Lungimea: 4m.	<b>Profil UD 4m 28/27 mm 0,5mm</b>	
7.3	Profil CD 4 m 60/27 mm	<b>Profil CD 4m 60/27 mm 0,5mm</b>	Moldova	Giramondo SRL	Dimensiuni: 60/27 mm; Grosimea: 0,5 mm; Lungimea: 4m.	<b>Profil CD 4m 60/27 mm 0,5mm</b>	
7.4	Profil UW 4 m	<b>Profil UW 4m 60/27 mm 0,5mm</b>	Moldova	Giramondo SRL	Dimensiuni: 75 mm; Grosimea: 0,45 - 0,5 mm; Lungimea: 4m.	<b>Profil UW 4m 60/27 mm 0,5mm</b>	
7.5	Profil CW 4 m	<b>Profil CW 4m 60/27 mm 0,5mm</b>	Moldova	Giramondo SRL	Dimensiuni: 75 mm; Grosimea: 0,45 - 0,5 mm; Lungimea: 4m.	<b>Profil CW 4m 60/27 mm 0,5mm</b>	
7.6	Polistiren extrudat 30mm	<b>Polistiren extrudat PNP XPS 1185x585x30mm</b>	Moldova	Orange Tower SRL	XPS Penoplex Destinat pentru izolarea termică Dimensiuni: Grosimea: 30 mm; Lățimea: 1185 mm; Lungimea: 585 mm.	<b>Polistiren extrudat 1185x585x30mm</b>	
7.7	Polistiren extrudat 2mm	<b>Polistiren extrudat PNP XPS 1185x585x20mm</b>	Moldova	Orange Tower SRL	XPS Penoplex Destinat pentru izolarea termică Dimensiuni: Grosimea: 30 mm; Lățimea: 1185 mm; Lungimea: 585 mm.	<b>Polistiren extrudat 1185x585x20mm</b>	
<b>Lot nr.9</b>							
9.1	Plasă de armare din fibră de sticlă 5x5 mm 80 gr	<b>Plasă de armare din fibră de sticlă 5x5 mm 80gr/m2</b>	China	Shandong Rondy Composite Materials Co.,Ltd	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5 mm x5 mm; Rulou: 1 m x 50 m; Densitate: 80g/m2.	<b>Plasă de armare din fibră de sticlă 5x5 mm 80gr/m2</b>	
9.2	Plasă de armare din fibră de sticlă 5x5 mm 145 gr	<b>Plasă de armare din fibră de sticlă 5x5 mm 160gr/m2</b>	China	Shandong Rondy Composite Materials Co.,Ltd	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5 mm x5 mm; Rulou: 1 m x 50 m; Densitate: 145g/m2.	<b>Plasă de armare din fibră de sticlă 5x5 mm 160gr/m2</b>	
9.3	Cornier aluminiu perforat 3m	<b>Cornier aluminiu 3m</b>	Moldova	Giramondo SRL	Profil de colț Dimensiuni: 25 mm x25 mm x3000 mm.	<b>Cornier aluminiu 22x22x3m</b>	
<b>Lot nr.10</b>							

10.1	Adeziv pentru teracotă	Adeziv pentru teracotă <b>Uniter 25kg</b>	Moldova	SC Metar Grup SRL	Destinat lucrărilor de interior și exterior pentru montarea gresiei și faianță ceramică. Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă, conform standardului European EN 13432, a câte 20-25 kg. Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	Adeziv pentru teracotă <b>Uniter 25kg</b> Destinat lucrărilor de interior și exterior pentru montarea gresiei și faianță ceramică. Ambalaj: saci din hârtie a câte 25 kg.	
10.2	Adeziv Porțelonat	Adeziv Porțelonat <b>Flexter 25kg</b>	Moldova	SC Metar Grup SRL	Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă, conform standardului European EN 13432, a câte 20-25 kg. Culoare: gri Rezistent la ciclurile îngheț-dezghet; Utilizat la montarea plăcilor ceramice, a plăcilor de marmură pentru lucrări exterioare și interioare. Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	Adeziv Porțelonat <b>Flexter 25kg</b> Ambalaj: saci din hârtie, conform standardului European EN 13432, a câte 25 kg. Culoare: gri Rezistent la ciclurile îngheț-dezghet; Utilizat la montarea plăcilor ceramice, a plăcilor de marmură pentru lucrări exterioare și interioare.	
<b>Lot nr.13</b>							
13.1	Ciment M550	<b>Ciment M-550</b> , sac 40 kg. Hârtie	Moldova	LaFarge Ciment SA	Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă a câte 40 kg; Culoare: gri; Marca: M550; Tipul cimentului: 42,5 R; Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	<b>Ciment M-550</b> , sac 40 kg. Hârtie	
<b>Lot nr.14</b>							
14.1	Nisip	<b>Nisip spalat</b>	Moldova	Cariera Cobusca	Nisip spălat la tonaj.	<b>Nisip spalat</b>	
<b>Lot nr.22</b>							
22.1	Betonogrund	Grund cu cuarț p/u suprafețe de beton(betonocontact), căldări 14kg <b>Betonokontakt 14kg</b>	Moldova	Metar Grup SRL	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. Căldări de la 6,5 până la 14 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m <sup>2</sup> ; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. -Fișa tehnică a produsului; -Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	Grund cu cuarț p/u suprafețe de beton(betonocontact), căldări 14kg <b>Betonokontakt 14kg</b> pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor dense, care nu absorb umezeala – din beton, plăci de marmură, plăci din polistiren, tencuieli pe bază de ciment ș.a. în așa fel îmbunătățind aderența și ușurând prelucrarea lor. Consumul normat: 0,15 – 0,30 kg/m <sup>2</sup> ; Valabilitatea produsului: 6 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. -Fișa tehnică a produsului; -Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	

22.2	Amorsa - Grund	Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală <b>Grund universal extra 10kg</b>	Moldova	Metar Grup SRL	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii.</p> <p>Căldări de la 5 până la 14 kg;</p> <p>Consumul normal: 0,10 – 0,20 kg/m<sup>2</sup>;</p> <p>Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <p>-Fișa tehnică a produsului;</p> <p>-Fișa de securitate a produsului;</p> <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	<p>Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală <b>Grund universal extra 10kg</b></p> <p>Proprietăți: amorsarea suprafețelor minerale – beton, caramida, gipscarton, tencuieli, gleturi. Se recomandă utilizarea la tencuieli pentru o întarire uniformă și pentru evitarea crapăturilor și fisurilor; înainte de așezarea plăcii de ceramică, lipirea tapetelor, precum și înainte de aplicarea tencuielilor din gips și ciment, chituire și turnarea podelelor. Are prioritatea de a da stabilitate vopselelor și de a reduce consumul lor.</p> <p>Consumul normal: 0,10 kg/m<sup>2</sup>;</p> <p>Valabilitatea produsului: 6 luni de la data eliberării.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <p>-Fișa tehnică a produsului;</p> <p>-Fișa de securitate a produsului;</p> <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>
22.3	Grund pentru metal gri	<b>Grund pentru metal gri 2,7kg</b>	Moldova	FCP Cheton-Grup SRL	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență la intemperii.</p> <p>Culoare: gri;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg;</p> <p>Consumul normal: până la 0,16 kg/m<sup>2</sup>;</p> <p>Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <p>-Fișa tehnică a produsului;</p> <p>-Fișa de securitate a produsului;</p> <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	<p><b>Grund pentru metal gri 2,7kg</b></p> <p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență la intemperii.</p> <p>Culoare: gri;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg;</p> <p>Consumul normal: până la 0,16 kg/m<sup>2</sup>;</p> <p>Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <p>-Fișa tehnică a produsului;</p> <p>-Fișa de securitate a produsului;</p> <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ Axenti Valeriu \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_ Administrator \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Beax Com SRL \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_ str. Schinoasa 27 \_\_\_\_\_