

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Procedura de achiziție: **21452859/ocds-b3wdp1-MD-1752490265203 din 18 iulie 2025**

Obiectul achiziției: **Marfuri electrice**

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul/impurtatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
12.	Mașină de canelat	WCS 45	SUA/China	Milwaukee Electric Tool	Mașină de canelat (<i>echivalent Einhell TE-MA 1700</i>); putere 1700 W; tensiune 220 - 240 V; turații mers în gol 7000 rot./min; Ø disc 150 mm. Garanție - 24 luni	Freza pentru canale MILWAUKEE WCS 45 1900W disc 150mm Mașină de canelat ; putere 1900 W; tensiune 220 - 240 V; turații mers în gol 5800 rot./min; Ø disc 150 mm. Dimens canel 45x45mm Garanție - 24 luni	
13.	Set discuri pentru mașina de canelat		China	Arvalis	Set discuri pentru mașina de canelat (<i>echivalent Einhell</i>); Ø disc 150 mm; diametru prindere 22,2 mm; material diamant; 2 discuri în set	Disc diamantat beton, Standard, ø150*22mm disc pentru mașina de canelat; Ø disc 150 mm; diametru prindere 22,2 mm; material diamant; 1 disc în set	
14.	Ciocan rotopercutor cu acumulator	BLHXM-502X	SUA/China	Milwaukee Electric Tool	Ciocan rotopercutor cu acumulator (<i>echivalent Bosch GBH18 VF-26</i>); acumulator 6000 mAh; tensiune 18 V; turații la mers în gol 0-890 rot./min; nr. percuții 0-4350 perc./min.; energie percuție	Ciocan rotopercutor cu acumulator SDS-plus Milwaukee, M18 BLHXM-502X, 26mm, 2.3 J Ciocan rotopercutor cu acumulator 2x 18V5Ah ; turații la mers în gol 0- 1400 rot./min; nr.	

					(EPTA) 2,6 J; Ø găurire beton – max. 26 mm; Ø găurire oțel – max. 13 mm; Ø găurire lemn – max. 30 mm; set: valiză; 2 acumulatori; încărcător. Garanție - 24 luni	percuții 0- 4950 perc./min.; energie percuție 2,3 J ; Ø găurire beton – max. 26 mm; Ø găurire oțel – max. 13 mm; Ø găurire lemn – max. 26 mm; set: valiză; 2 acumulatori; încărcător. Iluminat LED sistem rapid de fixare - FIXTEC Garantie - 24 luni	
16.	Clește pentru întins și tăiat bandă de inox		China	Importator Tehelectro-SV	Clește pentru întins și tăiat bandă de inox (<i>echivalent Profmet</i>); lățime bandă tăiată – max. 20 mm; grosime bandă tăiată – max. 1 mm; trolu cu pârgă de capturare și fixare a benzii, cu mecanism de tragere longitudinală a benzii.	Clește pentru tăiat/întins bandă inox lățime bandă tăiată – max. 20 mm; grosime bandă tăiată – max. 1 mm; trolu cu pârgă de capturare și fixare a benzii, cu mecanism de tragere longitudinală a benzii.	
	Nota – Compania Tehelectro-SV dispune de centru autorizat de reparatii și deservire pentru echipamente Milwaukee						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Petelca Viorel** _____ În calitate de: **Director** _____

Ofertantul: **Compania Tehelectro-SV SRL** _____ Adresa: **mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 9/1** _____