

Anexa nr. 22la Documentația standard nr. 115
din “ 15 ” 09 2021**Specificații tehnice**

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1772545701248</u> din 03.03.2026
<u>Obiectul achiziției: „ Climatizoare”</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Climatizor inverter	Aparat de aer condiționat 9000 BTU - Conditioner Termoshop ELITE 09 inverter R32 A++ (25m ²)	China	TCL	1.Climatizor inverter 9000BTU -Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-9000; Principalele moduri-răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 2600W; Capacitatea de încălzire min.- 2600W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W; Eficiența energetică clasa minim -A;	Climatizor inverter 9000BTU -Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-9000; Principalele moduri-răcire/încălzire; Capacitate de răcire - 2600W (940-3300); Capacitatea de încălzire - 2680W(940-3200); Consumul de energie pentru încălzire/răcire - 951W(240-1380); Eficiența energetică clasa - A++; Administrare:	

				Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 10 m Administrare: Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 42 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM (R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 12 luni. Chitul de montare și materiale necesare precum și intalarea inclusă în prețul fiecărui climatizor.	Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 42 dB; Tipul de agent frigorific – R32 Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 24 luni. Chitul de montare și materiale necesare precum și intalarea inclusă în prețul fiecărui climatizor.	
Climatizor inverter	Aparat de aer condiționat 12000 BTU - Conditioner Termoshop ELITE 12 inverter R32 A++ (35m ²)	China	TCL	2.Climatizor inverter 12000BTU-Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-12000; Principalele moduri-răcire/încălzire;	Climatizor inverter 12000BTU-Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-12000; Principalele moduri-răcire/încălzire;	

				Capacitate de răcire min. - 3100W; Capacitatea de încălzire min.- 3100W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W; Eficiența energetică clasa minim -A; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 10 m Administrare: Telecomanda-Da; On/Off Timer - Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 44 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM (R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 12 luni Chitul de montare și materiale necesare inclus în prețul fiecărui climatizor.	Capacitate de răcire - 3400W (1000-3770); Capacitatea de încălzire - 3420W (1000-3810); Consumul de energie pentru încălzire/răcire - 1130W(290-1500); Eficiența energetică clasa - A++; Administrare: Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 43 dB; Tipul de agent frigorific – R32 Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 24 luni. Chitul de montare și materiale necesare precum și intalarea inclusă în prețul fiecărui climatizor.	
--	--	--	--	--	---	--

Climatizor inverter	Aparat de aer condiționat 18000 BTU - Conditioner Termoshop ELITE 18 inverter R32 A++ (50m ²)	China	TCL	3.Climatizor inverter 18000BTU-Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-18000; Principalele moduri-răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 4700W; Capacitatea de încălzire min.- 4700W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-1400W; Eficiența energetică clasa minim -A; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț -10 m Administrare: Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 48 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM (R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat.	Climatizor inverter 18000BTU-Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-18000; Principalele moduri-răcire/încălzire; Capacitate de răcire 5140W(1250-5910); Capacitatea de încălzire - 5210W(1250-6070); Consumul de energie pentru încălzire/răcire -1567W; Eficiența energetică clasa minim -A++; Administrare: Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 47 dB; Tipul de agent frigorific - R 32 Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 24 luni. Chitul de montare și materiale necesare inclus în prețul fiecărui climatizor.	
---------------------	---	-------	-----	--	--	--

				Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 12 luni. Chitul de montare și materiale necesare inclus în prețul fiecărui climatizor.		
--	--	--	--	---	--	--

Total lot 1						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director
Ofertantul: VILOTERM SRL Adresa: mun.Chișinău, str. Vadul lui Vodă 28