

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	21027397	Data: <u>„10 septembrie 2020</u>	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea bancilor și scaunelor conform necesităților IP Gimnaziul M.Eminescu din or.Telenești	Lot: 1	Pagina: 1din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articol.	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 1.							
39160000-1	Set individual banca și scaun cu înălțime ajustabilă	90136 90295	Ucraina	Anshar	Bancă. Suprafața de lucru (blatul): Material: MDF – 24 (±2) mm, cu bordură de PVC min. 5mm grosime formata, nișă pentru pix și suport pentru carte/caiet, formate din PVC prin injectare vacuumatică la cald în matrice. Dimensiuni: 500 x 700 (±10) mm. Blatul sa fie dotat cu mecanism de reglare a unghiului de inclinare a suprafeței de lucru. Mecanism de înclinare tip PULL UP/CLICK (trageți în sus / faceți clic) acționat manual (fără folosirea sculelor). Unghiul de inclinare a suprafeței de lucru cuprins între 00-350 cu fixare în 4 poziții (între 100 și 350 /±50). Structura (corp): Material – țevă din oțel cu profil rotund	Bancă. Suprafața de lucru (blatul): Material: MDF – 24 (±2) mm, cu bordură de PVC min. 5mm grosime formata, nișă pentru pix și suport pentru carte/caiet, formate din PVC prin injectare vacuumatică la cald în matrice. Dimensiuni: 500 x 700 (±10) mm. Blatul sa fie dotat cu mecanism de reglare a unghiului de inclinare a suprafeței de lucru. Mecanism de înclinare tip PULL UP/CLICK (trageți în sus / faceți clic) acționat manual (fără folosirea sculelor). Unghiul de inclinare a suprafeței de lucru cuprins între 00-350 cu fixare în 4 poziții (între 100 și	

				<p>(bare verticale, picioare, bară transversală) d-40 (±2) mm, vopsit electrostatic. Banca să fie dotată cu mecanism de reglare a înălțimii. Mecanismul de reglare a înălțimii tip PULL UP/CLICK (trageți în sus / faceți clic), acționat manual (fără utilizarea sculelor). Teava de ghidaj a înălțimii, d - 32 (±2) mm. Ajustarea înălțimi de la 640 la min. 760 mm (min. 4 poziții). Accesorii: Poliță/sertar: plasă metalică – min 4 mm grosime , fixată rigid de carcasa băncii sub blat. 2 Cuier pentru ghiozdan. Tălpi: cu reglaj de planeitate, pentru stabilitate pe pardosea; garnituri din pvc fixate rigid de profilul picioarelor pentru protecția pardoselii. Culoare pentru ansamblu metalic gri întunecat, pentru blat gri deschis.</p> <p>Scaun. Dimensiunile scaunului:L(410) x l(420). Înălțimea scaunului să fie ajustabilă de la 380 mm până la min. 460, în cel puțin 4 trepte Structura: profil de 50x30x1,5mm din oțel, imbinat prin sudura în camp protector de argon, vopsit în camp electrostatic;</p> <p>Picioarele scaunului să fie îmbinate cu garnituri din PVC, fixate rigid. Garniturile să fie prevăzute cu reglaj de planeitate, pentru stabilitate pe pardosea în cazul denivelărilor pardoselii;</p> <p>Sezutul și spatarul, executate din polipropilena, cu o rezistență sporită la uzura în condiții de exploatare Intensă Dimensiuni șezut (LxlxH): 410x370mm, executat din polipropilena, cu colțurile rotunjite. Sezutul curbat de formă ergonomică potrivit anatomiei</p>	<p>350 /±50). Structura (corp): Material – țevă din oțel cu profil rotund (bare verticale, picioare, bară transversală) d-40 (±2) mm, vopsit electrostatic. Banca să fie dotată cu mecanism de reglare a înălțimii. Mecanismul de reglare a înălțimii tip PULL UP/CLICK (trageți în sus / faceți clic), acționat manual (fără utilizarea sculelor). Teava de ghidaj a înălțimii, d - 32 (±2) mm. Ajustarea înălțimi de la 640 la min. 760 mm (min. 4 poziții). Accesorii: Poliță/sertar: plasă metalică – min 4 mm grosime , fixată rigid de carcasa băncii sub blat. 2 Cuier pentru ghiozdan. Tălpi: cu reglaj de planeitate, pentru stabilitate pe pardosea; garnituri din pvc fixate rigid de profilul picioarelor pentru protecția pardoselii. Culoare pentru ansamblu metalic gri întunecat, pentru blat gri deschis.</p> <p>Scaun. Dimensiunile scaunului:L(410) x l(420). Înălțimea scaunului să fie ajustabilă de la 380 mm până la min. 460, în cel puțin 4 trepte Structura: profil de 50x30x1,5mm din oțel, imbinat prin sudura în camp protector de argon, vopsit în camp electrostatic;</p> <p>Picioarele scaunului să fie îmbinate cu garnituri din PVC, fixate rigid. Garniturile să fie prevăzute cu reglaj de planeitate, pentru stabilitate pe pardosea în cazul denivelărilor pardoselii; Sezutul și spatarul, executate din polipropilena, cu o</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>corpului. Spatarul (LxlxH): 390x270mm, executat din polipropilena, cu marginile rotunjite. Spătarul să fie curbat ergonomic, potrivit anatomiei spatelui.</p> <p>Sezutul si spatarul prevazute cu orificii pentru aerisire.</p> <p>Culoarea: Structura metalica – gri întunecat; Sezutul, spatarul si protectii PVC – gri intunecat. Termen de garantie minim 36 luni</p>	<p>rezistenta sporită la uzura în condiții de exploatare Intensă Dimensiuni șezut (LxlxH): 410x370mm, executat din polipropilena, cu colțurile rotungite. Sezutul curbat de formă ergonomică potrivit anatomiei corpului. Spatarul (LxlxH): 390x270mm, executat din polipropilena, cu marginile rotunjite. Spătarul să fie curbat ergonomic, potrivit anatomiei spatelui.</p> <p>Sezutul si spatarul prevazute cu orificii pentru aerisire.</p> <p>Culoarea: Structura metalica – gri întunecat; Sezutul, spatarul si protectii PVC – gri intunecat. Termen de garantie minim 36 luni .</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Colac Tatiana** În calitate de: **director**

Ofertantul **SRL Taticol** Adresa: **or. Chișinău str. M. Basarab 5/3 ap. 15**