

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7]

Numărul procedurii de achiziție - Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Materiale electrotehnice

№	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producă torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Lotul nr. 2 Corpuri de iluminat							
1	2.1. Corp de iluminat LED industrial	Corp de iluminat LED 200W 6400K 20000lm clopot EB04 Evrosvet	China și filiale alte Țări	EVRO LIGHTS, World Lamps LLC	200W 6500K IP65 High Bay Puterea (W) - 200 W Temperatura culoare (K) - 6000 K Unghi fascicul luminos (°) - 120° Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Diametru (mm) - 315 mm Înălțimea (mm) - 38 mm Grad de protecție (IP) - IP65 Tensiune (V) - 220-240 V Frecvență - 50...60 Hz Durata de funcționare (ore) - 30.000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	200W 6400K IP65 High Bay Puterea (W) - 200 W Temperatura culoare (K) - 6400 K Unghi fascicul luminos (°) - 120° Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Diametru (mm) - 315 mm Înălțimea (mm) - 38 mm Grad de protecție (IP) - IP65 Tensiune (V) - 220-240 V Frecvență - 50...60 Hz Durata de funcționare (ore) - 30.000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	Conform standardelor producătorului
2	2.2. Corp de iluminat LED	Corp de iluminat LED 18W 60cm 100lm/W 6000K DPO MegaWatt	China	Zhongshan Guzhen Boyu Lighting Electronics Factory (MegaWatt)	IP20 18W 6000K Puterea (W) - 18W Temperatura culoare (K) - 6000 K lux luminos (Lm) - 1530-1620Lm Unghi fascicul luminos (°)- 120° Clasa de eficienta energetica - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Tipul de montare - Aplicabil Înălțimea (mm) - 23 mm Lățimea (mm) - 75 mm Lungimea (mm) - 600 mm Tensiune (V) - 180-240 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	IP20 18W 6000K Puterea (W) - 18W Temperatura culoare (K) - 6000 K lux luminos (Lm) - 1800 Lm Unghi fascicul luminos (°)- 120° Clasa de eficienta energetica - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Tipul de montare - Aplicabil Înălțimea (mm) - 23 mm Lățimea (mm) - 75 mm Lungimea (mm) - 600 mm Tensiune (V) - 180-240 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	

3	2.3. Corp de iluminat LED	Corp de iluminat LED 36W 120cm 100lm/W 6000K DPO MegaWatt	China	Zhongshan Guzhen Boyu Lighting Electronics Factory (MegaWatt)	IP20 36W 6000K Puterea (W) - 36W Temperatura culoare (K) - 6000 K Flux luminos (Lm) -3060-3240Lm Unghi fascicul luminos (°) - 120° Clasa de eficienta energetica - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Tipul de montare -Aplicabil Înălțimea (mm) - 23 mm Lățimea (mm) - 75 mm Lungimea (mm) - 1200 mm Tensiune (V) - 180-240 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni)- 12 luni	IP20 36W 6000K Puterea (W) - 36W Temperatura culoare (K) - 6000 K Flux luminos (Lm) -3600 Lm Unghi fascicul luminos (°) - 120° Clasa de eficienta energetica - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Tipul de montare -Aplicabil Înălțimea (mm) - 23 mm Lățimea (mm) - 75 mm Lungimea (mm) - 1200 mm Tensiune (V) - 180-240 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni)- 12 luni	Conform standardelor producătorului
4	2.4. Corp de iluminat LED (Intrerup)	Corp de iluminat LED T5 cu întrerupător 10W 4000K	China	Zhongshan Guzhen Boyu Lighting Electronics Factory	Puterea (W) - 10 W Tip - LED Temperatura culoare (K) - 4000 K Flux luminos (Lm) - 1000Lm Unghi fascicul luminos (°) - 120° Tipul de montare - Aplicabil Clasa de eficienta energetica - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Înălțimea (mm) - 33 mm Lățimea (mm) - 22 mm Lungimea (mm) - 600 mm Tensiune (V) - 220-240 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	Puterea (W) - 10 W Tip - LED Temperatura culoare (K) - 4000 K Flux luminos (Lm) - 1000Lm Unghi fascicul luminos (°) - 120° Tipul de montare - Aplicabil Clasa de eficienta energetica - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Înălțimea (mm) - 33 mm Lățimea (mm) - 22 mm Lungimea (mm) - 600 mm Tensiune (V) - 220-240 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	
5	2.5. Corp de iluminat LED (Intrerupator)	Corp de iluminat LED T5 cu întrerupător 12W 4000K	China	Zhongshan Guzhen Boyu Lighting Electronics Factory	Puterea (W) - 12 W Tip - LED Temperatura culoare (K) - 4000 K Flux luminos (Lm) - 1200Lm Unghi fascicul luminos (°) - 120° Tipul de montare - Aplicabil Clasa de eficienta energetica - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Înălțimea (mm) - 33 mm Lățimea (mm) - 22 mm Lungimea (mm) - 900 mm Tensiune (V) - 220-240 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni) -12 luni	Puterea (W) - 12 W Tip - LED Temperatura culoare (K) - 4000 K Flux luminos (Lm) - 1200Lm Unghi fascicul luminos (°) - 120° Tipul de montare - Aplicabil Clasa de eficienta energetica - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Înălțimea (mm) - 33 mm Lățimea (mm) - 22 mm Lungimea (mm) - 900 mm Tensiune (V) - 220-240 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni) -12 luni	

6	2.6. Plafoniera LED	Panel LED SR-300 24W 4200K rotund aplicabil	China și filiale alte Țări	EVRO LIGHTS, World Lamps LLC	Puterea (W) - 24W Tip - LED Temperatura culoare (K) - 4000K Flux luminos (Lm) - 2160±10% Lm Unghi fascicul luminos -120° Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Culoarea corpului - Alb Diametru (mm) - 310 mm Înălțimea (mm) - 25 mm Tensiune (V) - 230 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 25 000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	Puterea (W) - 24W Tip - LED Temperatura culoare (K) - 4000K Flux luminos (Lm) - 2160±10% Lm Unghi fascicul luminos -120° Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Culoarea corpului - Alb Diametru (mm) - 310 mm Înălțimea (mm) - 25 mm Tensiune (V) - 230 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 25 000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	Conform standardelor producătorului
7	2.7. Corp de iluminat p/u tub LED 2xT8 120cm	Corp de iluminat pentru bec LED 2x36W 120cm T8 ABS DSP-01 IP65 MegaWatt	China	Zhongshan Guzhen Boyu Lighting Electronics Factory (MegaWatt)	Putere - 2x36W Frecvență - 50-60Hz Grad de protecție - IP65 Soclu - G13 Tensiunea - 220-240V	Putere - 2x36W Frecvență - 50-60Hz Grad de protecție - IP65 Soclu - G13 Tensiunea - 220-240V	
8	2.8. Corp de iluminat stradal LED	Corp de iluminat stradal LED 100W 6500K PL-STJ-100CW	China	Zhongshan Guzhen Boyu Lighting Electronics Factory	100W IP-65, 6500K Puterea (W) - 100 W Flux luminos (Lm) - 11000 Lm Temperatura culoare (K) - 6500 K Unghi fascicul luminos (°) - 120° Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 70 Dimensiuni (Î*L) - 700*245 mm Tensiune (V) - 85-265 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protecție (IP) - IP65 Durata de funcționare (ore) - 30.000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	100W IP-65, 6500K Puterea (W) - 100 W Flux luminos (Lm) - 11000 Lm Temperatura culoare (K) - 6500 K Unghi fascicul luminos (°) - 120° Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 70 Dimensiuni (Î*L) - 700*245 mm Tensiune (V) - 85-265 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protecție (IP) - IP65 Durata de funcționare (ore) - 30.000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	
9	2.9. Corp de iluminat LED aplicat ultra subțire rotund alb	Corp de iluminat LED aplicat ultra subțire rotund alb PL-ULS16CS-CW 16W 6500K	China	Zhongshan Guzhen Boyu Lighting Electronics Factory	Puterea (W) -16W Tip - LED Temperatura culoare (K) - 6500 K Flux luminos (Lm) - 1150-1300Lm Unghi fascicul luminos (°) - 120° Clasa de eficiența energetică - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Culoarea corpului - Alb Materialul corpului - Plastic Diametru (mm) - 180 mm Înălțimea (mm) - 18 mm Tensiune (V) - 220-240 V Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	Puterea (W) -16W Tip - LED Temperatura culoare (K) - 6500 K Flux luminos (Lm) - 1150-1300Lm Unghi fascicul luminos (°) - 120° Clasa de eficiența energetică - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Culoarea corpului - Alb Materialul corpului - Plastic Diametru (mm) - 180 mm Înălțimea (mm) - 18 mm Tensiune (V) - 220-240 V Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	Conform standardelor producătorului
Lotul nr. 3 Cabluri							

1	3.1. Cablu	Cablu VVG ng FRLS(HXH-FE) 3x1,5	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	N2XH-O 3x1.5	Cablu VVG ng FRLS(HXH-FE) 3x1,5 analog - N2XH-O 3x1.5	Conform standardelor producătorului
2	3.2. Cablu	Cablu VVG ng FRLS(HXH-FE) 3x2,5	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	N2XH-O 3x2.5	Cablu VVG ng FRLS(HXH-FE) 3x2,5 analog - N2XH-O 3x2.5	
3	3.3. Cablu	Fir electric PVS 3x1,5 alb	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	H05VV-F 3x1.5	Fir electric PVS 3x1,5 alb - analog H05VV-F 3x1.5	
4	3.4. Cablu	Fir electric PVS 3x2,5 alb	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	H05VV-F 3x2.5	Fir electric PVS 3x2,5 alb - analog H05VV-F 3x2.5	
5	3.5. Cablu	Fir electric PVS 5x6 alb	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	PVC 5*6	Fir electric PVS 5x6 alb	
6	3.6. Cablu	Cablu VVG ng LS(ngd) 5x10	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	VVGng-LS 5x10	Cablu VVG ng LS(ngd) 5x10	Conform standardelor producătorului
7	3.7. Cablu	Cablu U/UTP 4x2x24 cat 5e AWG PVC ZZTS	Ucraina	ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	LAN U/UTP 4x2x0,51 - cat.5E Premium	LAN U/UTP 4x2x0,51 - cat.5E Premium	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Manastirli Dmitri În calitate de: manager

Semnat:_____ Numele, Prenumele: V.V.Vasiliev În calitate de: Administrator

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industriala 59M