

Specificații tehnice

S.C. ANSTELUX S.R.L.

Anexa nr. 22
la Documentația standard aprobată prin Ord. MF nr. 115
din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție 21088531 , ocds-b3wdp1-MD-1692112084233 din <u>25.08.2023</u>						
Obiectul achiziției: <i>Procurarea paturilor pentru grădinițele subordonate Primăriei or. Cimișlia</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Paturi pentru copii cu 3 nivele cu saltele	Paturi pentru copii cu 3 nivele cu saltele	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Conform caietului de sarcini. Dimensiuni: 1500*700*800 mm. Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix; mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 suruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat color, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; carcasul de culoarea stejar sonoma, fașadele din 3 culori (tricolorul). Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat culoarea albă 18 mm, cu gauri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului inferior trebuie să fie de minim 180 mm; Salteaua cu grosimea de 10 cm se confecționează din burete elastic (poliuretan expandat); Husa pentru saltea se va confecționa din stofe naturale (bumbac) antialergice, cu densitatea de 180g. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. 	Conform caietului de sarcini. Dimensiuni: 1500*700*800 mm. Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix; mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 suruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat color, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; carcasul de culoarea stejar sonoma, fașadele din 3 culori (tricolorul). Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat culoarea albă 18 mm, cu gauri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului inferior trebuie să fie de minim 180 mm; Salteaua cu grosimea de 10 cm se confecționează din burete elastic (poliuretan expandat); Husa pentru saltea se va confecționa din stofe naturale (bumbac) antialergice, cu densitatea de 180g. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. 	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

Pat cu 1 nivel cu saltea	Pat cu 1 nivel cu saltea	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Conform caietului de sarcini. Dimensiuni: 1400-1440 x630-640X600mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1400x600mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Salteaua cu grosimea de 10 cm se confecționează din burete elastic (poliuretan expandat); Husa pentru saltea se va confecționa din stoffe naturale (bumbac) antialergice, cu densitatea de 180g. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. 	Conform caietului de sarcini. Dimensiuni: 1400-1440 x630-640X600mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1400x600mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Salteaua cu grosimea de 10 cm se confecționează din burete elastic (poliuretan expandat); Husa pentru saltea se va confecționa din stoffe naturale (bumbac) antialergice, cu densitatea de 180g. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. 	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Total Lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Directoare administrativă

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD-2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98