



## HEXOL LI2 STANDARD

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL LI2 Standard пластичная смазка на литиевой основе, обычно используется в качестве многофункционального продукта, который имеет высокую механическую стабильность и водостойкость, обеспечивая хорошую смазку и защиту от коррозии. Эта смазка производится из высоко-рафинированного минерального масла и литиевого мыла, содержащая: антикоррозионные, противоизносные и антиокислительные присадки, защищающие от износа и трения. Идеальная рабочая температура между -25 °C и 110 °C.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Соответствует требованиям ISO 6473-9: L-XBCEA 2, NLGI-2, DIN 51502, K2K-25;
- имеет хорошую водостойкость;
- обеспечивает низкий коэффициент трения;
- имеет хорошую защиту от коррозии;
- имеет хорошую механическую стабильность.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Универсальное применение в автомобильной, сельскохозяйственной и промышленной областях;
- подходит для смазывания подшипников качения и скольжения, работающий на нормальной скорости и средних нагрузках;
- может быть использована в централизованных системах смазывания, где рекомендуется NLGI 2.

### СВОЙСТВА

Вязкость базового масла при 40 °C [мм <sup>2</sup> / с]	100
Температура каплепадения °C	195
Проникновение через 60 ударов при 25 °C (0,1 мм)	285
Проникновение через 10000 ударов при 25 °C (0,1 мм)	25
Устойчивость к окислению при 100°C/100ч давлении [кРА]	25
Коррозия при 100°C/24 ч (сталь)	pass
Коррозия меди (100°C, 24ч) [класс]	1
Сопrotивление влаге при 90°C	1-90
Маслоотделение (72ч, 40°C) [вес %]	2

### УПАКОВКА

- |                                |                                |   |  |   |                               |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg   | <input checked="" type="checkbox"/> 4Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 15Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 180Kg |                               |                                |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L           | <input type="checkbox"/> 0.6L            | <input type="checkbox"/> 0.9L             | <input type="checkbox"/> 1L   | <input type="checkbox"/> 3L    |
| <input type="checkbox"/> 4L    | <input type="checkbox"/> 5L    | <input type="checkbox"/> 10L            | <input type="checkbox"/> 20L             | <input type="checkbox"/> 60L              | <input type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |