

Specificații de preț (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție MD-1562831831483 din 11.07.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Componente pentru sisteme tehnice de comunicare

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
32551200 - 2	Lotul 1 Centrala telefonica	KX-NS500UC	Vietnam	Panasonic	<p>Analogică Panasonic KX-NS500.</p> <p>În set cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accesorii de conectare: dulap pentru 200 perechi, suport pentru reglete, reglete și lacăt pentru dulap; - softuri pentru programarea centralei, respectiv tarifarea apelurilor. <p>Existență porturi pentru conectarea acumulatorilor de rezervă la 36V.</p> <p>Porturi pentru conectare aparate telefonice analogice: 64.</p> <p>Modalitate conectare (din partea centralei) abonați analogici și digitali: prin porturi RJ45.</p> <p>Porturi pentru conectarea aparatelor telefonice digitale de model Panasonic KX-DT543: minim 2.</p> <p>Posibilitate de direcționare a apelului orășenesc pe un număr intern în caz de deconectare a alimentării.</p> <p>Tensiune de alimentare: 200-240V (1,3A) 50-60Hz.</p> <p>Posibilitate de extindere cu cartele virtuale pentru abonați SIP.</p> <p>Posibilitate de conectare a interfonului, inclusiv deschidere lacăt electric.</p> <p>Programare: prin rețeaua locală.</p> <p>Posibilitate de conectare prin SIP.</p> <p>Continuitate păstrării conținutului memoriei – 7 ani.</p> <p>Condiții climatice de exploatare: 0-40°C,10%-90%.</p> <p>Existența funcției DXDP.</p> <p>Posibilitate de interconectare cu centralele Panasonic KX-TDE100/200 într-o rețea comună.</p> <p>Montare și programare centrală: da.</p> <p>Echipamentul propus va fi însoțit obligatoriu de materiale informative conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului).</p> <p>Porturi pentru conectarea liniilor orașenești (CO):12.</p>	<p>Panasonic KX-NS500UC</p> <p>În set cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accesorii de conectare: dulap pentru 200 perechi, suport pentru reglete, reglete și lacăt pentru dulap; - softuri pentru programarea centralei - nu trebuie, prin WEB-interface softul p/u tarifarea apelurilor. <p>Existență porturi pentru conectarea acumulatorilor de rezervă la 36V.</p> <p>Porturi pentru conectare aparate telefonice analogice: 64.</p> <p>Modalitate conectare (din partea centralei) abonați analogici și digitali: prin porturi RJ45.</p> <p>Porturi pentru conectarea aparatelor telefonice digitale de model Panasonic KX-DT543: 2.</p> <p>Posibilitate de direcționare a apelului orășenesc pe un număr intern în caz de deconectare a alimentării.</p> <p>Tensiune de alimentare: 200-240V (1,3A) 50-60Hz.</p> <p>Posibilitate de extindere cu cartele virtuale pentru abonați SIP.</p> <p>Posibilitate de conectare a interfonului, inclusiv deschidere lacăt electric.</p> <p>Programare: prin rețeaua locală.</p> <p>Posibilitate de conectare prin SIP.</p> <p>Continuitate păstrării conținutului memoriei – 7 ani.</p> <p>Condiții climatice de exploatare: 0-40°C,10%-90%.</p> <p>Existența funcției DXDP.</p> <p>Posibilitate de interconectare cu centralele Panasonic KX-TDE100/200 într-o rețea comună.</p> <p>Montare și programare centrală: da.</p> <p>site oficial al producătorului https://rus.panasonic.ru/products/telecom_solutions/ats/pbx_main_unit/KX-NS500RU</p> <p>Porturi pentru conectarea liniilor orașenești (CO):12.</p>	

32551200 - 2	Lotul 2 Centrala telefonica	KX-NS500UC	Vietnam	Panasonic	<p>Analogică Panasonic KX-NS500.</p> <p>În set cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accesorii de conectare: dulap pentru 200 perechi, suport pentru reglete, reglete și lacăt pentru dulap; - softuri pentru programarea centralei, respectiv tarifarea apelurilor. <p>Existență porturi pentru conectarea acumulatorilor de rezervă la 36V.</p> <p>Porturi pentru conectare aparate telefonice analogice: 48.</p> <p>Modalitate conectare (din partea centralei) abonați analogici și digitali: prin porturi RJ45.</p> <p>Porturi pentru conectarea aparatelor telefonice digitale de model Panasonic KX-DT543: minim 2.</p> <p>Posibilitate de direcționare a apelului orășenesc pe un număr intern în caz de deconectare a alimentării.</p> <p>Tensiune de alimentare: 200-240V (1,3A) 50-60Hz.</p> <p>Posibilitate de extindere cu cartele virtuale pentru abonați SIP.</p> <p>Posibilitate de conectare a interfonului, inclusiv deschidere lacăt electric.</p> <p>Programare: prin rețeaua locală.</p> <p>Posibilitate de conectare prin SIP.</p> <p>Continuitate păstrării conținutului memoriei – 7 ani.</p> <p>Condiții climaterice de exploatare: 0-40°C,10%-90%.</p> <p>Existența funcției DXDP.</p> <p>Posibilitate de interconectare cu centralele Panasonic KX-TDE100/200 într-o rețea comună.</p> <p>Montare și programare centrală: da.</p> <p>Echipamentul propus va fi însoțit obligatoriu de materiale informative conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului).</p> <p>Porturi pentru conectarea liniilor orașenești (CO):12.</p>	<p>Panasonic KX-NS500UC</p> <p>În set cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accesorii de conectare: dulap pentru 200 perechi, suport pentru reglete, reglete și lacăt pentru dulap; - softuri pentru programarea centralei - nu trebuie, prin WEB-interface <p>softul p/u tarifarea apelurilor.</p> <p>Existență porturi pentru conectarea acumulatorilor de rezervă la 36V.</p> <p>Porturi pentru conectare aparate telefonice analogice: 48.</p> <p>Modalitate conectare (din partea centralei) abonați analogici și digitali: prin porturi RJ45.</p> <p>Porturi pentru conectarea aparatelor telefonice digitale de model Panasonic KX-DT543: 2.</p> <p>Posibilitate de direcționare a apelului orășenesc pe un număr intern în caz de deconectare a alimentării.</p> <p>Tensiune de alimentare: 200-240V (1,3A) 50-60Hz.</p> <p>Posibilitate de extindere cu cartele virtuale pentru abonați SIP.</p> <p>Posibilitate de conectare a interfonului, inclusiv deschidere lacăt electric.</p> <p>Programare: prin rețeaua locală.</p> <p>Posibilitate de conectare prin SIP.</p> <p>Continuitate păstrării conținutului memoriei – 7 ani.</p> <p>Condiții climaterice de exploatare: 0-40°C,10%-90%.</p> <p>Existența funcției DXDP.</p> <p>Posibilitate de interconectare cu centralele Panasonic KX-TDE100/200 într-o rețea comună.</p> <p>Montare și programare centrală: da.</p> <p>site oficial al producătorului https://rus.panasonic.ru/products/telecom_solutions/ats/pbx_main_unit/KX-NSS00RU</p> <p>Porturi pentru conectarea liniilor orașenești (CO):12.</p>	
--------------	--------------------------------	------------	---------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

32551200 - 2	Lotul 3 Centrala telefonica	KX-NS500UC	Vietnam	Panasonic	<p>Analogică Panasonic KX-NS500.</p> <p>În set cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accesorii de conectare: dulap pentru 200 perechi, suport pentru reglete, reglete și lacăt pentru dulap; - softuri pentru programarea centralei, respectiv tarifarea apelurilor. <p>Existență porturi pentru conectarea acumulatorilor de rezervă la 36V.</p> <p>Porturi pentru conectare aparate telefonice analogice: 80.</p> <p>Modalitate conectare (din partea centralei) abonați analogici și digitali: prin porturi RJ45.</p> <p>Porturi pentru conectarea aparatelor telefonice digitale de model Panasonic KX-DT543: minim 2.</p> <p>Posibilitate de direcționare a apelului orășenesc pe un număr intern în caz de deconectare a alimentării.</p> <p>Tensiune de alimentare: 200-240V (1,3A) 50-60Hz.</p> <p>Posibilitate de extindere cu cartele virtuale pentru abonați SIP.</p> <p>Posibilitate de conectare a interfonului, inclusiv deschidere lacăt electric.</p> <p>Programare: prin rețeaua locală.</p> <p>Posibilitate de conectare prin SIP.</p> <p>Continuitate păstrării conținutului memoriei – 7 ani.</p> <p>Condiții climaterice de exploatare: 0-40°C,10%-90%.</p> <p>Existența funcției DXDP.</p> <p>Posibilitate de interconectare cu centralele Panasonic KX-TDE100/200 într-o rețea comună.</p> <p>Montare și programare centrală: da.</p> <p>Echipamentul propus va fi însoțit obligatoriu de materiale informative conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului).</p> <p>Porturi pentru conectarea liniilor orașenești (CO):12.</p>	<p>Panasonic KX-NS500UC</p> <p>În set cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accesorii de conectare: dulap pentru 200 perechi, suport pentru reglete, reglete și lacăt pentru dulap; - softuri pentru programarea centralei - nu trebuie, prin WEB-interface <p>softul p/u tarifarea apelurilor.</p> <p>Existență porturi pentru conectarea acumulatorilor de rezervă la 36V.</p> <p>Porturi pentru conectare aparate telefonice analogice: 80.</p> <p>Modalitate conectare (din partea centralei) abonați analogici și digitali: prin porturi RJ45.</p> <p>Porturi pentru conectarea aparatelor telefonice digitale de model Panasonic KX-DT543: 2.</p> <p>Posibilitate de direcționare a apelului orășenesc pe un număr intern în caz de deconectare a alimentării.</p> <p>Tensiune de alimentare: 200-240V (1,3A) 50-60Hz.</p> <p>Posibilitate de extindere cu cartele virtuale pentru abonați SIP.</p> <p>Posibilitate de conectare a interfonului, inclusiv deschidere lacăt electric.</p> <p>Programare: prin rețeaua locală.</p> <p>Posibilitate de conectare prin SIP.</p> <p>Continuitate păstrării conținutului memoriei – 7 ani.</p> <p>Condiții climaterice de exploatare: 0-40°C,10%-90%.</p> <p>Existența funcției DXDP.</p> <p>Posibilitate de interconectare cu centralele Panasonic KX-TDE100/200 într-o rețea comună.</p> <p>Montare și programare centrală: da.</p> <p>site oficial al producătorului https://rus.panasonic.ru/products/telecom_solutions/ats/pbx_main_unit/KX-NSS00RU</p> <p>Porturi pentru conectarea liniilor orașenești (CO):12.</p>	
32541000 -7	Lotul 4 Block(sursa) de alimentară	KX-TDA0104XJ	Vietnam	Panasonic	<p>Pentru centrala telefonică de model Panasonic KX-TDA/TDE 100/200.</p> <p>Analogic KX-TDA0104.</p> <p>Putere de ieșire: 140,4 W.</p> <p>Clasă de securitate/siguranță: I.</p> <p>Tensiune de alimentare: 200-240V AC.</p> <p>Curent: 1,4A.</p> <p>Frecvență: 50-60 Hz.</p>	<p>Panasonic KX-TDA0104XJ</p> <p>Putere de ieșire: 140,4 W.</p> <p>Clasă de securitate/siguranță: I.</p> <p>Tensiune de alimentare: 200-240V AC.</p> <p>Curent: 1,4A.</p> <p>Frecvență: 50-60 Hz.</p>	

32541000 -7	Lotul 5 Placă de extindere	KX-TDA0177XJ	Vietnam	Panasonic	Pentru centrala telefonică de model Panasonic KX-TDA/TDE 100/200. 2. Analogică KX-TDA0177. Porturi: 16 analogice și 4 pentru asigurarea legăturii în caz de deconectare a alimentării.	Panasonic KX-TDA0177XJ Porturi: 16 analogice și 4 pentru asigurarea legăturii în caz de deconectare a alimentării.	
32541000 -7	Lotul 6 Placă de extindere	KX-TDA0180X	Vietnam	Panasonic	Pentru centrala telefonică de model Panasonic KX-TDA/TDE 100/200. Analogică KX-TDA180. Porturi: 8 analogice pentru numere orășenești și 2 pentru asigurarea legăturii în caz de deconectare a alimentării.	Panasonic KX-TDA0180X Porturi: 8 analogice pentru numere orășenești și 2 pentru asigurarea legăturii în caz de deconectare a alimentării.	
32541000 -7	Lotul 7 Placă de extindere	KX-TDA0170X	Vietnam	Panasonic	Pentru centrala telefonică de model Panasonic KX-TDA/TDE 100/200. Analogică KX-TDA0170. Porturi: 8 digitale interne.	Panasonic KX-TDA0170X Porturi: 8 digitale interne, 6 porturi analogic interne	
32551200 - 1	Lotul 9 Cablul conectare acumulatori	KX-A228X	Moldova	DCS Laboratory SRL	Analogic modelului Panasonic KX-A228. Pentru conectare acumulatori de rezervă la centrala telefonică de model Panasonic KX-NS500.	KX-A228X	
32541000 -7	Lotul 11 Aparat telefonic de sistem	KX-DT543RU	Vietnam	Panasonic	Analogic Panasonic KX-DT543. Compatibil de a funcționa cu centrala telefonică Panasonic KX-TDA/TDE/NS500. Ecran LCD grafic, cu iluminare (3 rânduri). Existența a 24 butoane programabile. Regim „sp-phone”. Suținerea limbii ruse. Calitate semnal audio: HD. Posibilitate de conectare a garniturii. Port D-XDP integrat. Posibilitate de conectare a unei console suplimentare, inclusiv de extindere a numărului de butoane programabile. Culoare: neagră/albă. Echipamentul propus va fi însoțit obligatoriu de materiale informative conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului).	Panasonic KX-DT543RU Compatibil de a funcționa cu centrala telefonică Panasonic KX-TDA/TDE/NS500. Ecran LCD grafic, cu iluminare (3 rânduri). Existența a 24 butoane programabile. Regim „sp-phone”. Suținerea limbii ruse. Calitate semnal audio: HD. Posibilitate de conectare a garniturii. Port D-XDP integrat. Posibilitate de conectare a unei console suplimentare, inclusiv de extindere a numărului de butoane programabile. Culoare: neagră/albă. site oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului). https://rus.panasonic.ru/products/telecom_solutions/ats/pbx_telephone/KX-DT543	
32541000 -7	Lotul 12 Aparat telefonic	KX-TS2350UAB	Malaysia	Panasonic	1. Conectare prin fir. 2. Conectare prin interfață RJ11. 3. Existență buton flash. 4. Existență a două regimuri de lucru: impuls/ton. 5. Posibilitate de reglare a volumului sunetului. 6. Posibilitate de reglare a volumului difuzorului. 7. Alimentare prin rețeaua telefonică. 8. Posibilitate de instalare pe perete. 9. Dimensiuni: 96x150x200. 10. Greutate: 475g. 11. Culoare: neagră.	Panasonic KX-TS2350UAB 1. Conectare prin fir. 2. Conectare prin interfață RJ11. 3. Existență buton flash. 4. Existență a două regimuri de lucru: impuls/ton. 5. Posibilitate de reglare a volumului sunetului. 6. Posibilitate de reglare a volumului difuzorului. 7. Alimentare prin rețeaua telefonică. 8. Posibilitate de instalare pe perete. 9. Dimensiuni: 96x150x200. 10. Greutate: aproximativ 475g.	

						11. Culoare: neagră.	
--	--	--	--	--	--	----------------------	--

Data 31/08/2019

Evgheni Lazarev, în calitate de
Director, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele
DCS Laboratory SRL