

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1749123852267 din 05.06.2025
Obiectul de achiziției: Achiziționarea autogunoieră 14-16m3

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Autogunoieră 34144000-8	Iveco ML180E2 5 + IKS- GC-15m3	Turcia	Uzina AUTO INDUSTRIY	I. Specificații tehnice generale: - Prezentare exterioară: - Autogunoieră cu încărcare spate; - Lungime – nu mai mare de 9 m; - Lățime – nu mai mare de 2,6 m; - Înălțime – nu mai mare de 3,75 m; - Greutate proprie, kg (<i>între</i>) 9,000-12,000; - Sarcină utilă: kg (<i>între</i>) 9,000-10,000; - Rezervor combustibil- (<i>între</i>) 250-300 litri; - Normă de emisii: Euro 5 su Euro 6 cu sau fără sistem Adblue; - Motorizare - Putere motor între 250-350 CP; - Cuplu maxim: până la 1200 Nm; - Cilindri (volum), litri (<i>între</i>)- 6 sau 8 cilindri în linie. - Combustibil: motorina. - Trasmisia - Cutia de viteză - automată;	- CONFORM CAIETULUI DE SARCINI SI A FISELOR TEHNICE ATASATE - Anul fabricație: 2025;	

				1.4. Suprastructura de compactare - Volum buncher m³ (<i>între</i>) 14,0-16,0; - Volum buncher recepționare m³ -1,1-1,6 -Părți laterale și tavan al carcasei deșeurilor din oțel ST 52-3 cu grosimea de 4 mm - Fund al carcasei deșeurilor din oțel ST 52-3 cu grosimea de 4 mm - Buncăr ușă spate din oțel HARDOX 450 cu grosimea de 5 mm - Părți laterale ușă spate din oțel ST 52-3 cu grosimea de 4 mm - Deschiderea/închiderea ușii spate prin doi cilindri hidraulici cu dublă acțiune - Mecanismul de compactare constă dintr-o placă glisantă și de presare, care acționează asupra a doi cilindri hidraulici, fiecare dintre aceștia fiind instalat în interiorul ușii din spate - Raport de compactare: 1:5 - Designul mecanismului de compactare constă dintr-o placă de presare din oțel ST 52-3 cu grosimea de 4 mm cu sudură continuă completă și o placă glisantă din oțel HARDOX 450 cu grosimea de 6 mm - Cicluri de compactare automate, semiautomate și manuale - Presiune de lucru a sistemului hidraulic: 180 bar - Rezervor de ulei hidraulic cu filtru de retur, gât de umplere și indicator al nivelului de ulei cu termometru situat în partea din față a caroseriei și servește și ca suport pentru cilindrul telescopic - Pompă hidraulică cu flux dublu montată direct pe acționarea auxiliară a vehiculului - Unghi de deschidere a hayonului: 80 de grade - Dispozitiv hidraulic de siguranță pentru a preveni căderea hayonului în cazul unei scăderi bruște a presiunii hidraulice - Activare automată a ciclului de curățare a containerului atunci când ușa este complet deschisă - Benzi de protecție pentru a susține hayonul în caz de întreținere	
--	--	--	--	--	--

				- Închiderea hayonului folosind o comandă cu două mâini pentru siguranță, situată pe partea stângă spate a suprastructurii - Sistemul hidraulic este protejat împotriva supraîncărcării prin intermediul supapelor de siguranță, iar sistemul electric prin intermediul butoanelor de oprire de urgență (STOP) - Unități de comandă etanșe, protecție IP 67 - Toate comenzile pentru acționarea suprastructurii electromecanice prin intermediul controlerului PLC, cu excepția ridicătorului - Dispozitive de siguranță adecvate integrate pentru toate piesele mobile - Evitarea deplasării înainte a plăcii de ejecție atunci când ușa este coborâtă - Imposibilitatea de a coborî hayonul până când placa de ejecție nu este complet retrasă - Două trepte rabatabile în spate pentru operatori cu senzori care detectează prezența persoanelor pe ele - Dispozitiv pentru Ridicare rezervoare și containere conform EN 840-1, 840-2 și 840-3 - Control hidraulic manual al elevatorului - Capacitate de încărcare: 600-700 kg - Deschizător pentru capacele rezervoarelor și containerelor - Pieptene pentru manipularea rezervoarelor și brațe pentru susținerea containerelor, separate - Lampă pivotantă pe spatele suprastructurii - Două lumini de lucru în spate - Protecție laterală și apărătoare de noroi pe roțile din spate - Cameră video și monitor pentru mersul înapoi în cabina vehiculului - Toate piesele metalice sunt sablate și vopsite cu o vopsea bicomponentă de bază și superioară în cabinele de culoare - - <u>Anul fabricatie:</u> 2025; - Confirmarea statului reprezentantului oficial al		
--	--	--	--	--	--	--

				producătorului ca Centru de garanție și deservire tehnică; - <i>Contract pentru furnizarea servicii de reparații în garanție, încheiat între producător și furnizor-copie;</i> - <i>Ssau suplimentar la pct. a) contract încheiat între furnizor și Centrul de garanție și deservire tehnică, care are autorizație de la producător- copie.</i> 1.6. Dotări suplimentare -Aer condiționat; - Suspensie: pneumatică față și spate; - Frâne: cu discuri; -Sistem de frânare ABS (Anti Block Sistem) - Sistem de stabilitate: ESP (Electronic Stability Program); - Tracțiune: 4x2 - Scaun șofer cu suspensie pneumatică.		
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chetraru Mihail În calitate de: Administrator

Ofertantul: PROTRACK SRL Adresa: Sediul: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, or. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova