

Specificații tehnice

Procedura de achiziție : nr. ocds-b3wdp1-MD-1706258845371 din 26 ianuarie 2024						
Obiectul achiziției: Achiziționarea compensatoarelor silfonice.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină ofertant	Standarde de referință
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1.1 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 250, PN-2,5 MPa	1.1 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 250, PN-2,5 MPa	Turcia	Kayse	Conform caietului de sarcini (se anexează): Deplasarea axială λ, mm – 95mm ТУ 3695-002-12479982-2013 ГОСТ 32935-2014 ИЯНН.300260.029ТУ sau alt analog al acestuia. Parametrii și caracteristicile mediului conductibil: Mediul conductibil: apă de rețea; Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C; Utilajul compus din: silfon; manta de protecție; conexiuni; Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură; Caracteristicile silfonului: oțel marca 08X18H10T conform ГОСТ 5632 sau AISI 321; Marca materialului conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050 sau P 265 GH.	Conform caietului de sarcini: Deplasarea axială λ, mm – 90mm Standarde: EJMA, EN 14917. Parametrii și caracteristicile mediului conductibil: Mediul conductibil: apă de rețea; Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C; Utilajul compus din: silfon; manta de protecție; conexiuni; Compensatoare silfonice – încastrare tip sudură/sudură; Caracteristicile silfonului: AISI 321; Marca materialului conectare: 1.0038 St37-2	EJMA, EN 14917
1.2 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 500, PN-2,5 MPa	1.2 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 500, PN-2,5 MPa	Turcia	Kayse	Conform caietului de sarcini (se anexează): Deplasarea axială λ, mm – ± 105mm ТУ 3695-002-12479982-2013 ГОСТ 32935-2014 ИЯНН.300260.029ТУ sau alt analog al acestuia. Parametrii și caracteristicile mediului conductibil: Mediul conductibil: apă de rețea; Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C; Utilajul va fi compus din: silfon; manta de protecție; conexiuni; Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură; Caracteristicile silfonului: oțel marca 08X18H10T conform ГОСТ 5632 sau AISI 321; Marca materialului conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050 sau P 265 GH.	Conform caietului de sarcini: Deplasarea axială λ, mm – 105mm Standarde: EJMA, EN 14917. Parametrii și caracteristicile mediului conductibil: Mediul conductibil: apă de rețea; Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C; Utilajul compus din: silfon; manta de protecție; conexiuni; Compensatoare silfonice – încastrare tip sudură/sudură; Caracteristicile silfonului: AISI 321; Marca materialului conectare: 1.0038 St37-2	EJMA, EN 14917
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Vitalie Dogot

În calitate de: Director general

Ofertantul: Hydrosystems ML SRL

Adresa: MD-4829, s. Magdacesti, r-ul Criuleni, Republica Moldova