

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: nr. 21391948 / ocds-b3wdp1-MD-1743595025807 din 02.04.2025
Obiectul achiziției: Procurarea Utilajului de Sonarizare Primaria com. Iabloana r-nl Glodeni

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
MIXER DIGITAL	Allen / Heath Qu-16 Chrome - MIXER DIGITAL	UK	Allen / Heath	16 intrări mono cu preamplificatoare Analog IQ cu conectori XLR sau jack 3 intrări stereo cu conectori jack 4 Stereo FX returns 16 Buss-uri 12 ieșiri Mix: LR, Mono Mix 1-4, Stereo Mix 1-3 Ieșire AES digitală 4 generatoare FX cu librărie de efecte iLive FX 4 grupe mute Fadere (potențiometre liniare) motorizate Toate intrările beneficiază de: Trim, polarity, low cut, gate, insert, parametric EQ pe 4 benzi, compressor și delay Insert, parametric EQ pe 4 benzi, EQ grafic, compressor și delay ieșirile principale L/R și mono mix, înregistrare multitrack / playback direct către / de la USB drive sau hard	16 intrări mono cu preamplificatoare Analog IQ cu conectori XLR sau jack 3 intrări stereo cu conectori jack 4 Stereo FX returns 16 Buss-uri 12 ieșiri Mix: LR, Mono Mix 1-4, Stereo Mix 1-3 Ieșire AES digitală 4 generatoare FX cu librărie de efecte iLive FX 4 grupe mute Fadere (potențiometre liniare) motorizate Toate intrările beneficiază de: Trim, polarity, low cut, gate, insert, parametric EQ pe 4 benzi, compressor și delay Insert, parametric EQ pe 4 benzi, EQ grafic, compressor și delay ieșirile principale L/R și mono mix, înregistrare multitrack / playback direct către / de la USB drive sau hard	

				drive Touchscreen 800 x 480 Generator de semnal incorporat dSNAKE Remote Audio Port Streaming USB Audio Compatibil cu sistemul ME Personal Mixing Aplicație iPad app Control DAW MIDI Dimensiuni: 440 x 500 x 186 mm Greutate: 10 kg Interfața firmware v1.4 USB funcționează în conjuncție cu sistemele de operare Mac OSX și Windows. Prin intermediul QU-16 puteți înregistra direct pe un drive USB, și mai apoi să copiați fișierele de tip WAV într-un computer	drive Touchscreen 800 x 480 Generator de semnal incorporat dSNAKE Remote Audio Port Streaming USB Audio Compatibil cu sistemul ME Personal Mixing Aplicație iPad app Control DAW MIDI Dimensiuni: 440 x 500 x 186 mm Greutate: 10 kg Interfața firmware v1.4 USB funcționează în conjuncție cu sistemele de operare Mac OSX și Windows. Prin intermediul QU-16 puteți înregistra direct pe un drive USB, și mai apoi să copiați fișierele de tip WAV într-un computer	
Husa Mixer	HUSA MIXER Allen / Heath Qu-16	Moldova	BON AUDIO	Husa Mixer digital cu 16 canale	Husa Mixer digital cu 16 canale	
Sistem Wireless Microfon	SHURE BLX24R/B ETA58 - SISTEM WIRELESS MICROFO N	Origine - USA Produs - RPC	SHURE	Sistem wireless banda de frecvența K14: 614 - 638 MHz Sistemul este format din: Receptor wireless (receiver) UHF cu antena diversity controlat prin microprocesor, liniaritate și răspuns în frecvență îmbunătățit, funcție de scanare automată a frecvențelor: 6 sisteme utilizabile în paralel pe un grup de frecvențe carcasa ABS, rackmontabil funcție QuickScan - scanare automată a frecvențelor optime/libere ieșiri: XLR balansat și Jack nebalansat indicatoare LED sensibilitate RF: 105 dBm la 12 dB SINAD, tipic rejecție imagine: 50 dB, tipic rază de operare: 100 m în câmp deschis dimensiuni: 40 x 188 x	Sistem wireless banda de frecvența K14: 614 - 638 MHz Sistemul este format din: Receptor wireless (receiver) UHF cu antena diversity controlat prin microprocesor, liniaritate și răspuns în frecvență îmbunătățit, funcție de scanare automată a frecvențelor: 6 sisteme utilizabile în paralel pe un grup de frecvențe carcasa ABS, rackmontabil funcție QuickScan - scanare automată a frecvențelor optime/libere ieșiri: XLR balansat și Jack nebalansat indicatoare LED sensibilitate RF: 105 dBm la 12 dB SINAD, tipic rejecție imagine: 50 dB, tipic rază de operare: 100 m în câmp deschis dimensiuni: 40 x 188 x	

				103 mm greutate: 241 g alimentare: 12–15 V DC @ 160 mA Transmițător de mână - microfon wireless cu capsula : plajă de ajustare gain: 10 dB putere de ieșire RF: 10 mW dimensiuni: 224 x 53 mm alimentare: 2 x baterii AA - durata 14 ore capsulă de microfon capsula tip dinamic, supercardioid 50 Hz - 16 kHz 290 Ohmi include soft case de transport si protectie	103 mm greutate: 241 g alimentare: 12–15 V DC @ 160 mA Transmițător de mână - microfon wireless cu capsula : plajă de ajustare gain: 10 dB putere de ieșire RF: 10 mW dimensiuni: 224 x 53 mm alimentare: 2 x baterii AA - durata 14 ore capsulă de microfon capsula tip dinamic, supercardioid 50 Hz - 16 kHz 290 Ohmi include soft case de transport si protectie	
Subwoofer Activ	RCF SUB 9006-AS - SUBWOOFER ACTIV	Italia	RCF	Subwoofer Activ 7200 W Peak amplificare digitală, 3600 W RMS SPL maxim de 142 dB Răspuns în frecvență 25 Hz - 120 Hz doua difuzoare de bass de 18", cu bobină de 4" ventilată secțiune de intrare controlată DSP cu preseturi selectabile control al delay-ului multiple configurații cu HDL 10-A si HDL 50-A RDNet remote și control Specificații acustice: Răspuns în frecvență -3 dB: 20 Hz ÷ 400 Hz SPL maxim: 142 dB Difuzor de bass: 2x18" cu bobină de 4.0" Secțiunea intrare/ieșire: Semnal de intrare: balansat/nebalansat Conectori de intrare: XLR Conectori de ieșire: XLR Sensibilitate de intrare: + 4 dBu Secțiunea de procesare: Frecvența de crossover: HIPASS 30Hz, 40Hz LOW-PASS selectabil de la 50Hz până la 400Hz Protecții: Thermal, RMS Limiter: fast limiter Controale: Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Settings, Cardioid Specificații amplificator: Putere totală: 7200 W Peak	Subwoofer Activ 7200 W Peak amplificare digitală, 3600 W RMS SPL maxim de 142 dB Răspuns în frecvență 25 Hz - 120 Hz doua difuzoare de bass de 18", cu bobină de 4" ventilată secțiune de intrare controlată DSP cu preseturi selectabile control al delay-ului multiple configurații cu HDL 10-A si HDL 50-A RDNet remote și control Specificații acustice: Răspuns în frecvență -3 dB: 20 Hz ÷ 400 Hz SPL maxim: 142 dB Difuzor de bass: 2x18" cu bobină de 4.0" Secțiunea intrare/ieșire: Semnal de intrare: balansat/nebalansat Conectori de intrare: XLR Conectori de ieșire: XLR Sensibilitate de intrare: + 4 dBu Secțiunea de procesare: Frecvența de crossover: HIPASS 30Hz, 40Hz LOW-PASS selectabil de la 50Hz până la 400Hz Protecții: Thermal, RMS Limiter: fast limiter Controale: Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Settings, Cardioid Specificații amplificator: Putere totală: 7200 W Peak	

				Frecvențe joase: 7200 W Peak Putere totală: 3600 W RMS Frecvențe joase: 3600 W RMS Răcire: convection Conexiuni: Powercon in-out, conectori RDNet Cabinet: Materialul cabinetului: placaj de mestecăn Baltic Mânere: 8 pe laterale doua flanse pentru stativ tip distantier cu filet Culoare: negru Dimensiuni: Înălțime: 785 mm Lățime: 1188 mm Adâncime: 558 mm Greutate: 86 kg	Frecvențe joase: 7200 W Peak Putere totală: 3600 W RMS Frecvențe joase: 3600 W RMS Răcire: convection Conexiuni: Powercon in-out, conectori RDNet Cabinet: Materialul cabinetului: placaj de mestecăn Baltic Mânere: 8 pe laterale doua flanse pentru stativ tip distantier cu filet Culoare: negru Dimensiuni: Înălțime: 785 mm Lățime: 1188 mm Adâncime: 558 mm Greutate: 86 kg	
Microfon Headset	SHURE BLX14/P31 H8E - MICROFO N HEADSET	Origine: USA Produs: RPC	SHURE	Microfon Headset Sistem wireless UHF Seria de căști Transmițător de buzunar Microfon pentru căști Până la 12 sisteme simultan Tonul pilot Diversitatea antenei controlate de microprocesor Funcția Quick-Scan pentru detectarea frecvenței libere Căști cu condensator PGA31: 60 - 20.000 Hz, cardioid Receptor din plastic Antene integrate Ieșiri XLR și jack LED-uri de stare audio Gama de frecvente: H8E (518-542 MHz)	Microfon Headset Sistem wireless UHF Seria de căști Transmițător de buzunar Microfon pentru căști Până la 12 sisteme simultan Tonul pilot Diversitatea antenei controlate de microprocesor Funcția Quick-Scan pentru detectarea frecvenței libere Căști cu condensator PGA31: 60 - 20.000 Hz, cardioid Receptor din plastic Antene integrate Ieșiri XLR și jack LED-uri de stare audio Gama de frecvente: H8E (518-542 MHz)	
Cablu Multicilor PT Scena	the sssnake MC328 - CABLU MULTICOL OR PT	Germania	The Snake	MC328- Cablu Multicilor PT Scena	MC328- Cablu Multicilor PT Scena	

	SCENA					
Cablu Microfon 1.5m	Cordial EM 1,5 FM - CABLU MICROFON 1,5M 14745	Germania	Cordial	1.5 FM- Cablu Microfon 1.5m	1.5 FM- Cablu Microfon 1.5m	
Toba LAUTAREA SCA 18"	TOBA LAUTAREASCA 18 " CU CINEL	Origine: Germania Produs: RPC	Milleniu m	Toba LAUTAREASCA 18" cu Cinel	Toba LAUTAREASCA 18" cu Cinel	
Stativ toba	GEWA BASIX STATIV TOBA 892320	Germania	Gewa	Stativ Doba	Stativ Doba	
Cablu Semnal	CABLU SEMNAL 15 METRI XLR - XLR	Germania	Cordial	Cablu Semnal 15 metri XLR-XLR	Cablu Semnal 15 metri XLR-XLR	
Set tobe electronice	Roland TD-17KV2 - SET TOBE ELECTRONICE	Origine - Japonia Produs - Malaysia	Roland	Specificatii tobe electronice Modul de sunet: care include 70 de kituri presetate premium și 20 de kituri noi cu mostre personalizate. Snare: PDX-12 cu cap dublu din plasă de 12 inch, oferind o senzație autentică de redare și control precis. Tomuri: Trei pad-uri de 10 inch, cu detectare pe cap și rim. Hi-Hat: de 10 inch, cu pedala de control FD-9 pentru tehnici expresive de picior. Crash: de 12 inch, cu un profil subțire pentru o senzație naturală. Ride: de 14 inch, oferind o mișcare realistă. Kick Pad: KD-10, care permite	Specificatii tobe electronice Modul de sunet: care include 70 de kituri presetate premium și 20 de kituri noi cu mostre personalizate. Snare: PDX-12 cu cap dublu din plasă de 12 inch, oferind o senzație autentică de redare și control precis. Tomuri: Trei pad-uri de 10 inch, cu detectare pe cap și rim. Hi-Hat: de 10 inch, cu pedala de control FD-9 pentru tehnici expresive de picior. Crash: de 12 inch, cu un profil subțire pentru o senzație naturală. Ride: de 14 inch, oferind o mișcare realistă. Kick Pad: KD-10, care permite	

				dezvoltarea tehnicilor de pedală și control de picior. Stand de tobe: stabil și robust, ușor de montat și adaptabil pentru diferite stiluri de joc. Specificații tehnice: Dimensiuni: 1315 mm (L) x 1100 mm (D) x 1200 mm (H) Greutate: 23 kg (50 lbs 12 oz) Conectivitate: Include Bluetooth audio pentru streaming direct din smartphone, două intrări suplimentare pentru expansiune (CRASH 2, AUX) Funcții suplimentare: Mod de coaching cu funcții precum Time Check și Quiet Count, meniu de încălzire pentru exerciții zilnice, opțiuni de personalizare a kiturilor și import de mostre.	dezvoltarea tehnicilor de pedală și control de picior. Stand de tobe: stabil și robust, ușor de montat și adaptabil pentru diferite stiluri de joc. Specificații tehnice: Dimensiuni: 1315 mm (L) x 1100 mm (D) x 1200 mm (H) Greutate: 23 kg (50 lbs 12 oz) Conectivitate: Include Bluetooth audio pentru streaming direct din smartphone, două intrări suplimentare pentru expansiune (CRASH 2, AUX) Funcții suplimentare: Mod de coaching cu funcții precum Time Check și Quiet Count, meniu de încălzire pentru exerciții zilnice, opțiuni de personalizare a kiturilor și import de mostre.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Leahu** În calitate de: **Administrator**



Ofertantul: **Casa Muzicii SRL** Adresa: **or.Calarasi str.Pan Halippa nr. 27**