



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin, 5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr. 10
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1772190145155
din "19" martie 2026

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Către **Primaria Orasul Vulcănești, г.Вулкэнешть (АТО Гагаузия), ул.Ленина 75**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

"Reparatii trotuare oras Vulcanesti, UTA Gagauzia".

(denumirea lucrărilor)

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2026 (Luni)					
	1	2	3	4	5	6
Lucrări organizatorice și pregătitoare						
<i>Ремонт тротуаров по ул. Чапаева (от ул. Ананьева до ул. Сов. Армии г. Вулканешты)</i>						
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV						
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV						
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km						
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV						
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV						
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km						
Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare						
Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor						
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic						
Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm						
Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala						
Strat de fundatie din nisip						
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv						
Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm						
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv						
Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu						

volum între 0,05 - 0,5 mc inclusiv						
Ремонт тротуаров по ул.Жуковского Д/сад №3 с обеих сторон г.Вулканешты						
Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. IV						
Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule, teren catg. IV						
Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km						
Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. IV						
Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule, teren catg. IV						
Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km						
Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren foarte tare						
Săpătura în platforma drumului pentru executarea casetei de încadrare a îmbrăcămintelor						
Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm						
Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundație de beton 35x15 cm						
Strat de fundație din agregate în amestecuri optime, executat cu asternere manuală						
Strat de fundație din nisip						
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv						
Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm						
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv						
Ремонт тротуаров по ул.Фрунзе (от ДК до ул.Румянцев) г.Вулканешты						
Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. IV						
Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule, teren catg. IV						
Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km						
Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. IV						
Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule, teren catg. IV						
Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km						
Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren foarte tare						
Săpătura în platforma drumului pentru executarea casetei de încadrare a îmbrăcămintelor						
Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm						

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm					
Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm					
Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala					
Strat de fundatie din nisip					
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv					
Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm					
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv					
Ремонт пешеходной дорожки по ул.Котовского (от ул.Гагарина до моста) г.Вулканешты					
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II					
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II					
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km					
Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare					
Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor					
Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm					
Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala					
Strat de fundatie din nisip					
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv					
Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm					
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv					
Ремонт подъездной дороги и пешеходной дорожки к ДК г.Вулканешты					
1. Подъездная дорога к ДК					
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II					
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II					
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km					
Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare					
Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor					
Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm					
Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala					

Strat de fundatie din nisip						
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv						
Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm						
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv						
2. Дорожка пешеходная						
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV						
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV						
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km						
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV						
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV						
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km						
Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare						
Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor						
Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm						
Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala						
Strat de fundatie din nisip						
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv						
Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm						
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv						
Procesul de predare a obiectului către client						

Ofertant/candidat

Data completării: **19/03/2026**

Nume/prenume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL «OguzTransStroi**

(semnătura autorizată)