

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771917974294 din 24.02.2026

Obiectul achiziției: Sistem multimedia

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standaarde
1	3	4	5	6	7	8
Sistem multimedia						
DISPLAY LED	P2.5 SMD1515 Indoor (6.24m*3.84m), controller Novastar VX1000 + Receivers+cables+accessories	China	KMTEK	Ecran LED de min. 6200mm latime si 3800mm inaltime. Marime pixel: max. 2.59 mm Unghiul de vizualizare pe verticala sa fie de min 140° Unghiul de vizualizare pe orizontala sa fie de min 140° Luminozitatea sa fie reglabila in diapazon minim de 615-790 cd/m2 (ajustabila) Durata estimata de viață a LED-urilor sa fie min. 100000 ore Rata maxima de reîmprospătare sa fie ajustabilă, inclusiv 1920HZ si 3840 HZ Rata cadrelor sa fie min. 60fps Interfața pentru transferul datelor: RJ45 Culori: min. 16.8 milioane Module LED cu protectie GOB, de tip indoor Cabinetele pentru module LED sa fie de tip indoor cu deservire frontala (instrument pneumatic pentru demontarea modulelor de pe cabinet sa fie inclus in set) Inclusiv suportul pentru montare pe perete a ecranului in ansamblu 2. Dispozitiv de transmiterea semnalului video: Tip rackmount Nivel tipic de zgomot: max. 45dB	Ecran LED de 6240mm latime si 3840mm inaltime. Marime pixel: 2.5 mm Unghiul de vizualizare pe verticala 140° Unghiul de vizualizare pe orizontala 140° Luminozitatea este reglabila in diapazon de 600-800 cd/m2 (ajustabila) Durata de viață a LED-urilor este de 100000 ore Rata maxima de reîmprospătare este ajustabilă, fiind de 1920HZ si 3840 HZ Rata cadrelor 60fps Interfața pentru transferul datelor: RJ45 Culori: 16.8 milioane Module LED cu protectie GOB, de tip indoor Cabinetele pentru module LED sunt de tip indoor cu deservire frontala (instrument pneumatic pentru demontarea modulelor de pe cabinet este inclus in set) Inclusiv suportul pentru montare pe perete a ecranului in ansamblu. 2. Dispozitiv de transmiterea semnalului video: Tip rackmount Nivel tipic de zgomot: 45dB Intrări: 1* 3G-SDI, 2*HDMI v1.4, 2*DVI Ieșiri: 1* HDMI v1.3, 10* Gigabit Ethernet Interfețe optice: 2*10G	

				Intrări: 1* 3G-SDI, 2*HDMI v1.4, 2*DVI Ieșiri: 1* HDMI v1.3, 10* Gigabit Ethernet Interfețe optice: 2*10G Interfețe de control: 2*USB, 1*Ethernet Rezoluție de intrare prin HDMI: min. 3840*1080@60HZ Rezoluție de intrare prin 3G-SDI: min. 1920*1080@60HZ 3. Dispozitivul de recepție a semnalului video și software-ul de management sa fie de același producator ca și dispozitivul de transmitere pentru sincronizarea precisă a procesului de funcționare. Include toate accesorii necesare p/u funcționare. Garanție: min 24 luni	Interfețe de control: 2*USB, 1*Ethernet Rezoluție de intrare prin HDMI: 3840*1080@60HZ Rezoluție de intrare prin 3G-SDI: 1920*1080@60HZ 3. Dispozitivul de recepție a semnalului video și software-ul de management este de la același producator ca și dispozitivul de transmitere pentru sincronizarea precisă a procesului de funcționare. Sunt incluse toate accesoriiile necesare pentru funcționare. Garanție: 24 luni	
Amplificator	PowerShareX PSX2404D	Italia	BOSE	Specificații minime solicitate: Putere de ieșire – min. 2400 W Intrări: min. 4 x echilibrate analogice, min. 4 x canale Dante digitale Ieșiri: min. 4 x analogice Diapazonul minim de frecvente: min. 20 Hz - 20 kHz Raport semnal zgomot min. 108dB THD –max. 0,1% Procesor de semnal: integrat Posibilitate de instalat pe masă sau în rack Reglarea puterii de sunet la intrări și master Reglarea puterii de sunet la ieșiri și master Greutate: max.8,0 kg Garantie: min. 12 luni	Putere de ieșire – 2400 W Intrări: 4 x echilibrate analogice, 4 x canale Dante digitale Ieșiri: 4 x analogice Diapazonul de frecvente: 20 Hz - 20 kHz Raport semnal zgomot: 108dB THD – < 0,1% Procesor de semnal: integrat Posibilitate de instalat pe masă sau în rack Reglarea puterii de sunet la intrări și master Reglarea puterii de sunet la ieșiri și master Greutate: 7,0 kg Garantie: 24 luni	

Procesor audio digital	ControlSpace EX-1280C	China	BOSE	Specificații minime solicitate: Tip: Procesor audio digital (DSP) pentru conferințe, open-architecture Montare: Rack, 1U (standard 19") Intrări analogice: min. 12 canale balansate mic/line, cu phantom power 48V selectabil per canal Ieșiri analogice: min. 8 canale balansate, linie Intrări/ieșiri digitale: min. 64×64 canale Dante, 8 ieșiri AmpLink Canale cu AEC: min. 12, cu reducere de zgomot 32 dB Conectivitate: VoIP (2 linii RJ-45), PSTN (RJ-11), USB audio bidirecțional Răspuns în frecvență: min. 22 Hz – 18 kHz THD+N: max. 0.002% la +4 dBu Latență totală: max. 1.05 ms (analog in – analog out, fără AEC) Interfețe de control: GPIO (5 intrări / 5 ieșiri), port Ethernet (RJ-45) Afișaj: OLED 256×64, cu encoder rotativ pentru setări Alimentare: 85–264 VAC, 50/60 Hz, consum tipic max. 35 W Răcire: ventilatoare laterale cu viteză variabilă Temperatură de operare: 0 °C – 40 °C Dimensiuni: 44 mm (H) × 483 mm (W) × 282 mm (D) Greutate: max. 3.6 kg Garanție: min. 12 luni	Tip: Procesor audio digital (DSP) pentru conferințe, open-architecture Montare: Rack, 1U (standard 19") Intrări analogice: 12 canale balansate mic/line, cu phantom power 48V selectabil per canal Ieșiri analogice: 8 canale balansate, linie Intrări/ieșiri digitale: 64×64 canale Dante, 8 ieșiri AmpLink Canale cu AEC: 12, cu reducere de zgomot 32 dB Conectivitate: VoIP (2 linii RJ-45), PSTN (RJ-11), USB audio bidirecțional Răspuns în frecvență: 20 Hz – 20 kHz THD+N: 0.002% la +4 dBu Latență totală: 1.05 ms (analog in – analog out, fără AEC) Interfețe de control: GPIO (5 intrări / 5 ieșiri), port Ethernet (RJ-45) Afișaj: OLED 256×64, cu encoder rotativ pentru setări Alimentare: 85–264 VAC, 50/60 Hz, consum tipic 35 W Răcire: ventilatoare laterale cu viteză variabilă Temperatură de operare: 0 °C – 40 °C Dimensiuni: 44 mm (H) × 483 mm (W) × 282 mm (D) Greutate: 3.6 kg Garanție: 24 luni	
Boxă tip1	MSA12X	China	BOSE	Specificații minime solicitate: Tip: Boxă activă de tip coloană, cu tehnologie de beam-steering digital (orientare electronică a fasciculului sonor) Montare: Pe perete, cu suporturi integrate de prindere Transductoare: min. 12 × 2.25", fiecare cu amplificare și procesare DSP dedicate Putere nominală: min. 550 W RMS amplificare internă în clasa D Răspuns în frecvență: min. 60 Hz – 16 kHz (-10 dB) Acoperire: Orizontală: min 150°; Verticală: min. ±30°	Tip: Boxă activă de tip coloană, cu tehnologie de beam-steering digital (orientare electronică a fasciculului sonor) Montare: Pe perete, cu suporturi integrate de prindere Transductoare: 12 × 2.25", fiecare cu amplificare și procesare DSP dedicate Putere nominală: 600 W RMS amplificare internă în clasa D Răspuns în frecvență: 58 Hz – 18 kHz (-10 dB) Acoperire: Orizontală: 160°; Verticală: ±30° Procesare digitală: DSP intern, 48 kHz / 24-bit, cu posibilitate de formare și memorare a fasciculelor sonore (beam presets)	

				Procesare digitală: DSP intern, 48 kHz / 24-bit, cu posibilitate de formare și memorare a fasciculelor sonore (beam presets) Intrări audio: min. 1 × analogică balansată (Euroblock 3 pini, 3.81 mm) , min. 1 × Dante® (RJ-45) – intrare digitală audio și control de rețea Material carcasă: Aluminiiu extrudat Grilă: Aluminiiu perforat Sistem de răcire: Pasiv (fără ventilator), flux de aer de jos în sus Alimentare: min. 85–264 VAC, 50/60 Hz, conector IEC 60320-C14, consum max. 280 W Temperatură de operare: 0 °C – 40 °C Dimensiuni: max. 987 mm (H) × 108 mm (W) × 209 mm (D) Greutate: max. 15.5 kg (net) Garantie: min. 12 luni	Intrări audio: 1 × analogică balansată (Euroblock 3 pini, 3.81 mm) , 1 × Dante® (RJ-45) – intrare digitală audio și control de rețea Material carcasă: Aluminiiu extrudat Grilă: Aluminiiu perforat Sistem de răcire: Pasiv (fără ventilator), flux de aer de jos în sus Alimentare: 85–264 VAC, 50/60 Hz, conector IEC 60320-C14, consum 275 W Temperatură de operare: 0 °C – 40 °C Dimensiuni: 984 mm (H) × 106 mm (W) × 206 mm (D) Greutate: 14.5 kg (net) Garantie: 24 luni	
Boxa Bas	MB210-WR	China	BOSE	Specificații minime solicitate: Tip: cu carcasă Montare: aplicată (la suprafață) Putere nominală: min. 480 W (8 Ω) Sensibilitate: min. 90 dB (free field) / 96 dB (wall/ceiling) Diapazon de frecvență: min. 38 Hz – 170 Hz Material: Carcasă din placaj de exterior, acoperită cu strat poliuretanice industrial; grilă din oțel inoxidabil în 3 straturi, cu spumă acustică Protecție: IP55 – pentru instalare directă în exterior Suport: Suport de tip U din oțel inclus, pentru montare pe perete sau tavan Greutate: max. 20 kg Garantie: min. 12 luni	Tip: cu carcasă Montare: aplicată (la suprafață) Putere nominală: 500 W (8 Ω) Sensibilitate: 90 dB (free field) / 96 dB (wall/ceiling) Diapazon de frecvență: 37 Hz – 180 Hz Material: Carcasă din placaj de exterior, acoperită cu strat poliuretanice industrial; grilă din oțel inoxidabil în 3 straturi, cu spumă acustică Protecție: IP55 – pentru instalare directă în exterior Suport: Suport de tip U din oțel inclus, pentru montare pe perete sau tavan Greutate: 19.4 kg Garantie: 24 luni	
Boxa tip2	DM8SE	China	BOSE	Specificații minime solicitate: Tip: cu carcasa inchisa Montare: aplicata (la suprafața) Difuzoare încorporate: min. 1 buc, tip bas de min.7”, max.8”, min. 1 buc de frecvente inalte de minim 1”. Putere nominală: min.125 W (8 Ω) Transformator de putere: min. 80W- 40W – 20 W - 10 W – 5 W - 8 Ω Sensibilitate: min. 93 dB	Tip: cu carcasa inchisa Montare: aplicata (la suprafața) Difuzoare încorporate: 1 buc, tip bas de 8”, 1 buc de frecvente inalte de 1”. Putere nominală: 150 W (8 Ω) Transformator de putere: 80W- 40W – 20 W - 10 W – 5 W - 8 Ω Sensibilitate: 93 dB Presiune sonora la distanta de 1m – 120 dB Diapazon de frecvență: 52 Hz – 20 kHz	

				Presiune sonora la distanta de 1m – nu mai putin de 120 dB Diapazon de frecvență: min. 60 Hz – 20 kHz Greutate: max.10.5 Kg Material: Carcasă din polipropilenă cu grilă din aluminiu Suport de tip U din oțel pentru montare pe perete sau tavan Garantie: min. 12 luni	Greutate: 10.3 Kg Material: Carcasă din polipropilenă cu grilă din aluminiu Suport de tip U din oțel pentru montare pe perete sau tavan Garantie: 24 luni	
Boxa	DM5SE	China	BOSE	Specificații minime solicitate: Tip: cu carcasa inchisa Montare: aplicata (la suprafata) Difuzoare încorporate: min. 1 buc, tip bas de min.5”, max.6”, min. 1 buc de frecvente inalte de minim 1”. Putere nominală: min.60 W (8 Ω) Transformator de putere: min. 3W- 6W – 12 W - 25 W – 50 W - 8 Ω Sensibilitate: min. 87 dB Presiune sonora la distanta de 1m – nu mai putin de 110 dB Diapazon de frecvență: min. 60 Hz – 20 kHz Greutate: max.4 Kg Material: Carcasă din polipropilenă cu grilă din aluminiu Suport de tip U din oțel pentru montare pe perete sau tavan Garantie: min. 12 luni	Tip: cu carcasa inchisa Montare: aplicata (la suprafata) Difuzoare încorporate: 1 buc, tip bas de 5.25”, 1 buc de frecvente inalte de 1”. Putere nominală: 60 W (8 Ω) Transformator de putere: 3W- 6W – 12 W - 25 W – 50 W - 8 Ω Sensibilitate: 89 dB Presiune sonora la distanta de 1m – 110 dB Diapazon de frecvență: 65 Hz – 20 kHz Greutate: 4.4 Kg Material: Carcasă din polipropilenă cu grilă din aluminiu Suport de tip U din oțel pentru montare pe perete sau tavan Garantie: 24 luni	
Regulator de volum cu doza incastabila	CC-1D	China	BOSE	Specificații minime solicitate: Tip: controler de volum digital de perete, compatibil cu Amplificatorul si procesorul audio digital Montare: în doza standard de 1 modul (1-gang), montaj încastrat Alimentare: Power over Ethernet (PoE) Conectivitate: RJ-45, cablu Cat 5e UTP Indicatori: inel LED pentru nivelul de volum Comenzi: un singur buton rotativ pentru volum și funcție Mute (prin apăsare lungă) Material: carcasa din plastic Temperatură de operare: 0 °C – 40 °C Greutate: max. 0.1 kg Garanție: min. 12 luni	Tip: controler de volum digital de perete, compatibil cu Amplificatorul si procesorul audio digital Montare: în doza standard de 1 modul (1-gang), montaj încastrat Alimentare: Power over Ethernet (PoE) Conectivitate: RJ-45, cablu Cat 5e UTP Indicatori: inel LED pentru nivelul de volum Comenzi: un singur buton rotativ pentru volum și funcție Mute (prin apăsare lungă) Material: carcasa din plastic Temperatură de operare: 0 °C – 40 °C Greutate: 0.1 kg Garanție: 24 luni	

Unitate de transmitere a semnalului audio pentru presa	APB-P112 SB	China	AudioPress Box	Specificații minime solicitate: Dispozitiv pasiv pentru multiplicarea semnalului audio Tip – Portabil Tip alimentare: pasiv Intrări: 1 XLR-F balansat Impedanța de intrare: 2,5kOhm Nivel de intrare pe linie: max +24dBu Nivel nominal de intrare: 0dBu Ieșiri: min. 12 XLR-M balansat MIC Nivel de ieșire nominal: -38dBu Nivel de ieșire: max -14dBu (no load) -20dBu (150 Ohm) Impedanța de ieșire: 150 Ohm Diapazonul de frecvențe: nu mai mic decât între 10Hz și 30kHz/-1dB Garanție: min.36 luni	Dispozitiv pasiv pentru multiplicarea semnalului audio Tip – Portabil Tip alimentare: pasiv Intrări: 1 XLR-F balansat Impedanța de intrare: 2,5kOhm Nivel de intrare pe linie: +24dBu Nivel nominal de intrare: 0dBu Ieșiri: 12 XLR-M balansat MIC Nivel de ieșire nominal: -38dBu Nivel de ieșire: -14dBu (no load) -20dBu (150 Ohm) Impedanța de ieșire: 150 Ohm Diapazonul de frecvențe: 10Hz și 30kHz/-1dB Garanție: 36 luni	
Sistem Wireless cu Microfon de mana	SLXD24E/B5 8	China	Shure	Specificații minime solicitate: Tip sistem: Sistem wireless digital pentru voce, cu microfon de mână inclus Frecvență de operare: Interval UHF, în gama 470 – 694 MHz (în funcție de reglementările locale) Modulație: Digitală, cu latență redusă și stabilitate ridicată a semnalului Rază de acoperire: Minim 90 metri în condiții optime, linie de vizibilitate Dinamică: Gama dinamică de minim 120 dB Transmițător: Tip handheld, compatibil cu capsule interschimbabile Capsulă microfon: Dinamică, supercardioidă, cu răspuns în frecvență extins pentru voce Răspuns în frecvență: Interval recomandat 50 Hz – 16.000 Hz Sensibilitate: Minim -54 dBV/Pa la 1 kHz Gestionare feedback: Construcție optimizată pentru respingerea feedback-ului și zgomotului ambiental Autonomie: Minim 8 ore de funcționare cu baterii alcaline sau acumulatori Receiver (unitate de recepție): Cu ieșiri audio balansate și nebalansate (XLR și jack 6.3mm) Sistem de scanare: Scanare automată a frecvențelor libere și sincronizare wireless Afișaj: Ecran LCD cu informații despre semnal, baterie, canal și frecvență	Tip sistem: Sistem wireless digital pentru voce, cu microfon de mână inclus Frecvență de operare: Interval UHF, în gama 470 – 694 MHz (în funcție de reglementările locale) Modulație: Digitală, cu latență redusă și stabilitate ridicată a semnalului Rază de acoperire: pina la 100 metri în condiții optime, linie de vizibilitate Dinamică: Gama dinamică 120 dB Transmițător Tip handheld, compatibil cu capsule interschimbabile Capsulă microfon: Dinamică, supercardioidă, cu răspuns în frecvență extins pentru voce Răspuns în frecvență: Interval recomandat 50 Hz – 16.000 Hz Sensibilitate: Minim -59 dBV/Pa Gestionare feedback: Construcție optimizată pentru respingerea feedback-ului și zgomotului ambiental Autonomie: pina la 8 ore de funcționare cu baterii alcaline Receiver (unitate de recepție): Cu ieșiri audio balansate și nebalansate (XLR și jack 6.3mm) Sistem de scanare: Scanare automată a frecvențelor libere și sincronizare wireless	

				Criptare: Transmisie criptată (minim 24-bit) pentru siguranța comunicației Număr de sisteme compatibile simultan: Posibilitate de operare a minim 10 sisteme în paralel (fără interferențe) Accesorii incluse: Cleme de montaj în rack, antene detașabile, sursă de alimentare Garantie: min. 12 luni	Afișaj: Ecran LCD cu informații despre semnal, baterie, canal și frecvență Criptare: Transmisie criptată (24-bit) pentru siguranța comunicației Număr de sisteme compatibile simultan: Posibilitate de operare a 10 sisteme în paralel (fără interferențe) Accesorii incluse: Cleme de montaj în rack, antene detașabile, sursă de alimentare Garantie 12 luni	
Sistem de microfoane fara fir	iLive 2x2	China	AMC	Specificații minime solicitate: Sistem wireless cu două microfoane de mână dinamice cardioid cu selectare frecvențe (min.32). Incluse în pachet: receptorul wireless + două antene + prindere pentru rack de 19" (1U), două transmițătoare, bloc de alimentare, cablu jack-jack nebalansat. Specificatii minime pentru receptor: Alimentare electrică 12-15V DC, 1.25A Ieșiri: 2x XLR balansat, 1 x 6,3 mm TS JACK nebalansat Diapazonul frecvenței de operare: min. 606 MHz - 621 MHz Sensibilitatea: 6 dB μV T.H.D: <0.7%@1KHz Control: On/Off, Gain Specificatii minime pentru transmițătoare: Tip – handheld Diapazon de frecvență: min. 45 Hz - 18 kHz Antenă de tip spirală incorporată Raport semnal/zgomot: > 105dB Garantie: min. 12 luni	Sistem wireless cu două microfoane de mână dinamice cardioid cu selectare frecvențe (32). Incluse în pachet: receptorul wireless + două antene + prindere pentru rack de 19" (1U), două transmițătoare, bloc de alimentare, cablu jack-jack nebalansat. Specificații receptor: Alimentare electrică 12-15V DC, 1.25A Ieșiri: 2x XLR balansat, 1 x 6,3 mm TS JACK nebalansat Diapazonul frecvenței de operare: 606 MHz - 621 MHz Sensibilitatea: 6 dB μV T.H.D: <0.7%@1KHz Control: On/Off, Gain Ieșiri: 2 x XLR balansat, 1 x Jack 6,3mm nebalansat Specificații transmițătoare: Tip – handheld Diapazon de frecvență: 45 Hz - 18 kHz Antenă de tip spirală incorporată Raport semnal/zgomot: > 105dB Garantie 12 luni	
Emitător wireless de tip bodypack	iLive 2BP + SH 1 headset	China	AMC	Specificații minime solicitate: Echipat cu un ecran LCD integrat care oferă minim monitorizarea în timp real a frecvenței canalului și a nivelului bateriei. Compatibil cu sistemul de receptie, Diapazonul frecvenței de operare: min. 610 MHz - 618 MHz Selectare canale: min. 32 Diapazon de frecvență: min. 48 Hz - 17 kHz Raport semnal/zgomot: min. 105dB	Echipat cu un ecran LCD integrat care oferă minim monitorizarea în timp real a frecvenței canalului și a nivelului bateriei. Compatibil cu sistemul de receptie, Diapazonul frecvenței de operare: 606 MHz - 621 MHz Selectare canale: 32 Diapazon de frecvență: 45 Hz - 18 kHz Raport semnal/zgomot: >105dB Putere transmitator: 3 mW	

				Putere transmitator: min. 2.5 mW Raza de actiune: min. 50 m Alimentare: min. 2 Baterii x 1,5 V tip AA Dimensiuni: max. 115 mm x 66 mm x 27 mm Greutate: max. 80 g Material carcasa: Plastic In set cu microfon de tip headset Garantie: min. 12 luni	Raza de actiune: 60 m Alimentare: 2 Baterii x 1,5 V tip AA Dimensiuni: 110 mm x 64 mm x 25 mm Greutate: 76 g Material carcasa: Plastic In set cu microfon de tip headset Garantie: 12 luni	
Stativ microfon	210/2 cu nuca	China	K&M	Specificații minime solicitate: Suportul pentru microfon negru, construit din oțel, cu un sistem de ambreiaj pentru reglarea înălțimii, un șurub de blocare cu bară în forma T pentru braț și cu un design din 2 piese cu picioare pliabile. Lungime braț: 800 mm Înălțime: Minim de la 900 la 1,600 mm. Greutate: cel puțin 3 kg, inclusiv nuca pentru microfon fara fir. Garantie: min. 12 luni	Suportul pentru microfon negru, construit din oțel, cu un sistem de ambreiaj pentru reglarea înălțimii, un șurub de blocare cu bară în forma T pentru braț și cu un design din 2 piese cu picioare pliabile. Lungime braț: 800 mm Înălțime: de la 900 la 1,605 mm. Greutate: 3.13 kg, inclusiv nuca pentru microfon fara fir. Garantie: 12 luni	
Amplificator pentru antene	WIN 42 AD	China	LD Systems	Specificații minime solicitate: Sistem de amplificare pentru antene (splitter) cu diapazon de frecvente intre 500 si 900 MHz. Numarul minim de intrari : 2 Numarul minim de iesiri : 4 Conectori: BNC Impedanta minima: 50 Ohm. Alimentare: 12-18V Putere de emisie: min. 3dB Setul va include: 10 x BNC cabluri de 0.5m, 2 x adaptoare BNC, 4 x cabluri alimentare 0.5m, husa din plastic, sursă de alimentare Garantie: min 24 luni	Sistem de amplificare pentru antene (splitter) cu diapazon de frecvente intre 500 si 900 MHz. Numarul de intrari : 2 Numarul de iesiri : 4 Conectori: BNC Impedanta: 50 Ohm. Alimentare: 12-18V Greutate: 4.7 kg Setul include: 10 x BNC cabluri de 0.5m, 2 x adaptoare BNC, 4 x cabluri alimentare 0.5m, husa din plastic, sursă de alimentare Garantie: 24 luni	
Antena directionata	WS 100	China	LD Systems	Specificații minime solicitate: Diapazon de frecvente intre 500 si 900 MHz. Impedanta minima: 50 Ohm. Tip conector: BNC. Greutate: mai puțin de 1 kg. Include adaptor pentru stativ 5/8" la 3/8". Garantie: min 24 luni	Diapazon de frecvente intre 500 si 900 MHz. Impedanta: 50 Ohm. Tip conector: BNC. Greutate: 0.953 kg. Include adaptor pentru stativ 5/8" la 3/8". Garantie: 24 luni	
Switch tip1	RG-ES08G	China	Ruijie Reyee	Specificații minime solicitate: Numarul de porturi: min. 4 Viteza: 10/100/1000M Base-T ports Consum: max 7W Tip carcasa: plastic Dimensiuni: max. 145x86x24 mm	Switch Numarul de porturi: 8 Viteza: 10/100/1000M Base-T ports Consum: 6.5W Tip carcasa: plastic Dimensiuni: 144x85x23 mm	

				Garantie: min. 36 luni	Garantie 36 luni	
Router WiFi	RG- EW1800GX Pro	China	Ruijie Reyee	Specificații minime solicitate: Frecvența WiFi: min. 2.4GHz Numarul de antene: min. 4 Numarul de porturi LAN: min. 4 Numarul de porturi WAN: min. 1 Viteza LAV/WAN: 10/100/1000M Base-T ports Consum: max. 20W Tip carcasa: plastic Dimensiuni: max. 185x185x30 mm Garantie: min. 36 luni	Frecvența WiFi: 2.4GHz Numarul de antene: 4 Numarul de porturi LAN: 4 Numarul de porturi WAN: 1 Viteza LAV/WAN: 10/100/1000M Base-T ports Consum: 18W Tip carcasa: plastic Dimensiuni: 180x180x30 mm Garantie: 36 luni	
Switch tip2	RG-ES116G	China	Reyee	Specificații minime solicitate: Numarul de porturi: min. 16 Viteza: 10/100/1000M Base-T ports Consum: max 13W Tip carcasa: metal Dimensiuni: max. 285x130x45 mm Garantie: min. 36 luni	Numarul de porturi: 16 Viteza: 10/100/1000M Base-T ports Consum: 11 W Tip carcasa: metal Dimensiuni: 280x126x44 mm Garantie 36 luni	
UPS	Newtech PRO 3	China	Tuncmatik	Specificatii minime solicitate Tip: Online 1 buc. Carcasa: Rack-mount Putere de ieșire (activă): min. 2000W Putere de ieșire (maximă): min. 2000VA Garantie: Min. 12 luni	Tip: Online 1 buc. Carcasa: Rack-mount Putere de ieșire (activă): 2000W Putere de ieșire (maximă): 2000VA Garantie: 12 luni	
Mixer Analogic	ProFX12v3	China	Mackie	Specificații minime solicitate: Intrări: Minim 12 canale, dintre care cel puțin 7 canale cu preamplificator microfon Preamplificatoare: Tip low-noise, cu alimentare phantom +48V comutabilă Interfață USB: Conectivitate USB 2.0, cu înregistrare și redare pe 2 canale (2-in/2-out), la calitate minimă 24-bit / 192 kHz Egalizare: EQ pe 3 benzi (bass, medii, înalte) pe canalele mono Efecte: Procesor de efecte integrat cu minim 24 de presetări (reverb, delay, chorus etc.) Ieșiri principale: L/R balansate, tip XLR Ieșiri auxiliare: Cel puțin 1 Aux send pentru monitoare sau efecte externe Ieșire căști: Cu control de volum dedicat Fadere: Lineare, de minim 60 mm, pentru canalele principale și master Alimentare: Externă, cuprinsă între 100–240V AC, 50/60 Hz Carcasă: Construcție robustă, cu panou metalic superior și carcasă ranforsată Utilizare: Potrivit pentru evenimente live de dimensiuni mici/medii, studio de proiect, podcasting sau streaming Garantie: Min. 12 luni	Intrări: 12 canale, dintre care 7 canale cu preamplificator microfon Preamplificatoare: Tip low-noise, cu alimentare phantom +48V comutabilă Interfață USB: Conectivitate USB 2.0, cu înregistrare și redare pe 2 canale (2-in/2-out), la calitate 24-bit / 192 kHz Egalizare: EQ pe 3 benzi (bass, medii, înalte) pe canalele mono Efecte: Procesor de efecte integrat cu 24 de presetări (reverb, delay, chorus etc.) Ieșiri principale: L/R balansate, tip XLR Ieșiri auxiliare: 1 Aux send pentru monitoare sau efecte externe Ieșire căști: Cu control de volum dedicat Fadere: Lineare, de 60 mm, pentru canalele principale și master Alimentare: Externă, cuprinsă între 100–240V AC, 50/60 Hz	

					Carcasă: Construcție robustă, cu panou metalic superior și carcasă ranforsată Utilizare: Potrivit pentru evenimente live de dimensiuni mici/medii, studio de proiect, podcasting sau streaming Garantie 24 luni	
Masa pentru participant	DS24T	Turcia	TEMAS	Specificații minime solicitate: Masa digitala multimedia, mobila. Brandname international. Dimensiuni minime (LWH): max. 705mm * 450mm * 690mm Tip carcasa: metalica, vopsita Ecran frontal: tip IPS, pozitionat vertical, diagonala min. 24", cu player tip Digital Signage încorporat, rezoluție nativa min. 1920×1080 FHD, luminozitate min. 245cd/m2, raport 9:16 Cronometru: cu ecran touchscreen cu diagonala de min. 4.5", functii integrate: ceas, temporizator, cronometru Ieșiri: min. 1* RJ45 (LAN), min. 1* XLR (female) pentru microfon Garanție: min. 24 luni	Masa digitala multimedia, mobila. Brandname international. Dimensiuni (LWH): 700mm * 400mm * 660mm Tip carcasa: metalica, vopsita Ecran frontal: tip IPS, pozitionat vertical, diagonala 24", cu player tip Digital Signage încorporat, rezoluție nativa 1920×1080 FHD, luminozitate 250cd/m2, raport 9:16 Cronometru: cu ecran touchscreen cu diagonala de 5", functii integrate: ceas, temporizator, cronometru Ieșiri: 1* RJ45 (LAN), 1* XLR (female) pentru microfon Garanție: 24 luni	
Unitate centrala pentru sistem de conferinta	VIS-DCP2000-D	China	VISSONIC	Specificații minime solicitate: Procesor digital de conferință DSP Posibilitatea de a transmite până la 64 de canale audio și alte semnale printr-un cablu CAT5e, folosind tehnologia de reducere avansata a zgomotului de fundal. Sensibilitatea microfonului fiecărei console și egalizatorul cu 16 niveluri sa poata fi ajustate independent Funcționalitate: egalizator cu 16 niveluri EQ, limitator pentru a preveni ca sunetul să devină brusc puternic sau scăzut; identificarea limitei de zgomot a vocii; suportă tehnologiile AGC/AFC/Mix (Auto-mix). Functii disponibile: * Traducere simultană Posibilitate de a seta tipul de discutie: „OPEN” - fara restrictii pentru toți, limitat de setarea numarului maxim de unități active din meniul controlerului „VOICE” - activeaza microfonul prin detectarea semnalului(sunetului) fără apăsarea butonului „OVERRIDE” – activeaza microfoanele dupa principiul primul intrat - primul ieșit, limitat de setarea numarului maxim de unități active din meniul controlerului „APPLY” – participantul solicita activarea microfonului prin apasarea de	Procesor digital de conferință DSP Are posibilitatea de a transmite 64 de canale audio și alte semnale printr-un cablu CAT5e, folosind tehnologia de reducere avansata a zgomotului de fundal. Sensibilitatea microfonului fiecărei console și egalizatorul cu 16 niveluri pot fi ajustate independent Funcționalitate: egalizator cu 16 niveluri EQ, limitator pentru a preveni ca sunetul să devină brusc puternic sau scăzut; identificarea limitei de zgomot a vocii; suportă tehnologiile AGC/AFC/Mix (Auto-mix). Functii disponibile: * Funcția de vot de tip ”Aprobare/Abținere/Contra” * Traducere simultană * Are posibilitatea de a folosi cardul RFID pentru identificarea nominala a persoanei in sistemul de vot Se poate seta tipul de discutie:	

				buton, activarea este acceptata de la microfonul presedinte Interfețe: Interfață de înregistrare USB pe panoul frontal, conector 3.5mm pentru a conecta căști pentru monitorizare, 1x RCA intrare audio, 1x XLR intrare audio, 1x RCA ieșire audio, 1x XLR ieșire audio, 6x interfețe ieșire audio tip Phoenix, 2x RJ45 conexiune audio digitală 3x RJ45 conexiune audio digitală pentru unitățile de președinte si de delegat 1x RJ45 pentru conexiune la computer sau comutator de rețea 1x DP9 interfață masculină pentru control extern 1x DP9 interfață feminină pentru cameră, folosind protocoalele PELCO-P/PELCO-D/VISCA/VISCA over IP 1x interfață Phoenix cu trei pini ce ofera posibilitatea de a conecta tastatura de control al camerei 1x șurub de împământare 1x 100 ~ 240V DC Interfață de alimentare Parametrii tehnici Tensiune 220V AC Consumul de energie static 12W Consum maxim de energie 150W Diapazonul de frecvențe 20Hz ~ 20KHz Raportul de zgomot (S / N) > 80dB Distorsiune armonică totală 80dB Montabil în rack Garantie: min. 36 luni	„OPEN” - fara restrictii pentru toți, limitat de setarea numarului maxim de unități active din meniul controlerului „VOICE” - activeaza microfonul prin detectarea semnalului(sunetului) fără apăsarea butonului „OVERRIDE” – activeaza microfoanele dupa principiul primul intrat - primul ieșit, limitat de setarea numarului maxim de unități active din meniul controlerului „APPLY” – participantul solicita activarea microfonului prin apasarea de buton, activarea este acceptata de la microfonul presedinte Interfețe: Interfață de înregistrare USB pe panoul frontal, conector 3.5mm pentru a conecta căști pentru monitorizare, 1x RCA intrare audio, 1x XLR intrare audio, 1x RCA ieșire audio, 1x XLR ieșire audio, 6x interfețe ieșire audio tip Phoenix, 2x RJ45 conexiune audio digitală 3x RJ45 conexiune audio digitală pentru unitățile de președinte si de delegat 1x RJ45 pentru conexiune la computer sau comutator de rețea 1x DP9 interfață masculină pentru control extern 1x DP9 interfață feminină pentru cameră, folosind protocoalele PELCO-P/PELCO-D/VISCA/VISCA over IP 1x interfață Phoenix cu trei pini ce ofera posibilitatea de a conecta tastatura de control al camerei 1x șurub de împământare 1x 100 ~ 240V DC Interfață de alimentare Parametrii tehnici Tensiune 220V AC Consumul de energie static 12W Consum maxim de energie 150W Diapazonul de frecvențe 20Hz ~ 20KHz Raportul de zgomot (S / N) > 80dB Distorsiune armonică totală <0.05% Diafonia de canal> 80dB Montabil în rack Garantie 36 luni	
Microfon delegat	VIS-DCD-F + VIS-M600	China	VISSONIC	Specificații minime solicitate: 6 buc. Brandname internațional (același producător ca și unitatea centrală pentru sistem de conferință) Compatibil cu	Brand name internațional (același producător ca și unitatea centrală pentru sistem de conferință) Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de	

				unitatea centrala a sistemului de conferinta. Consola de tip incastabila in masa echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 60cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Buton tactil (1): conectare/ deconectare microfon. Ieșire audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști. Transmisie a semnalului cu „intarziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil. Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanț prin fir CAT5e Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Trebuie să realizeze funcția de urmărire automată (presetată) a camerei Garantie: min. 36 luni	conferinta Consola de tip incastabila in masa echipată cu un microfon tip gooseneck de 60cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în două culori (pornit, oprit). Buton tactil (1): conectare/ deconectare microfon. Ieșire audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști. Transmisie a semnalului cu „intarziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil. Tipul conexiunii: 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanț prin fir CAT5e Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul de frecvente 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Are posibilitatea sa realizeze funcția de urmărire automată (presetată) a camerei Garantie 36 luni	
Tribuna Multimedia	TK32H-M	Turcia	TEMAS	Specificații minime solicitate: Tribuna digitala multimedia interactiva, mobila. Brandname international. Dimensiuni minime: Latime 810mm * Lungime 806mm * Inaltime 1130mm Tip carcasa: metalica, vopsita Dotari constructive: cel putin doua polite laterala glisanta (spre stanga si dreapta) care acopera ecranul principal. Ecran principal: tip IPS, diagonala min. 22", Multi-touch capacitiv, recunoaste cel putin 10 puncte de atingere simultan, rezoluție nativa min. 1920×1080 FHD, luminozitate min. 245 cd/m2, raport 16:9, USB Hub integrat cu cel putin 1 port USB 3.0 in partea frontala si minim 4 USB 3.0 in partea dorsala a ecranului. Ecran frontal: tip IPS, pozitionat vertical, diagonala min. 32", cu player tip Digital Signage încorporat, rezoluție nativa min. 1920×1080 FHD, luminozitate min. 345 cd/m2, raport 9:16 Computer: tip miniPC, incorporat in interiorul tribunei, conectat la ecranul principal, CPU cu rezultatul min. 10850 (conform testelor de pe www.cpubenchmark.net), , min. 16 GB RAM, min. 240 GB SSD, Win 11 Pro Video scaler integrat: min. 2*HDMI in, min. 1*HDMI out, min. 1*VGA in, min. 1*Audio in (3.5mm jack), min.	Tribuna digitala multimedia interactiva, mobila. Brandname international. Dimensiuni : Latime 813mm * Lungime 810mm * Inaltime 1136mm Tip carcasa: metalica, vopsita Dotari constructive: contine doua polite laterala glisanta (spre stanga si dreapta) care acopera ecranul principal. Ecran principal: tip IPS, diagonala 22", Multi-touch capacitiv, recunoaste 10 puncte de atingere simultan, rezoluție nativa 1920×1080 FHD, luminozitate 250 cd/m2, raport 16:9, USB Hub integrat cu 1 port USB 3.0 in partea frontala si 4 USB 3.0 in partea dorsala a ecranului. Ecran frontal: tip IPS, pozitionat vertical, diagonala 32", cu player tip Digital Signage încorporat, rezoluție nativa 1920×1080 FHD, luminozitate 400 cd/m2, raport 9:16 Computer: tip miniPC, incorporat in interiorul tribunei, conectat la ecranul principal, Intel Core i5, 12. Gen 12450H CPU, 16 GB RAM, 240 GB SSD, Win 11 Pro	

				1*audio out (terminal 5-pin stereo), min. 1*RS232 (terminal 3-pin), min.1*RJ45 (control) Coloana electrica: cu miscare pe verticala pentru ajustarea inaltimei folosind butoane tip sus/jos, viteza maxima de miscare nu mai mica de 38 mm/s, forta de ridicare de min. 700N, dotata cu sistem de blocare automata in cazul deconectarii alimentarii electrice, dotata cu telecomanda fara fir. Cronometru: cu ecran touchscreen cu diagonala de min. 4.5", functii integrate: ceas, temporizator, cronometru Conexiuni (in partea de sus a tribunei): min. 2*prize Schuko 220V, min. 1*USB 2.0, min. 1*USB 3.0, min. 1*RJ45. Iesiri (partea de jos a tribunei): min. 1* HDMI out, min. 1* RJ45 (LAN), min. 1* XLR (female) pentru microfon, min. 1* USB 3.0. Consumul maxim de energie: nu mai mult de 550 W Garanție: min. 24 luni	Microfon: tip gooseneck cu condensator, 1 buc cu o lungime de 18", conector XLR (tata), diapazonul de frecvente de 70-16000 Hz, Sensibilitate (la 1kHz) –33 dBV /Pa[1] (22 mV), alimentare tip Phantom (48V), cu indicator LED (pornit/oprit) Video scaler integrat: 2*HDMI in, 1*HDMI out, 1*Audio in (3.5mm jack), 1*audio out (terminal 5-pin stereo), 1*RS232 (terminal 3-pin), 1*RJ45 (control) Coloana electrica: cu miscare pe verticala pentru ajustarea inaltimei folosind butoane tip sus/jos, viteza maxima de miscare nu mai mica de 38 mm/s, forta de ridicare de min. 700N, dotata cu sistem de blocare automata in cazul deconectarii alimentarii electrice, dotata cu telecomanda fara fir. Cronometru: cu ecran touchscreen cu diagonala de 5", functii integrate: ceas, temporizator, cronometru Conexiuni (in partea de sus a tribunei): 2*prize Schuko 220V, 1*USB 2.0, 1*USB 3.0, 1*RJ45. Iesiri (partea de jos a tribunei): 1* HDMI out, 1* RJ45 (LAN), 1* XLR (female) pentru microfon, 1* USB 3.0. Consumul maxim de energie: 550 W Garanție 24 luni	
Matrice video	X9	China	VISSONIC	Specificatii minime solicitate: Matrice HDMI incl.: 1. Carcasă tip rackmount 3U pentru module Interfețe de control: min. 1* RJ45, min. 2* RS232 2. Modul de semnale de intrare HDMI Rezoluția: min 1920*1200@60Hz per intrare Intrari: min. 4 HDMI-A v1.3, min. 4 * 3.5mm audio jack Iesiri: min. 4 * 3.5mm audio jack 3. Modul de semnale de iesire HDMI Rezoluția: min 1920*1200@60Hz Iesiri: min. 4 HDMI-A v1.3, min. 4 * 3.5mm audio jack Garanție min: 36 luni 4. Modul de preview Rezolutia: min/max 1920X1080@30Hz Iesiri: min. 1xRj45 Garanție: min: 36 luni	Matrice HDMI incl.: 1. Carcasă tip rackmount 3U pentru module Interfețe de control: 1* RJ45, 2* RS232 2. Modul de semnale de intrare HDMI Rezoluția: 1920*1200@60Hz per intrare Intrari: 4 HDMI-A v1.3, 4 * 3.5mm audio jack Iesiri: 4 * 3.5mm audio jack 3. Modul de semnale de iesire HDMI Rezoluția: 1920*1200@60Hz Iesiri: 4 HDMI-A v1.3, 4 * 3.5mm audio jack 4. Modul de preview Rezolutia: 1920X1080@30Hz Iesiri: min. 1xRj45 Garanție: 36 luni	
Camera pentru conferințe	VIS-CDC-H20	China	VISSONIC	Specificatii minime solicitate: Camera motorizata, cu posibilitate de rotire sa fie de acelasi producator	Camera motorizata, cu posibilitate de rotire si cu posibilitatea automatizarii de miscare a	

				ca si al sistemului de microfoane de conferinta pentru a putea efectua automatizari de miscare a pozitiei si zoom in dependenta de includerea/deconectarea microfoanelor de conferinta. Suport pentru montare pe perete inclus. Rezolutie nativa min. 1080P Full HD Conectare la PC prin cablu USB3.0 pentru utilizare software-urilor ZOOM, Skype, Teams etc USB Video Communication Protocol - UVC 1.0 Sensor : 1/2.8'', CMOS, Effective Pixel: 2.07M Obiectiv : 20x optical zoom, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 Color System : YUV 4:2:2/MJPEG/H.264 Formatul video : USB3.0: 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 Interval de rotație orizontală: 340° 2 buc. Interval de rotație verticală: -30° ~ +90° Diapazon viteza de panoramare – aprox. de la 2°/s pana la 100°/s Diapazon viteza de inclinare – aprox. de la 2°/s pana la 69°/s Suporta rotirea imaginii pe verticala si orizontala Interfețe: Interfață video: 1* HDMI out v.1.3 Interfață video: 3G-SDI prin conector de tip BNC, 800mVp-p, 75Ohm Interfață Ethernet: 1xRJ45: 10M/100M, cu functie de comunicare prin protocol VISCA over IP Interfață audio: 1* 3.5mm audio jack in, 3.5mm audio jack out Interfață USB :1xUSB3.0: Type A mama Interfețe de comunicare: 1xRS232 In: 8pin Min DIN, distanta de comunicare: pana la cca 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS232 Out: 8pin Min DIN, distanta de comunicare: pana la cca 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS485: Port tip phoenix, distanta de comunicare: pana la cca 1200m, Protocol: VISCA Protoaloale: VISCA/Pelco-D/Pelco-P, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast Garanție: min. 36 lun	pozitiei si zoom in dependenta de includerea/deconectarea microfoanelor de conferinta. Suport pentru montare pe perete inclus. Rezolutie nativa 1080P Full HD Conectare la PC prin cablu USB3.0 pentru utilizare software-urilor ZOOM, Skype, Teams etc USB Video Communication Protocol - UVC 1.0 Sensor : 1/2.8'', CMOS, Effective Pixel: 2.07M Obiectiv : 20x optical zoom, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 Color System : YUV 4:2:2/MJPEG/H.264 Formatul video : USB3.0: 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 Interval de rotație orizontală: 340° Interval de rotație verticală: -30° ~ +90° Diapazon viteza de panoramare – de la 2°/s pana la 100°/s Diapazon viteza de inclinare – de la 2°/s pana la 69°/s Suporta rotirea imaginii pe verticala si orizontala Interfață video: 1* HDMI out v.1.3 Interfață video: 3G-SDI prin conector de tip BNC, 800mVp-p, 75Ohm Interfață Ethernet: 1xRJ45: 10M/100M, cu functie de comunicare prin protocol VISCA over IP Interfață audio: 1* 3.5mm audio jack in, 3.5mm audio jack out Interfață USB :1xUSB3.0: Type A mama Interfețe de comunicare: 1xRS232 In: 8pin DIN, distanta de comunicare: pana la 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS232 Out: 8pin DIN, distanta de comunicare: pana la 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS485: Port tip phoenix, distanta de comunicare: pana la 1200m, Protocol: VISCA Protoaloale: VISCA/Pelco-D/Pelco-P, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast Garanție: 3 ani	
--	--	--	--	--	--	--

Registrator de conferinte	VIS-CRS04-B	China	VISSONIC	Specificații minime solicitate: Proiectat pentru a înregistra și difuza progresul conferințelor audio-video Intrări: min. 4x HDMI Spațiu pe disc: min 1 TB Sistem de operare: Linux Rezoluție de intrare: min. 1920 * 1080i @ 60/50 fps, 1920 * 1080p @ 30/25 fps, 1920 * 1080p @ 60/50 fps, 1024 * 768p @ 60 fps, 1280 * 0 fps / 70 fps Rezoluție de ieșire: min. 1920 * 1080i @ 60 / 50fps Codificare video: min. H.264 Intrări audio: min. 2x microfon și 3x linie Ieșiri audio: min. 3x linie, 1x mufă de 3,5 mm Porturi: min. 1xUSB2.0, 1xUSB3.0 (pentru mouse, unitate externă sau comutator), 3xCOM, 1xRJ45 de rețea Format de înregistrare: mp4 Possibilitate de a difuza în timp real a fluxului audio-video pe platforme online (pagina institutiei, youtube, facebook etc) Consum de energie: max.70 W Garanție: min.36 luni	Registrator pentru camera video de conferințe Proiectat pentru a înregistra și difuza progresul conferințelor audio-video Intrări: 4x HDMI Spațiu pe disc: 1 TB Sistem de operare: Linux Rezoluție de intrare: 1920 * 1080i @ 60/50 fps, 1920 * 1080p @ 30/25 fps, 1920 * 1080p @ 60/50 fps, 1024 * 768p @ 60 fps, 1280 * 0 fps / 70 fps Rezoluție de ieșire: 1920 * 1080i @ 60 / 50fps Codificare video: H.264 Intrări audio: 1x microfon și 1x linie Ieșiri audio: 2x linie, 1x mufă de 3,5 mm Porturi: 1xUSB2.0, 1xUSB2.0 (pentru mouse, unitate externă sau comutator), 4xCOM, 1xRJ45 de rețea Format de înregistrare: mp4 Are posibilitatea de a difuza în timp real a fluxului audio-video pe platforme online (pagina institutiei, youtube, facebook etc) Consum de energie: pina la 70 W Garanție 36 luni	
AV Bridge pentru conferințe video	VIS-CATC-B	China	VISSONIC	Specificații minime solicitate: Destinat pentru comutarea semnalelor video de la camerele pentru video conferință si redarea lor într-un singur flux in regim online si offline Tip – rackmount 1U Conectivitate: Stereo RCA – min. 1 buc HDMI in – min. 2 buc (tip conectori - HDMI-A; protocoale - HDMI 1.3a standard, HDCP1.3, DVI1.0) SDI in, min. 4 buc (tip conectori - NC female; format video – 1.485Gbps HD-SDI și 2.97Gbps 3G-SDI; distanța de transmitere –nu mai puțin de 100m, folosind cablu SDI profesional) HDMI out – min. 2 buc (tip conectori - HDMI-A; protocoale - HDMI 1.3a standard, HDCP1.3, DVI1.0) USB 2.0 – min. 1 buc (inclusiv pentru a reda semnalul audio-video de la dispozitiv la computer și folosirea acestuia în aplicații de tip Zoom, MS Teams etc) RS232 in – min. 1 buc, RS232 out – min. 1 buc, Ethernet – min. 1 buc. (cu posibilitate de setare folosind interfața web) Garanție: min. 36 luni	AV Bridge pentru conferințe video Destinat pentru comutarea semnalelor video de la camerele pentru video conferință si redarea lor într-un singur flux in regim online si offline Tip – rackmount 1U Conectivitate: Stereo RCA –1 buc HDMI in –2 buc (tip conectori - HDMI-A; protocoale - HDMI 1.3a standard, HDCP1.3, DVI1.0) SDI in, 4 buc (tip conectori - NC female; format video – 1.485Gbps HD-SDI și 2.97Gbps 3G-SDI; distanța de transmitere – 100m, folosind cablu SDI profesional) HDMI out – 2 buc (tip conectori - HDMI-A; protocoale - HDMI 1.3a standard, HDCP1.3, DVI1.0), USB 2.0 – 1 buc (inclusiv pentru a reda semnalul audio-video de la dispozitiv la computer și folosirea acestuia în aplicații de tip Zoom, MS Teams etc), RS232 in –1 buc, RS232 out – 1 buc, Ethernet –1 buc. (cu posibilitate de setare folosind interfața web)	

					Garanție 36 luni	
DISPLAY PROFESIONIST	N3551K	China	OPTOMA	Specificatii tehnice minime solicitate: Diagonala min.55", aspect 16:9 Tip suprafata: mata, cu opacitate de 25% (+/- 5%) pentru a nu reflecta lumina ambientala si naturala Tehnologia de afisare: Direct-LED backlight Dimensiuni fizice: max.1235 x 72 x 705 mm (inclusiv bordurile de pe perimetru, care trebuie sa fie de aceeasi grosime, nu mai groase 10 mm) Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition Luminozitate maxima: nu mai putin de 490 cd/m² Contrast tipic: 4000:1 Contrast dinamic: 5000:1 Unghi de vizualizare: 178° / 178° Culori: 1.07 billion colors (10 bit) Timp de raspuns imagine (tip.): nu mai mare de 8 ms Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) Timpul de viata estimat al ecranului dispozitivului: 50,000 ore sa contina minim 2 difuzoare a cate cel putin 8W; Sa fie dotat cu microcomputer cu procesor compus din cel putin 4 nuclee cu chip grafic Mali G51 sau mai performat, RAM min. 4GB, ROM min. 32GB, SO min. Android 11.0 preinstalat din uzina cu functia automata si gratuita de actualizare a sistemului de operare prin mecanismul OTA; Intrari (min.): 2x HDMI 2.0, 1x USB 3.0 type-C, 1x USB 3.0 type A, 1x USB 2.0 type A, 1x Slot OPS 2 buc. Iesiri AV: 1x HDMI 2.0, 1x audio S/PDIF Optic, 1x audio jack 3.5mm Control: 1x RS232 LAN: 1x RJ45 (1000Mbps) Greutate maxima: 14 kg Conditii de utilizare: non-stop (24/7) Accesorii incluse in set: 1x Telecomanda IR, 1x Cablu alimentare, 1x Cablu HDMI min. 3m Garanție: min. 24 luni	Diagonala 55", aspect 16:9 Tip suprafata: mata, cu opacitate de 25% (+/- 5%) pentru a nu reflecta lumina ambientala si naturala Tehnologia de afisare: Direct-LED backlight Dimensiuni fizice: 1233 x 71.4 x 703.5 mm (inclusiv bordurile de pe perimetru, care sunt de aceeasi grosime, 9.90 mm) Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition Luminozitate maxima: 500 cd/m² Contrast tipic: 4000:1 Contrast dinamic: 5000:1 Unghi de vizualizare: 178° / 178° Culori: 1.07 billion colors (10 bit) Timp de raspuns imagine (tip.): 6 ms Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) Timpul de viata estimat al ecranului dispozitivului: 50,000 ore contine 2 difuzoare a cate 10W; Este dotat cu microcomputer cu procesor compus din 4 nuclee cu chip grafic Mali G51, RAM 4GB, ROM 32GB, SO Android 11.0 preinstalat din uzina cu functia automata si gratuita de actualizare a sistemului de operare prin mecanismul OTA; Intrari : 2x HDMI 2.0, 1x USB 3.0 type-C, 1x USB 3.0 type A, 1x USB 2.0 type A, 1x Slot OPS 2 buc. Iesiri AV: 1x HDMI 2.0, 1x audio S/PDIF Optic, 1x audio jack 3.5mm Control: 1x RS232 LAN: 1x RJ45 (1000Mbps) Greutate: 13.4 kg Conditii de utilizare: non-stop (24/7) Accesorii incluse in set: 1x Telecomanda IR, 1x Cablu alimentare, 1x Cablu HDMI 3m Garanție: 24 luni	
Suport de podea cu interfata	062.0535-65W + Suport Reflecta Planoled 65-4020T	China	SMART METALS	Specificatii minime solicitate: Înălțimea: max. 534 mm (pe centru) Greutatea: max. 39.60 kg Greutate susținuta: min. 60kg Orientare ecran: pe orizontala Diagonala: max. 65" Tip instalare: pe podea, mobil Interfață pentru suport: cu sistem de montare tip 170 x 140 mm, cu VESA compatibil cu display-ul profesional Sistem de montare: 170 x 140 mm	Înălțimea: 433 mm (pe centru) Greutatea: 31 kg Greutate susținuta: 65kg Orientare ecran: pe orizontala Diagonala: 65" Tip instalare: pe podea, mobil Interfață pentru suport: cu sistem de montare tip	

				Canal de cabluri: min. 15, 35, 15 mm Ø Garantie: min. 12 luni	170 x 140 mm, cu VESA compatibil cu display-ul profesional Sistem de montare: 170 x 140 mm Canal de cabluri: 15, 35, 15 mm Ø Garantie: 12 luni	
Switch POE	RG-ES110F-P	China	Ruijie Reyee	Specificații minime solicitate: Numarul de porturi POE: min. 8 Numarul de porturi uplink: min. 2 Viteza POE: 10/100 Mbps Viteza uplink: 10/100 Mbps Putere: min 105W Tip carcasa: metal Dimensiuni: max. 167 x 134 x 45 mm Garantie: min. 36 luni	Numarul de porturi POE: 8 Numarul de porturi uplink: 2 Viteza POE: 10/100 Mbps Viteza uplink: 10/100 Mbps Putere: 110W Tip carcasa: metal Dimensiuni: 166 x 132.6 x 43 mm Garantie: 36 luni	
Unitate de control a sistemului de traducere simultana	VIS-VLI700A-4	China	VISSONIC	Specificatii minime solicitate: Transmițător digital al sistemului de traducere simultană care sa moduleze semnale audio primite de la sistemul de conferinte si orice alta sursa audio și sa le transmita catre emitorii infraroșii, cu posibilitatea de a transmite simultan cel puțin 4 canale audio. Modulare - DQPSK, conform IEC 61603-7 sau echivalentul Frecvență de modulare - 2 la 8 MHz Carriers 0 la 5:2 to 6 MHz, conform EN 61603-7 sau echivalentul Frecvența de raspuns - 20 Hz la 10 kHz (-3dB) la calitate standard; 20 Hz to 20 kHz (-3dB) la calitate înaltă THD la 1 kHz – mai mic (<) 80 dB Diapazon dinamic - mai mare (>) 90 dB SNR - mai mare (>) 85 dBA intrări audio nebalansate – de la -12 dBV la +12 dBV nominal Intrări audio balansate – de la -6 dBV to +18 dBV nominal switch conector de urgență - min 2-PIN 3.81 mm connector Phoenix, input semnal de alarmă Output cască – de la 32 Ohm la 2 kOhm HF input/output – cel mult 75 Ohm montare - Brackete pentru 19" rack sau fixare pe masă; picior detașabil pentru utilizare liberă pe suprafața mesei Garanție: min 36 luni	Transmițător digital al sistemului de traducere simultană care moduleaza semnale audio primite de la sistemul de conferinte si orice alta sursa audio și le transmite catre emitorii infraroșii, cu posibilitatea de transmitere simultan a 4 canale audio. Modulare - DQPSK, conform IEC 61603-7. Frecvență de modulare - 2 la 8 MHz Carriers 0 la 5:2 to 6 MHz, conform EN 61603-7. Frecvența de raspuns - 20 Hz la 10 kHz (-3dB) la calitate standard; 20 Hz to 20 kHz (-3dB) la calitate înaltă THD la 1 kHz < 0.05% Isolație > 80 dB Diapazon dinamic > 90 dB SNR > 85 dBA intrări audio nebalansate : -12 dBV la +12 dBV nominal Intrări audio balansate : -6 dBV to +18 dBV nominal switch conector de urgență - 2-PIN 3.81 mm connector Phoenix, input semnal de alarmă Output cască –32 Ohm la 2 kOhm HF input/output –75 Ohm montare - Brackete pentru 19" rack sau fixare pe masă; picior detașabil pentru utilizare liberă pe suprafața mesei Garanție: 3 ani	
Consolă interpret	VIS-INT64 + VIS-M485	China	VISSONIC	Specificatii minime solicitate: Consola traducatorului, cu suport pentru maxim 64 de canale	Consola traducatorului, cu suport pentru 64 de canale de traducere simultană, echipată cu un	

				de traducere simultană, echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 41cm. Prelucrare audio DSP. Posibilitatea de a conecta setul cu cască prin intermediul mufei de 3.5mm. Posibilitatea inițierii apelurilor interne, primirii de mesaje scurte, transmitere solicitari. Sistemul acceptă traducerea directă și indirectă. 2 traducători se pot conecta alternativ pe un canal. Activarea automată a timpului de vorbire. Accesarea meniului de ajutor apăsând tasta CALL. Alimentare de la unitatea de control a sistemului de conferință. Difuzor încorporat și control de volum. Volumul din căști și volumul difuzorului sunt reglabile individual. Putere - DC48V din sursa principală sau adaptor consum, max - 3W Microfon - Electret-condenser Sensibilitate – cel puțin -46dBV/pa Frecvență - cel puțin 20Hz~20KHz Input - 2.2kOhm încărcare căști – mai mare de (>) 8ohm volum căști – cel puțin 10mW direcționare sunet 0°/180° - mai mare de (>) 20 dB (1 kHz) Echivalent zgomot - 20 dBA (SPL) Nivel de presiune maximal pentru sunet - 125 dB (THD)	microfon tip gooseneck de 48cm. Prelucrare audio DSP. Posibilitatea de a conecta setul cu cască prin intermediul mufei de 3.5mm. Posibilitatea inițierii apelurilor interne, primirii de mesaje scurte, transmitere solicitari. Sistemul acceptă traducerea directă și indirectă. 2 traducători se pot conecta alternativ pe un canal. Activarea automată a timpului de vorbire. Accesarea meniului de ajutor apăsând tasta CALL. Alimentare de la unitatea de control a sistemului de conferință. Difuzor încorporat și control de volum. Volumul din căști și volumul difuzorului sunt reglabile individual. LCD 320 × 64 cu fundal albastru și text alb Power - DC48V from main unit or adaptor Power consumption - 3W Microphone - Electret-condenser Polar pattern - Uni-directional Sensitivity - -46dBV/pa Frequency response - 20Hz~20KHz Input impedance - 2.2kOhm Frequency Response - 30~20KHZ Earphone load - >8ohm Earphone volume - 10mW Directivity 0°/180° - > 20 dB (1 kHz) Equivalent noise - 20 dBA (SPL) Maximum sound pressure level - 125 dB (THD<3%) Connector - 2 x Ø 3.5 mm earphone jack, 2 x Ø 3.5 mm Microphone jack, 2xRJ45 port, 1x2.5mm adapter port GARANTIE: 36 luni	
--	--	--	--	---	---	--

Distribuitor de semnal IR	VIS-VLI701B	China	VISSONIC	Specificatii minime solicitate: Compatibil cu unitatea de control a sistemului de traducere simultana si cu orice dispozitiv conform cu standardul IEC 61603-7 sau echivalentul Distanta de emisie până la 76 de metri. Posibilitatea ajustarii întârzierii semnalului cauzate de diferențele de lungimi ale cablului între emițător și radiatoare. Intrerupator pentru selectarea modului de operare tip half-power/ full-power. Pornirea / oprirea sincronizarii cu emițătorul. Posibilitate de a conecta alte radiatoare în lanț. Unghiul de radiație $\pm 25^\circ$. Când temperatura radiatorului este prea mare, sistemul va trece automat de la putere maximă la jumătate de putere. Permite utilizarea în săli de conferințe, chiar și pe timp de zi. Tehnologia de modulare digitală DQPSK Garanție: min 36 lun	Compatibil cu unitatea de control a sistemului de traducere simultana si cu orice dispozitiv conform cu standardul IEC 61603-7. Distanta de emisie până la 76 de metri. Are posibilitatea ajustarii întârzierii semnalului cauzate de diferențele de lungimi ale cablului între emițător și radiatoare. Intrerupator pentru selectarea modului de operare tip half-power/ full-power. Pornirea / oprirea sincronizarii cu emițătorul. Are posibilitatea de a conecta alte radiatoare în lanț. Unghiul de radiație $\pm 25^\circ$. Când temperatura radiatorului este prea mare, sistemul trece automat de la putere maximă la jumătate de putere. Permite utilizarea în săli de conferințe, chiar și pe timp de zi. Tehnologia de modulare digitală DQPSK Garanție: 3 ani	
Receptor de semnal IR	VIS-VLI703A-4 + VIS-BTPS	China	VISSONIC	Specificatii minime solicitate: Compatibil cu distribuitorul de semnal IR si cu orice altul conform cu standardul IEC 61603-7 sau echivalent Display LCD ce afiseaza numarul canalului, denumirea limbii, capacitatea bateriei, puterea semnalului si volumul. Dotat cu intrerupator ON/OFF, butoare de selectare a canalului si de marire si micșorare a volumului. Mufa pentru conectarea castilor. Bateria reincarcabila sa fie inclusa in set Modulare - DQPSK, conform IEC 61603-7 sau echivalent Carriers 0 la 5 - 2 la 6 MHz, conform IEC 61603-7 sau echivalent Frecvență răspuns - 20 Hz la 10 kHz (-3dB) calitate standard; 20 Hz la 20 kHz (-3dB) calitate înaltă THD la 1 KHz - 80 dB Diapazon dinamic - >80 dB SNR - >80 dBA Diapazon input - -12 dBV ~ +12 dBV (ajustabil) Nivel IR irradiance - 4 mW/m2 per carrier Unghi sensitiv - 270° Nivel ieșire cască la 2.4 V 450 mVrms (vorbire, 32 Ohm headphone) Nivel ieșire cască - 20 Hz to 20 kHz Impedanță ieșire cască - 32 Ohm to 2 kOhm Alimentare - 3V to 4.2V,nominal 3.7 V Headphone jack unplugged after 5 minutes - 0 mA Battery life Reîncărcarea bateriilor	Compatibil cu distribuitorul de semnal IR si cu orice altul conform cu standardul IEC 61603-7 Display LCD ce afiseaza numarul canalului, denumirea limbii, capacitatea bateriei, puterea semnalului si volumul. Dotat cu intrerupator ON/OFF, butoare de selectare a canalului si de marire si micșorare a volumului. Mufa pentru conectarea castilor. Bateria reincarcabila este inclusa in set Modulare - DQPSK, conform IEC 61603-7 Carriers 0 la 5 - 2 la 6 MHz, conform IEC 61603-7 Frecvență răspuns - 20 Hz la 10 kHz (-3dB) calitate standard; 20 Hz la 20 kHz (-3dB) calitate înaltă THD la 1 KHz - <0.05% Isolatie - >80 dB Diapazon dinamic - >80 dB SNR - >80 dBA Diapazon input - -12 dBV ~ +12 dBV (ajustabil) Nivel IR irradiance - 4 mW/m2 per carrier Unghi sensitiv - 270°	

				(max)24 ore Garanție: min 36 luni	Nivel ieșire cască la 2.4 V 450 mVrms (vorbiire, 32 Ohm headphone) Nivel ieșire cască - 20 Hz to 20 kHz Impedanță ieșire cască - 32 Ohm to 2 kOhm Alimentare - 3V to 4.2V,nominal 3.7 V Headphone jack unplugged after 5 minutes - 0 mA Battery life Reîncărcarea bateriilor pina la 24 ore Garanție: 3 ani	
Cutie de pastrare, transportare si incarcare a receptoarelor	VIS-TC50A	China	VISSONIC	Specificatii minime solicitate: Compatibil cu receptoarele de semnal IR Indica nivelul de incarcare pentru fiecare receptor Reincarcare rapida: timp de 2 ore Posibilitate de incarcare simultana a pana la 50 de receptoare. Power - 100V-240V AC Max. Power - 200W Static Power - 17W no charging) Dimensiuni h x w x d (mm – max.120x500x400 Greutate – max.14.5kg Garanție: min 36 lun	Compatibil cu receptoarele de semnal IR Indica nivelul de incarcare pentru fiecare receptor Reincarcare rapida: timp de 2 ore Posibilitate de incarcare simultana a 50 de receptoare. Power - 100V-240V AC Max. Power - 150W Static Power - 17W (no charging) Dimensiuni - 600x230x380 Greutate – 5kg Garanție: 3 ani	
Căști pentru traducător	VIS-HPI	China	VISSONIC	Specificatii minime solicitate: Căști de tip închis cu microfon flexibil, cu difuzoare de 40 mm, pentru un sunet puternic, clar și o izolare completă de zgomote exterioare. Dotate cu mâner vertical, cu bandă reglabilă și plăcuțe de urechi moi pentru comoditatea utilizatorului. Lungimea cablului min 2 metri Frecvență de la 80Hz – la 2KHz Sensibilitate cel puțin 90dB Raport Semnal / zgomot mai mare de (>) 80dB Distorsiune mai mică de () 85 dB Putere de ieșire 100mW Garanție: min 36 luni	Căști de tip închis cu microfon flexibil, cu difuzoare de 40 mm, pentru un sunet puternic, clar și o izolare completă de zgomote exterioare. Dotate cu mâner vertical, cu bandă reglabilă și plăcuțe de urechi moi pentru comoditatea utilizatorului. Lungimea cablului 2 metri Frecvență 80Hz – 2KHz Sensibilitate 90dB Raport Semnal / zgomot > 80dB Distortion < 0.1dB Impedance 32 Ω Dynamic range > 85 dB Putere de ieșire 100mW Garantia 36 luni	
Cască pentru participanți	VIS-HPD	China	VISSONIC	Specificatii minime solicitate: Căști de înaltă calitate pentru participantii la sedinta, care sa poata fi conectate atat la microfoanele presedinte si delegat, cat si la receptoarele de traducere simultana Garanție: min 36 lun	Căști de înaltă calitate pentru participantii la sedinta, care sa poata fi conectate la consolele pentru presedinte si delegate, cat si la receptoarele de traducere simultana GARANTIE: 3 ani	
Cabina pentru traducatori	VIS-BTH-D	China	VISSONIC	Specificații minime solicitate: Tip cabina: modulara, usor asamblabila folosind carlige, fara a fi necesare instrumente (conform ISO 4043)	Tip cabina: modulara, usor asamblabila folosind carlige, fara a fi necesare instrumente (conform ISO 4043)	

				Numarul de locuri: min. 2 Grosimea panourilor: min. 33mm Material cadru: aliaj de aluminiu 2 buc. Material fereastră: acril Numarul de panouri: max. 11 Min. 2 gauri pentru cabluri Gaura pentru ventilare: min. 1 Cantitate ventilatoare: min. 2 Dimensiune ventilator: min. 350x170x110mm Alimentare ventilator: 240V Schimburi de aer: min. 8 volume per minut Dimensiuni externe ale cabinei – max. 1650x1650x2040mm Dimensiuni interne ale cabinei – min. 1520x1520x2000mm Dimensiune geamuri fata (min. 2): nu mai mici de 675x850mm fiecare Dimensiune geam spate (ușa): min. 229x480mm Greutatea: max. 187kg Izolare fonica: min. 20-35dB Masa interior: obligatoriu, min. 1 Dimensiune masa: min. 1520x500x740mm Greutate maxima suportata de masa: nu mai putin de 28kg Cutie pentru transportare si depozitare: obligatoriu Greutatea cabinei in cutie: max. 240kg Garanție: min 36 luni	Numarul de locuri: 2 Grosimea panourilor: 35 mm Material cadru: aliaj de aluminiu Material fereastră: acril Numarul de panouri: 11 Min. 2 gauri pentru cabluri Gaura pentru ventilare: 1 Cantitate ventilatoare: 2 Dimensiune ventilator: 360x180x120mm Alimentare ventilator: 240V Schimburi de aer: 8 volume per minut Dimensiuni externe ale cabinei 1600x1600x2035mm Dimensiuni interne ale cabinei – 1530x1530x2000mm Dimensiune geamuri fata (2): 680x860mm fiecare Dimensiune geam spate (ușa): 229x480mm Greutatea: 180 kg Izolare fonica: 20-35dB Masa interior: 1 Dimensiune masa: 1530x500x740mm Greutate maxima suportata de masa: 30 kg Cutie pentru transportare si depozitare: inclusa Greutatea cabinei in cutie: 236 kg Garanție: 3 ani	
Cabluri, materiale si accesorii	Cabluri, materiale si accesorii	China	-	Specificații minime solicitate: Toate cablurile, materialele si accesorii necesare pentru conectarea si setarea echipamentelor astfel încât acestea sa formeze un sistem audio-video integrat cu posibilitatea de a organiza ședințe online, off-line sau de tip hibrid trebuie descrise si incluse in set (de ex.: Cablu HDMI 10m – X buc, Fir FTP Cat.5e – X m, Conectori RJ45 – X buc, Cablu USB 3.0 X m – X buc etc.) inclusiv dulap de tip rack 19” in set cu accesorii si PDU cu min. 8 conexiuni. Echipamentul ce va fi amplasat pe scena precum Tribuna multimedia (1 buc.), Mese pentru participanti (5 buc), Display-uri (2 buc) etc. trebuie sa fie usor demontabile, cablurile si conexiunile pentru acestea sa fie ascunse in cutii de podea cu capac si prize (min.2 in fiecare cutie) incluse in pret de catre ofertant.	Cablurile, materialele si accesorii necesare pentru conectarea si setarea echipamentelor astfel încât acestea sa formeze un sistem audio-video integrat cu posibilitatea de a organiza ședințe online, off-line sau de tip hibrid: Cablu UTP Cat.5 - 1035 m Cablu multifilar 2*4.0 pentru boxe - 100m Fir electric ПУГНИИ 2 * 1.5 mm² alb cupru - 50m Cablu FTP VISSONIC VIS-HL010 10m - 2 buc Cablu FTP VISSONIC VIS-HL002 2m - 2 buc Cablu semnal Klotz MY206SW - XLR male to XLR female - 1m - 5 buc Cablu semnal Klotz MY206SW - XLR male to XLR female - 15m - 2 buc Cablu semnal Klotz MY206SW - XLR male to XLR female - 50m - 1 buc Cablu semnal audio Klotz P0122 – 2*RCA to 3.5mm stereo - 2m - 5 buc	

					Cablu semnal audio Klotz P0122 – 2*RCA to 3.5mm stereo - 30m - 1 buc Cablu semnal Klotz MY206SW - XLR male to XLR female, 2m - 4 buc Cablu coaxial RG58 Tri-Lan 240 (50 Ohms) - 120m Cablu coaxial RG6 Cavel SAT 703N (75 Ohms) - 210m Cablu HDMI 50m Optic - 3 buc Cablu HDMI 30m Optic - 4 buc Cablu USB 3.0 optic activ 30m (A male to A male) - 1 buc Set priza de podea - 8 seturi Dulap pentru telecomunicatii (pe podea) 18U/600x600 cu accesorii in set (2 PDU, 3 rafturi, roti, lacate) - 1 buc	
Instalarea și setarea sistemului integrat	Instalarea și setarea sistemului integrat	RM	Genial Invest SRL	Instalarea echipamentului și trasarea cablurilor, materialelor si a conectorilor necesari, setarea si punerea in funcțiune a sistemului audio-video integrat, precum si initierea personalului pentru lucrul cu acesta trebuie sa fie efectuate de către operatorul economic.	Instalarea echipamentului și trasarea cablurilor, materialelor si a conectorilor necesari, setarea si punerea in funcțiune a sistemului audio-video integrat, precum si initierea personalului pentru lucrul cu acesta va fi efectuat de către Genial Invest SRL.	

Semnat:_____

Numele, prenumele: RUDENCO EugeniuÎn calitate de: DirectorOfertantul: GENIAL INVEST SRL

Adresa: or.Chisinau, str. Alexandru Hajdeu 106