

Motopompa ape murdare seria KTH



Fabricat in Japonia

KTH-100X-BAF



Utilizare:

- Înălțime de aspirare garantată de 8 metri*.
- Garnitura mecanică din carbură de siliciu: de 4-5 ori mai rezistentă decât garnitura mecanică standard din ceramică de carbon.
- Fierul turnat ductil (FCD) pentru rotor și carcasa volutei oferă o rezistență la eroziune de 10 ori mai mare decât fonta.



* La 0 m deasupra nivelului mării

Caracteristici:

Debit apa 1650 l/min.
Înălțime pompare 26 m
Motor Koshin 8,6 cp

Kit livrare:

1 filtru,
2 racorduri pentru furtunuri,
3 coliere pentru furtunuri,
1 trusa scule.

Motopompa ape curate	KTH-100X-BAF
Diametru aspirare	100 mm
Înălțime pompare	26 m
Debit apa	1650 l/min. / 99 mc/h
Adâncime aspirare	8 m
Granulometrie max.	Max. 27 mm
Motor Honda	GX340
Capacitate motor	389 cc
Putere motor	8,6 cp, 3600 rpm
Combustibil	Benzina
Rezervor	6,1 l
Autonomie	2 h
Demaraj motor	la sfoara
Greutate	78 kg
Dimensiuni LxIxH (mm)	780 x 570 x 652

