

Specificatii Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|   |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție         |
| Obiectul achiziției: <b>Secerătoare</b> |

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------------------------------|---|-----------------|--------------|--|--|------------------------|
| 1                               | 2                                       | 3               | 4            | 5  | 6  | 7                      |
| <b>Secerătoare</b>              |   |                 |              |  |  |                        |
|                                 | <b>Secerătoare</b>                      |                 |              |  |  |                        |
|                                 | LOT 1 - Cositoare                       |                 |              |  |  |                        |
| Cositoare                       |   |                 |              | <p>Cositoare cu discuri.<br/> <b>Lățime de lucru (m): 1.90 - 2 ;</b><br/>                     Număr de discuri: 5;<br/>                     Număr de cuțite per disc: 2;<br/>                     Cuplaj: în trei puncte ;<br/>                     Categoria tractorului: I, II;<br/>                     Puterea tractorului, c.p.: minim 34 ;<br/>                     Turație priză de putere (rpm): 540 ;<br/>                     Turație disc (rpm): 3000 ;<br/>                     Viteză de funcționare a tractorului (km/h): 16 ;<br/>                     Productivitate (ha/h): 3,2 ;<br/>                     Înălțime de tăiere (cm): 3–9 ;<br/>                     Lățime de înfășurare a brazdei (m): 1,6 ;<br/>                     Sistem de ridicare a dispozitivului de tăiere: hidraulic ;<br/>                     Conexiune hidraulică necesară: 1 supapă de sens invers ;<br/>                     Mecanism de siguranță: da (pârghie plutitoare) ;<br/>                     Lățime de transport: lățimea tractorului +25 cm ;<br/> <b>Greutate (kg): 395 - 405.</b></p> |  |                        |
|                                 | LOT 2 - motocoasă                       |                 |              | <p>Motocoasă destinată lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi, tăierii ierbii și vegetației, precum și curățării terenurilor în parcuri și alte suprafețe similare.<br/>                     Echipată cu mâner reglabil pentru manevrare și control în timpul utilizării și cu sistem de reducere a vibrațiilor pentru diminuarea solicitării asupra brațelor și mâinilor operatorului.</p>   |  |                        |

|  |           |  |   |  |  |
|--|-----------|--|---|--|--|
|  |           |  | <p>Prevăzută cu sistem de pornire ușoară a motorului și comutator de oprire cu revenire automată în poziția de pornire.</p> <p>Angrenaj conic pentru transmiterea puterii către echipamentul de tăiere.</p> <p>Compatibilă cu cap de tăiere cu fir și disc metalic pentru iarbă.</p> <p>Echiptată cu ham pentru susținerea echipamentului pe corpul operatorului, prevăzut cu bretele pentru distribuirea greutateii.</p> <p>Cilindree: 45,7 cm<sup>3</sup> ; Putere: minim 2,1 kW ; Volumul rezervorului de combustibil: minim 0,9 l ; Consum de carburant: 450 g/kWh ; Turație maximă: 9.000 rpm ; Turație ralanti: 2.700 rp ; Turația maximă a tijeii la ieșire: 8.800 rpm ; Distanța dintre electrozii bujiei: 0,5 mm ; Viteza de demarare a ambreiajului: 3.900 rpm ; Cuplu maxim: 2,6 Nm la 6.000 rpm. Echipament : Disc pentru iarbă, cap trimmer, ham.</p> <p>Transmisie : Raport de transmisie: 1,4, Unghiul pinionului de antrenare: 35°. Dimensiuni : Diametrul tubului: 32 mm, Greutate (fără echipament de tăiere): maxim 8,9 kg, Lungimea tubului: 1.465 mm. Lubrifiere: Ulei motor: ulei pentru motoare în doi timpi sau echivalent, raport amestec 50:1, Lubrifiant pentru angrenaj conic: vaselină biodegradabilă. Nivel de zgomot: Nivel de zgomot la urechea operatorului: maxim 101 dB(A), Nivel de zgomot emis: maxim 117 dB(A). Vibrații: Nivel de vibrații la mânerul stâng: maxim 3,2 m/s<sup>2</sup>, Nivel de vibrații la mânerul drept: maxim 2,9 m/s<sup>2</sup>. Lățime de tăiere: minim 49 cm</p> |  |  |
|  | motocoasă |  |   |  |  |

Semnat \_\_\_\_\_ Nume, Prenume \_\_\_\_\_ În calitate de \_\_\_\_\_

Ofertantul \_\_\_\_\_ Adresa \_\_\_\_\_