

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1743073495283 din 27.03.2025

Obiectul achiziției: **Jlor № 12 - Material bituminos pentru acoperisuri**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Material bituminos pentru acoperisuri pentru strat superior	Hydrobase standard EKP(Bicroelast EKP)	Ukraina	SD SWETONDALE	Greutate specifică 1m ² .kg. – 4.0 Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală,N, nu mai mică de -343/800/800 Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m ² nu mai mică de – 1.5 Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu mai mare – 1% pierdere la finisajului gr./ eșantion, nu mai mare de – 1 temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de – minus15 Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus10 Stabilitatea formei la cald *C nu mai mică de -85 Tipul stratului de protecție:	Greutate specifică 1m ² .kg. – 4.0 Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală,N, nu mai mică de -343/800/800 Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m ² nu mai mică de – 1.5 Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu mai mare – 1% pierdere la finisajului gr./ eșantion, nu mai mare de – 1 temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de – minus15 Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus10 Stabilitatea formei la cald *C nu mai mică de -85 Tipul stratului de protecție:	Certificate ISO9001CertMatCon

				- partea superioară granulat, ardezie minerală partea inferioară – peliculă fără logou	- partea superioară – granulat, ardezie minerală partea inferioară – peliculă fără logou
Total lot 1					
Lotul 2					
Material bituminos pentru acoperișuri pentru strat inferior	Hydrobase standart HPP(Bicroelast HPP)	Ukraina	SD SWETONDALE	Grosime, mm (±0, 1mm) -2,7 Greutate specifică 1m ² , kg (±0,25kg) >3,85 Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală, N, nu mai mică de - 343/800/800 Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m ² nu mai mică de - 1,5 Absorbția de apă în decurs de 24h % în raport cu greutatea, nu mai mare - 1% temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de - minus15 Temperatura flexibilității pe bară R=25mm *C nu mai înaltă - minus10 Impermeabilitatea la o presiune nu mai mică de 0,2Mpa timp de 2 h - absolută Stabilitatea formei la cald *C nu mai mică de -85 Tipul stratului de protecție: -partea superioară – peliculă fără logou -partea inferioară – peliculă fără logou	Grosime, mm (±0, 1mm) -2,7 Greutate specifică 1m ² , kg 2,5 Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală, N, nu mai mică de - 294 Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m ² nu mai mică de - 1,5 Absorbția de apă în decurs de 24h % în raport cu greutatea, nu mai mare - 1% temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de - minus15 Temperatura flexibilității pe bară R=25mm *C nu mai înaltă - minus10 Impermeabilitatea la o presiune nu mai mică de 0,2Mpa timp de 2 h - absolută Stabilitatea formei la cald *C nu mai mică de -90 Tipul stratului de protecție: -partea superioară – peliculă fără logou -partea inferioară – peliculă fără logou
TOTAL					

Certificate
ISO9001 CertMatCon

Semnătura: _____ Numele, Prenumele: Cebotari Veaceslav. În calitate de: Director fil. Balti.

Oferantul: IDS Tehnoizol SRL. Adresa: mun.Balti.str.Stefan cel Mare 133 A

