

TABELUL DE CORESPUNDERE

Cerinte generale pentru caracteristice tehnice ale controlerilor (terminalelor) ale punctelor executive cu module GSM/GPRS care sunt compatibile cu «Автоматизированное рабочее место «Горсвет СЭА СУГО».

Disponibilitatea conditiilor tehnice pentru productia in serie a controlorilor (terminalelor) punctelor executive.	Cerinte tehnice ale producatorului se anexeaza
Controler (terminal) cu modul de comunicatie GSM / GPRS, trebuie sa fie tacut in carcasa din metal, care poate fi instalat in DCIE (Dulap de Control Iluminatului Exterior) si conectat la dispozitive de masurare folosind conectorii standard.	Conform cerintei. Descrierea tehnica si pasaport tehnic se anexeaza
Controler (terminal) capabil sa indeplineasca urmatoarele functii:	
- controlul prezentei tensiunii cel putin la 15 puncte ale punctului executiv - DCIE;	Conform cerintei.
- sa gestioneze cel putin 2 contactori cu curent de pornire de pana la 10A, in functie de programul de lucru autonom sau in functie de comenzile punctului de dispecerat;	Conform cerintei.
- sa citeasca datele contorului electronic de energie electrica ZMG-410.405, NIK2303 amplasat in DCIE;	Conform cerintei.
- controlul deschiderii usilor de intrare DCIE;	Conform cerintei.
- sa genereze si sa transmite, la punct de dispecerat semnalele de avertizare privind situatiile nestandardizate si de urgenta (defectiune a controlerului, defectarea fazei, deschiderea usii DCIE etc.);	Conform cerintei.
- transferarea la punct de dispecerat rezultatelor masuratorilor (prezenta tensiunii in punctele controlate, date din ZMG-410.405, NIK2303);	Conform cerintei.
- asigura schimbul de pachete de date in doua directii cu punctul de dispecerat;	Conform cerintei.
- efectuarea autocontrolului asupra nodurilor principale ale controlerului (terminal);	Conform cerintei.

Controlerul (terminalul) trebuie sa asigura mastabarea configuratiei (conectarea contactorilor suplimentari, adaugarea punctelor de control a tensiunii).	Conform cerintei.
Temperatura de lucru: -35 ° C - +70 ° C; Index de protectie a echipamentului - IP 54, protectia impotriva vandalismului.	Conform cerintei.