

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1590574137984
	Denumirea procedurii de achiziție: Lămpi și iluminatoare, instrumente și inventar tehnic

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
31500000-1	Intrerupator automat	293127	Germania	Eaton	nr. dc poli - 1 intensitatea - 32 A clasa de declansare — C; gradul de protectie minim 20 (IP).	PL4-C32/1 Intrerupator automat	EN 61439
31500000-1	Intrerupator automat	293160	Germania	Eaton	nr. de poli - 3 intensitatea - 16 A clasa de declansare — C gradul de protectie minim 20(IP)	PL4-C16/3 Intrerupator automat	EN 61439
31500000-1	Intrerupator automat	293163	Germania	Eaton	nr. de poli – 3 intensitatea -32 A clasa de declansare gradul de protectie minim 20(IP)	PL4-C32/3 Intrerupator automat	EN 61439
31500000-1	Intrerupator automat	293166	Germania	Eaton	nr. de poli - 3 intensitatea - 63 A clasa de declansare - C gradul de protectie minim 20(IP).	PL4-C63/3 Intrerupator automat	EN 61439

31500000-1	Intrerupator automat	248039	Germania	Eaton	nr. de poli - 3 intensitatea - 80 A clasa de declansare — C gradul de protectie minim 20 (IP).	PLHT-C80/3 Intrerupator automat cl.C	EN 61439
31500000-1	Intrerupator autoirrat	248040	Germania	Eaton	nr. de poli - 3 intensitatea - 100 A clasa de declansare — C gradul de protectie minim 20 (I P).	PLHT-C100/3 Intrerupator automat cl.C	EN 61439
31500000-1	Lampñ LED	93088831	Ungaria	General Electric	soclu - E 27 puterea - 15-18 W tensiunea — 220 -250 V frecventa 50-60 Hz flux luininos minim — 1 100 lm temperatura de culoare minim - 6000 K.	Tub LED 16W 65000K 1600 lm T8 1,2m	EN 55015
31500000-1	Lampa fluorescentă	96667	Ungaria	General Electric	Soclu — G 13 puterea - 1 8 W conectarea la balast electric - 220-250 V frecventa 50-60 Hz; flux luminos minim — 1000 lm; temperatura de culoare minim 6000 K	Tub 18W/T8 6500K, 60cm (25buc/cut) (96667)	EN 55015
31500000-1	Fir electric	20212468	Ungaria	Prysmian	izolatie dubla numarul de fire - 2 sectiunea - 1,5 mm ² cu conductori multifilari din cupru	YSLY-OZ 2x1mm ² VDE CABLU (100m)	EN 60228
31500000-1	Fir electric	H05VV-F	Ungaria	Prysmian	izolatie dubla numarul de fire - 3 sectiunea – 2,5 mm ² cu conductori multifilari din cupru	Cablu FROH2R H05VV-F 3*2.5 mm ² (grey) ring	EN 60228
31500000-1	Fir electric	NAYY-J	Ungaria	Prysmian	izolatie dublă numarul de fire — 4 sectiunea — 16 mm ² cu conductori monofilari din aluminiu.	Cablu aluminiu NAYY-J 4x16RE 0.6/1kV	EN 60228
31500000-1	Intrerupator interior	SE10PW-P	Slovenia	TEM	cu o clapa curentul minim — 10A tensiunea - 220-250V frecventa 50-60 Hz	EKON Intrerupator alb	EN 60669-1

					gradul de protectie minim IP 20.		
31500000-1	Intrerupator interior	SE50PW-P	Slovenia	TEM	cu 2 clape curentul minim — 10A tensiunea - 220-250V frecventa 50-60 Hz gradul de protectie minim IP20	EKON Intrerupator 2 clape alb	EN 60669-1
31500000-1	Papuc de cablu din aluminiu	AL 01608	Turcia	SAFAK	pentru cablu cu sectiunea de 16 mm ²	Papuc p/t cablu Al 16 mm2 M8	EN 13600
31500000-1	Papuc de cablu din aluminiu	AL 02508	Turcia	SAFAK	pentru cablu cu sectiunea de 25 mm ²	Papuc p/t cablu Al 25 mm2 M8	EN 13600
31500000-1	Papuc de cablu din aluminiu	AL 03510	Turcia	SAFAK	pentru cablu cu sectiunea de 35 mm ²	Papuc p/t cablu Al 35 mm2 M10	EN 13600
31500000-1	Papuc de cablu din a I uminiu	AL 05010	Turcia	SAFAK	pentru cablu cu sectiunea de 50 mm ²	Papuc p/t cablu Al 50 mm2 M10	EN 13600

Semnat Chitoroaga Numele, Prenumele Iurie Chitoroaga În calitate de: director vinzari

Ofertantul SC „Habsev Grup” SRL Adresa or. Chisinau MD-2023, str. Uzinelor, 90

