

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	COP ocds-b3wdp1-MD-1756710517637 din 01.09.2025
Obiectul achiziției:	Tractor multifuncțional cu sistem de ridicare a pubelelor și încărcător frontal cu coș și remorcă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Deutz Fahr 4090.4	Turcia	Deutz Fahr	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 70-75 CP, 4 cilindri și o capacitate de 2500-2800 cc. Cu turbină și intercooler Nivel de emisii Tier 5 Transmisie sincronizată Power shuttle: Minim viteze 20F+20R Echipata cu sistem Creeper Greutate minim: 2900 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1800 – 1900 mm Greutati față: 220 – 240 kg Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in ulei. Cabina si aer conditionat:	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 86 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc. Cu turbină și intercooler Nivel de emisii Tier 3 Transmisie sincronizată: 30F+15R Greutate: 3250 kg. Lungime: 3990 mm Înălțime: 2600 mm Lățime: 1773-1941 mm Greutati față: 240 kg Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in ulei. Cabina si aer conditionat:	

				Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3000 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E/1000 Minim Iesiri Hidraulice 6 Spate 4 Fata Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Sistem EHLS (Electonic Hydraulic system) Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate cu 3 butoane.Capacitate rezervor combustil min 100 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garantie minim: 24 luni	Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: 3500 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E/1000 Iesiri Hidraulice 6 Spate 4 Fata Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Sistem EHLS (Electonic Hydraulic system) Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate cu maneta simpla. Capacitate rezervor combustil 70 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garantie: 24 luni	
Încărcător Frontal cu coș	MTS 1200 + cupa Multifunctionala 0,4 m3	Polonia Moldova	Metal Tehnik MTC Metals	Stare nou.Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1600-1700 kg; Înălțimea de ridicare: 3700 cm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea:560 kg; Unghi de tragere: 38-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Aincime sapare min. 170 MM Putere de ridicare 1800 kg	Stare nou.Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200 kg; Înălțimea de ridicare: 3430 cm; Presiunea de lucru: 190 bar; Greutatea: 460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Aincime sapare. 170 MM Putere de ridicare 1200 kg	

				Volumul căușului 0,75 m3 Cupă maxilar 4x1 Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) încorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar Putere tractor: 60 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune Instalare inclusă în preț Alimentarea sistemului hidraulic al tractorului Debitul minim 24,40 lit/min - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Condiții de alimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus	Volumul căușului 0,4 m3 Cupă maxilar 4x1 Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) încorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: 190 bar Putere tractor: 60 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune Instalare inclusă în preț Alimentarea sistemului hidraulic al tractorului Debitul 42,2 lit/min - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie: 12 luni Condiții de alimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus	
Remorcă	Volkan 5T (hidraulic)	Turcia	Volkan	Stare: Nou Specificații tehnice: Dimensiuni: Lungime min. (mm): 4000 mm Lățime min. (mm): 2100 mm Înălțime min.- cu obloane de extensie: min 1005 mm Greutate brută min. (kg): 6950 kg Greutatea min. purtată: 5000kg	Stare: Nou Specificații tehnice: Dimensiuni: Lungime min. (mm): 4000 mm Lățime min. (mm): 2100 mm Înălțime min.- cu obloane de extensie: 1805 mm Greutate brută min. (kg): 6950 kg Greutatea purtată: 5000 kg	

				Greutate proprie min. : 1950kg (remorca e dotată cu șasiu fortificat, podea și pereți fortificați pentru sarcini grele de lucru) Dimensiuni anvelope și jante admise: 12,80-15.3 Viteză maximă tehnic admisă min. (km/h): 20 km/h Putere minimă necesară: 65CP Nr. de axe: 2 axe Sistem de basculare: hidraulic, în 3 părți Sistem de frânare hidraulic : inclus Sistem de iluminare: inclus Rezervor pentru spălarea mâinilor: inclus Dulap pentru păstrarea instrumentelor: inclus Garanție: 12 luni Remorcă compatibilă cu tractorul propus	Greutate proprie. : 1950 kg (remorca e dotată cu șasiu fortificat, podea și pereți fortificați pentru sarcini grele de lucru) Dimensiuni anvelope și jante admise: 12,80-15.3 Viteză maximă tehnic admisă (km/h):40 km/h Putere minimă necesară: 65CP Nr. de axe: 2 axe Sistem de basculare: hidraulic, în 3 părți Sistem de frânare hidraulic : inclus Sistem de iluminare: inclus Rezervor pentru spălarea mâinilor: inclus Dulap pentru păstrarea instrumentelor: inclus Garanție: 12 luni Remorca este compatibilă cu tractorul propus	
Sistem de încărcare pubele 120L/240L	DT 500	Moldova	MTC Metals	Descrierea produsului: Model PBM LUNGIME min.: 3100 mm LATIME: 600 mm INALTIME min.: 3200 mm GREUTATE min: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica min.: 160 bar Latimea de agatare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 500 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Descrierea produsului: LUNGIME min.: 3100 mm LATIME: 600 mm INALTIME min.: 3200 mm GREUTATE min: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica min.: 160 bar Latimea de agatare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 500 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35