

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1767699657224 din 06.01.2026						
Obiectul de achiziției: Tomberoane din plastic cu capac si roti din cauciuc 120 L pentru CHIRCAIESTII-NOI						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către AC	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Tomberon din plastic cu capac si roti din cauciuc 120 L negru	Tomberon din plastic cu capac si roti din cauciuc 120 L negru	Germania	ESE GmbH	Conform caietului de sarcini	Capacitate: 120 L Culoare : negru, Material: HDPE polietilena de inalta calitate, rezistent la conditiile meteo si la actiunea mai multor substante chimice: rezistentă la raze UV și temperature extreme (-30°C până la +55°C); Capac: usor manevrabil, prevazut cu minere rezistente: Roti:cauciuc dens,diametrul 200 mm Ax roti:otel zincat: Dimensiuni (LxIxH): 480x553x932 mm Greutatea: aprox 8 kg Capacitatea de incarcare: 60kg CertIFICATE pentru conformitate cu standartele EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6 si EN 840-6: Certificat RAL GZ 951/1, https://www.ggawb.de/en/the-association/members/) Desenul tehnic se anexeaza. Detalii conformitate specificatii tehnice in anexa 22.1. Garantie 24 luni din data livrării	EN840, RAL GZ
Producătorul trebuie să respecte următoarele cerințe specifice legate de companie:					Da/Nu	
o Certificat conform EN ISO 45001 (sănătate și securitate în muncă)					Da	
o Certificat conform EN ISO 50001 (managementul energiei)					Da	
o Certificat conform EN ISO 14001 (managementul de mediu)					Da	
o Certificat conform EN ISO 9001 (managementul calitatii)					Da	
Ofertantul urmează să ofere copia originalului certificatului indicat					Da	
Cerințe de calitate Pubelele trebuie să aibă o dovadă calificată de asigurare a calității RAL pe tot parcursul. Cerințele pentru asigurarea calității sunt specificate în reglementările de calitate și testare ale RAL-GZ 951/1 pentru coșurile de deșeuri din plastic și materiale reciclabile. Marca de calitate RAL va fi ștampilat pe coș.					Da	
Pubelele trebuie să fie noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 până la 6					Da	
Pubelele trebuie să aibă un cuib/loc special sub recipientul frontal în conformitate cu EN 30745 (pentru cipul electronic de identificare). Reglementările					Da	
Reglementările de protecție împotriva zgomotului conform Directivei CE 2000/14/CE, cu marcarea nivelului de putere acustică garantată și marcajul CE.					Da	

Material și sustenabilitate. Pubelele trebuie să fie din polietilena de înaltă densitate (HDPE) rezistentă la condiții chimice, biologice, meteorologice, precum și la radiații UV.	Da
Certificare GGAWB Conformitatea cu cerințele tehnice și monitorizarea neutră a producției trebuie dovedite prin certificatul de atribuire corespunzător al GGAWB.	Da
Construcție recipient frontal Receptorul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentele de ridicare cu receptor tip pieptene în conformitate cu DIN EN 1501. Receptorul frontal este întărit pe partea inferioară cu nervuri de tip grilă. Bordul circumferențial al coșurilor trebuie să fie proiectat ca o margine în trepte continuă în față și să aibă 2 nervuri de centrare stabilizatoare. Recipientul frontal are nervuri de tip fagure pe partea inferioară. Recipientul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentul de turnare conform EN 1501.	Da. În conformitate cu Desenul tehnic atasat. Testat și certificat conform RAL GZ 951/1
Construcție corp Corpurile recipientelor trebuie să fie suficient de stabile dimensional și să fie fabricate fără sudură, prin turnare prin injecție.	Da. În conformitate cu Desenul tehnic atasat. Testat și certificat conform RAL GZ 951/2
Tub de prindere Tubul de prindere continuă trebuie să permită prinderea în siguranță și fără răni a pubelelor, să aibă un diametru de cel puțin 27 mm și să fie legat de corp cu cel puțin 3 nervuri.	Da. În conformitate cu Desenul tehnic atasat. Testat și certificat conform RAL GZ 951/3
Capacul. Capacul trebuie atașat la tubul mânerului cu cel puțin 2 balamale și trebuie să poată fi deschis prin intermediul a 2 mânere cu arc sau o bandă de mâner.	Da. În conformitate cu Desenul tehnic atasat. Testat și certificat conform RAL GZ 951/4
Culoare Corpurile trebuie să fie colorate în întregime în antracit/negru, similar cu RAL 7021.	Da. În conformitate cu Desenul tehnic atasat. Testat și certificat conform RAL GZ 951/5
Roți și axe. Pubelele vor fi echipate cu axe metalice reciclabile non-corozive din oțel galvanizat sau acoperit cu compozit plastic. Roți din cauciuc solid fără întreținere cu diametrul de 200 mm - 250 mm. Acestea trebuie să fie montate și demontabile prin alunecare și prindere.	Da
Încuietori Trebuie să fie posibilă montarea ulterioară a încuietorilor cilindrice disponibile în comerț, cu sau fără funcție automată.	Da
Piese de schimb. Părțile individuale ale coșului de gunoi trebuie să fie disponibile și ca piese de schimb, trebuie să fie atașată o listă de piese de schimb cu informații despre preț. Disponibilitatea pieselor de schimb trebuie garantată pe o perioadă de 10 ani de la livrare.	Da

Data completării: 19.01.2026

Ofertant/candidat

Hydrosystems ML SRL

Dogot Vitalie _____

Director General

Adresa: MD-4829, s. Magdacesti, r-ul Criuleni, Republica Moldova