

Specificații tehnice

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1775739090007 din 09/04/2026
Denumirea licitației:	Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 3

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
33192000-2	3	Scaun cu roțile pentru transportarea pacienților, adult 200 kg	JDYZY113F3	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD	<p>Scaun cu roțile pentru transportarea pacienților, adult 200 kg Cod M500110</p> <p>Descriere "Carucior cu roțile pliabil pentru îmbunătățirea mobilității, permițând persoanelor cu handicap locomotor să se poată deplasa. Scaunul cu roțile va fi utilizat în interiorul sau exteriorul instituției. Se poate deplasa acționat de pacient sau ajutat de un însoțitor."</p> <p>Tip pacient adult Mânere de transport da Suprafață piele artificială sau nailon Tip de funcționare manual Utilizarea scaunului interior, exterior Caracteristici Cadru construcție oțel vopsit / inox / alumin Mecanism de pliere rigid da Role din față cauciuc, fără cameră Ø, minim 20 cm Roți spate cauciuc, fără cameră Ø, minim 60 cm inel autopropulsat din oțel vopsit sau inox Frâne pentru fiecare roată Suport cotiera 1 pereche, tampon din PU sau alt material rezistent Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient Lățime ≥ 55 cm Adâncime ≥ 45 cm Înălțimea totală ≥ 90 cm Sarcină maximă: minim 200 Kg Garanția dispozitivului medical: minim 2 ani Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	<p>Scaun cu roțile pentru transportarea pacienților, adult 200 kg Descriere: „Cărucior cu roțile pliabil pentru îmbunătățirea mobilității, permițând persoanelor cu handicap locomotor să se poată deplasa. Scaunul cu roțile va fi utilizat în interiorul sau exteriorul instituției. Se poate deplasa acționat de pacient sau ajutat de un însoțitor.” – da Tip pacient: adult – da Mânere de transport: da Suprafață: piele artificială sau nailon – da Tip de funcționare: manual – da Utilizarea scaunului: interior, exterior – da Caracteristici: Cadru construcție: oțel vopsit / inox / aluminiu – da Mecanism de pliere rigid: da Role din față: cauciuc, fără cameră – da Ø minim 20 cm – da Roți spate: cauciuc, fără cameră – da Ø minim 60 cm – da Inel autopropulsat din oțel vopsit sau inox – da Frâne pentru fiecare roată – da Suport cotiere: 1 pereche, tampon din PU sau alt material rezistent – da Suport picioare: 1 pereche, detașabile – da Suprafață scaun pacient: Lățime ≥ 55 cm – da Adâncime ≥ 45 cm – da Înălțimea totală: ≥ 90 cm – da Sarcină maximă: minim 200 kg – da Garanția dispozitivului medical: minim 2 ani – da Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale – da</p>	DM000872665
33192000-2	4	Brancarda sanitara de baza	JDC-ZY125B	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD	<p>Brancarda sanitara de baza Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni min. 2 Poziționare Trendelenburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 12 grade "Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor" ≥ 12 grade opțional Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizor cu gaz min. 0 - 70 grade Control manual da, din ambele părți Transparentă la razele x-ray (radiografic, brac C) opțional Nișe pentru casete x-ray opțional Reglabilă pe înălțime diapazon de ≥ 27 cm, dintre poziția de jos și cea de sus Bare laterale, pliabile da Roți Diametru ≥ 125 mm</p>	<p>Brancardă sanitară de bază Descriere: Brancardă destinată pentru transportarea pacienților. Parametru / Specificație: Tip – hidraulic – da Secțiuni – min. 2 – da Poziționare Trendelenburg cu ajutorul unui amortizor – ≥ 12 grade – da Poziționare Anti-Trendelenburg cu ajutorul unui amortizor – ≥ 12 grade – da Spătar reglabil cu ajutorul unui amortizor cu gaz – min. 0–70 grade – da, 0–90° cu arcuri de gaz duble silențioase Control manual – din ambele părți – da</p>	DM000859194

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
						<p>Frâne cu blocare centrala sau min. pe 2 roti da "Posibilitatea de blocare a direcției roților " da (optional) Material oțel vopsit electrostatic Sarcina maximă ≥ 240 kg Dimensiuni ≥ 200 x 65 cm Mînere pentru transportarea brancardei da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă "Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" da Garanția dispozitivului medical: minim 2 ani Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	<p>Transparentă la raze X-ray (radiografie, braț C) – opțional – da Nișe pentru casete X-ray – opțional – da Reglabilă pe înălțime – diapazon de ≥ 27 cm dintre poziția de jos și cea de sus – da, 33 cm Bare laterale pliabile – da Roți – diametru ≥ 125 mm – da, 200 mm Frâne cu blocare centrală sau min. pe 2 roți – da Posibilitatea de blocare a direcției roților – da Material – oțel vopsit electrostatic – da Sarcina maximă – ≥ 240 kg – da Dimensiuni – ≥ 200 × 65 cm – are 194 cm x 64 cm Mânere pentru transportarea brancardei – da Saltea rezistentă la prelucrare și apă, detașabilă – da Dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete – da</p> <p>Garanția dispozitivului medical: minim 2 ani – da.</p> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale – da.</p>	
33192000-2	6	Stativ perfuzii.	JDASY152W2	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD	<p>Stativ perfuzii Descriere Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie Parametru Specificație Suport reglabil pe înălțime da Confecționat din inox da Cârlige din inox pentru 2 perfuzii și suport pentru 2 sticle da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Rotile pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni</p>	<p>Stativ perfuzii</p> <p>Descriere: Stativ destinat pentru menținerea sticlelor și pungilor de perfuzie.</p> <p>Parametri și specificații:</p> <p>Suport reglabil pe înălțime – da Confecționat din inox – da Cârlige din inox pentru 2 perfuzii și suport pentru 2 sticle – da Încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig – da Rotile pivotante – da Min. 4 roți – da Cel puțin 2 cu frână – da Termenul de garanție - 4 ani (echivalent la 48 luni) – da</p>	DM000872676
33192000-2	7	Masa pentru manipulație 2 rafturi	JDEQX112B2	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD	<p>Masă pentru manipulație 2 rafturi Cod M300000 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcusei oțel acoperit cu pulbere albă, min. 1.5mm Rafturi 2 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 roțile, min. 2 cu frână diametru minim 50 mm Rezistență la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±7 cm</p>	<p>Masă pentru manipulație 2 rafturi Descriere: Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente.</p> <p>Structura carcusei: oțel acoperit cu pulbere albă, min. 1.5 mm – DA Rafturi: 2 unități, cu marginile ridicate – DA Material rafturi: oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm – DA Sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg – DA Protecția suprafeței: strat de protecție realizat prin pasivare chimică (conform ASTM A967), pentru rezistență sporită la coroziune – DA Mâner pentru transportare: da – DA Rotile de cauciuc pivotante: 4 roțile, minim 2 cu frână – DA Diametru roțile: minim 50 mm – DA Rezistență la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică: da – DA Dimensiuni: 70 × 45 × 85 cm, ±7 cm – DA</p>	DM000872579

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
						Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Termen de garanție:4 ani (48 luni) – DA	
33192000-2	9	Carucior pentru colectarea lenjeriei (salon), mediu	JDEWY112A	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD	Cărucior pentru colectarea lenjeriei (salon), mediu Cod M400001 Descriere Cărucior pentru colectare și transportare lenjerie Parametru Specificație Structura carcasă oțel inoxidabil / oțel vopsit oțel rezistent la dezinfectanți Material container coș stofă rezistentă la spălări multiple Cărucior integral lavabil da Cărucior compus din 2 părți prima parte, atașament pentru saci (lenjerie murdară) partea a doua, rafturi minim 2 pentru lenjeria curată Sarcina maximă de încărcare minim 80 Kg Rotile cel puțin 4 roți, Ø minim 125 mm minim 2 roți cu frâne Tampoane din cauciuc pe toate 4 colțuri Mâner pentru manevrare / transportare minim 1 Dimensiuni 100 x 50 x 100 cm, ±10 cm Accesorii saci minim 2 buc. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Cărucior pentru colectarea lenjeriei (salon), mediu Cod: M400001 Descriere: Cărucior pentru colectare și transportare lenjerie Structura carcasă: oțel inoxidabil / oțel vopsit – da; oțel rezistent la dezinfectanți – da Material container coș: stofă rezistentă la spălări multiple – da Cărucior integral lavabil: da – da Cărucior compus din 2 părți: prima parte, atașament pentru saci (lenjerie murdară) – da; partea a doua, rafturi minim 2 pentru lenjeria curată – da Sarcina maximă de încărcare: minim 80 kg – da Roți: cel puțin 4 roți, Ø minim 125 mm – da; minim 2 roți cu frâne – da Tampoane din cauciuc: pe toate 4 colțuri – da Mâner pentru manevrare / transportare: minim 1 – da Dimensiuni: 100 x 50 x 100 cm, ±10 cm – da Accesorii saci: minim 2 buc. – da Termenul de garanție: 4 ani (48 luni) – da	DM000872585
33192000-2	10	Dulap medical cu 4 uși, 2 cu sticla	JDGYX111A	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD	Dulap medical cu 4 uși, 2 cu sticla Descriere Dulap din oțel emailat pe suprafață cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat rezistent la dezinfectanți chimici "Format din două compartimente suprapuse" partea de sus partea de jos Partea de sus dotat cu 2 uși de sticlă rezistentă cu rama din metal, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi, reglabile pe înălțime încărcarea maximă per raft minim 20 kg Partea de jos dotat cu 2 uși fabricate din oțel emailat, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 1 raft, reglabil pe înălțime încărcarea maximă per raft minim 40 kg Roți minim 4 Dimensiuni "Lungime 80 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înălțime min. 170 -190 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Dulap medical cu 4 uși, 2 cu sticlă — da Descriere: Dulap din oțel emailat pe suprafață cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente — da Carcasa de bază: oțel emailat — da, rezistent la dezinfectanți chimici — da Format din două compartimente suprapuse — da partea de sus — da partea de jos — da Partea de sus: dotat cu 2 uși de sticlă rezistentă cu rama din metal, cu mânere — da, încuiere uși cu lacăt — da, minim 2 rafturi reglabile pe înălțime — da, încărcarea maximă per raft minim 20 kg — da Partea de jos: dotat cu 2 uși fabricate din oțel emailat, cu mânere — da, încuiere uși cu lacăt — da, minim 1 raft reglabil pe înălțime — da, încărcarea maximă per raft minim 40 kg — da Roți: minim 4 — da Dimensiuni: lungime 80 cm ±10 cm — da, adâncime 40 cm ±5 cm — da, înălțime 170–190 cm — da Termen de garanție: minim 4 ani (48 luni) — da	DM000860596
33192000-2	11	Suport pentru umerase X-Ray	JDACW111B-2	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD	Suport pentru umerase X-Ray, cu umeras 10 buc Descriere utilizarea în sala de preoperație pentru stocarea echipamentului de protecție X-ray Parametru Specificație Carcasa confecționată din inox minim AISI 201 Rezistent la soluțiile de dezinfectare Mărimile 1100x500x1550 mm, ±70 mm Umerase minim 10 buc. lungimea minim 500 mm greutatea de menținere a echipamentului X-ray, minim 15 kg pentru fiecare umeras	Suport pentru umerase X-Ray, cu umeras 10 buc – DA Descriere: utilizarea în sala de preoperație pentru stocarea echipamentului de protecție X-ray – DA Parametru / Specificație: Carcasa confecționată din inox – minim AISI 201 – DA Rezistent la soluțiile de dezinfectare – DA Mărimile: 1100x500x1550 mm, ±70 mm – DA Umerase: minim 10 buc. – DA lungimea minim 500 mm – DA greutatea de menținere a echipamentului X-ray, minim 15 kg pentru fiecare umeras – DA, 20 kg	DM000860622

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
						Partea de sus a carcasei să fie dotată cu separatoare pentru fiecare umeraș (minim 10 unități) da Capacitatea totală de încărcare a suportului de umeraș minim 200 kg Rotile pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Partea de sus a carcasei să fie dotată cu separatoare pentru fiecare umeraș (minim 10 unități) – DA Capacitatea totală de încărcare a suportului de umeraș: minim 200 kg – DA, 250 kg Rotile pivotante: da, min 4, cel puțin 2 cu frână – DA Termenul de garanție: minim 4 ani echivalent la 48 luni – DA"	
33192000-2	12	Pat pentru examinare mecanic, adult	JDCZC-C111	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Descriere Pat pentru examinarea pacienților în IMSP Parametru Specificație Secțiuni ≥ 2 Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit Husă obligatoriu Saltea obligatoriu Dimensiune, cm ≥ 180x60x60 Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hartie obligatoriu hirtie ≥ 10 buc. Garanția dispozitivului: minim 2 ani Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Descriere Pat pentru examinarea pacienților în IMSP Parametru Specificație Secțiuni ≥ 2 -da Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit -da Husă obligatoriu -da Saltea obligatoriu-da Dimensiune, cm ≥ 180x60x60 -da Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 -da Tetiera reglabilă -da Suport rolă hartie obligatoriu -da hirtie ≥ 10 buc-da. Garanția dispozitivului: 2 ani -da Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - da	DM000859159
33192000-2	13	Masă medicală cu 3 sertare și lacăt	JDEFY234D	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD	Masă medicală cu 3 sertare și lacat Cod M300018 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar partea de sus 3 unități, cu mâner minim un sertar cu lacăt Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 65x50x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 30 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Masă medicală cu 3 sertare și lacat Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă-da grosimea minim 1 mm-d rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică-da Sertar partea de sus 3 unități, cu mâner minim un sertar cu lacăt-da Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități-da Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu marginile ridicate-da oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm-da Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm-da Dimensiune 65x50x90(h) ± 5 cm-da-65x47,5x90 cm Sarcina maximă pe masă minim 30 kg-da Termenul de garanție –4 ani echivalent la 48 luni-da	DM000872565
33192000-2	20	Saltea antiescare grad I cu celule tip fagure	28566	China/Italia	Producător Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co.,Ltd. Distribuitor Gima S.p.a	Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure Descriere Saltea antiescare previne apariția escarelor, dacă pacientul are deja escare saltea antiescare va ajuta la vindecarea acestuia împreună cu tratamentul medicamentos și dieta de viață prescrisă de medic Parametrul Specificația Saltea Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 7cm Celule tip fagure (formă de bule) minim 130 Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție da Celule tip fagure conectate în două grupe A și B da Greutatea maximă suportată minim 110 Kg Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternantă da Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute	Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure Descriere Saltea antiescare previne apariția escarelor, dacă pacientul are deja escare saltea antiescare va ajuta la vindecarea acestuia împreună cu tratamentul medicamentos și dieta de viață prescrisă de medic Parametrul Specificația Saltea Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 7cm-da Celule tip fagure (formă de bule) minim 130-da Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție da-da Celule tip fagure conectate în două grupe A și B da-da Greutatea maximă suportată minim 110 Kg-da Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternantă da-da Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute-da	DM000148048

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
						<p>Cârlige pentru fixare de marginea patului da Nivel de zgomot redus da Debitul de aer 4-9 litri/min Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	<p>Cârlige pentru fixare de marginea patului da-da Nivel de zgomot redus da-da Debitul de aer 4-9 litri/min-da Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg-da Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da-da Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni-da Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - da</p>	
33192000-2	21	Saltea antiescare grad II și III cu celule cilindrice	28575	China/Italia	<p>Producător Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co.,Ltd. Distribuitor Gima S.p.a</p>	<p>Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice Descriere Salteaua antiescare previne apariția escarelor, dacă pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia împreună cu tratamentul medicamentos și dieta de viață prescrisă de medic Parametrul Specificația Saltea Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 11cm Celule cilindrice gonflabile (formă tubulară) minim 16 Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție da Celule cilindrice conectate în două grupe A și B da Greutatea maximă suportată minim 140 Kg Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternantă da Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute Cârlige pentru fixare de marginea patului da Nivel de zgomot redus da Debitul de aer 4-9 litri/min Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	<p>Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice Descriere Salteaua antiescare previne apariția escarelor, dacă pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia împreună cu tratamentul medicamentos și dieta de viață prescrisă de medic Parametrul Specificația Saltea Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 11cm-da Celule cilindrice gonflabile (formă tubulară) minim 16-da Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție da-da Celule cilindrice conectate în două grupe A și B da-da Greutatea maximă suportată minim 140 Kg-da Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternantă da-da Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute-da Cârlige pentru fixare de marginea patului da-da Nivel de zgomot redus da-da Debitul de aer 4-9 litri/min-da Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg-da Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da-da Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni -da Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale -da</p>	DM000148046
33192000-2	22	Pat manual de îngrijire a pacientului cu 3 manivele	JDC-SO A111A2	China	<p>BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD</p>	<p>Pat manual de îngrijire a pacientului, 3 manivele Descriere Pat pentru îngrijirea a pacienților în IMSP, cu reglări mecanice Parametru Specificație Design ușor de utilizat, confortabil și elegant da "Reglarea spătarului, a înălțimii și a picioarelor prin mecanismul manivelei" da Manivele de mână ușor de depozitat da Șine laterale pliabile pe toată lungimea da Plăci detașabile (PP) pentru cap și picioare da Fowler și pozițiile vasculare da Suprafața de așezare metalică perforată da Cadru metalic vopsit electrostatic cu pulbere da Reglarea suportului pentru picioare prin clichet da Stâlp IV reglabil pe înălțime da Roți pivotante minim 2 cu frână "Bare de protecție din plastic/cauciuc pe patru colțuri" da Saltea inclusă da Lungimea totală "210 - 220 cm " Lățimea totală "90 - 105 cm " Interval de înălțime "48 - 70 cm</p>	<p>Pat manual de îngrijire a pacientului, 3 manivele Descriere: Pat pentru îngrijirea pacienților în IMSP, cu reglări mecanice. Parametri / Specificații • Design ușor de utilizat, confortabil și elegant – da • Reglarea spătarului, a înălțimii și a picioarelor prin mecanismul manivelei – da • Manivele de mână ușor de depozitat – da • Șine laterale pliabile pe toată lungimea – da • Plăci detașabile (PP) pentru cap și picioare – da • Funcții Fowler și poziții vasculare – da • Suprafața de așezare metalică perforată – da • Cadru metalic vopsit electrostatic cu pulbere – da • Reglarea suportului pentru picioare prin clichet – da • Stâlp IV reglabil pe înălțime – da • Roți pivotante, minim 2 cu frână – da • Bare de protecție din plastic/cauciuc pe patru colțuri – da • Saltea inclusă – da Dimensiuni și caracteristici tehnice • Lungime totală: 210 – 220 cm – da • Lățime totală: 90 – 105 cm – da • Interval de înălțime: 48 – 70 cm – da • Unghi spătar: 0 – 70° minim – da</p>	DM000859157

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
						" Unghiul spătarului minim 0 - 70 grade Unghiul picioarelor minim 0 - 30 grade Diametrul rolei minim 12,5 - 15 cm Spațiu liber sub pat minim 15 cm Sarcină de lucru sigură 250 kg Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	<ul style="list-style-type: none"> Unghi picioare: 0 – 30° minim – da Diametrul rolor: 12,5 – 15 cm minim – da Spațiu liber sub pat: minim 15 cm – da Sarcină de lucru sigură: 250 kg – da Termen de garanție: minim 24 luni (2 ani) – da Dovada înregistrării dispozitivului în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale – da	
33192000-2	24	Suport cu două boluri pentru deseuri medicale	JDATP113B	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD	Suport cu două boluri pentru deseuri medicale Cod M600100 Descriere Suport cu bol pentru deșeuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale Parametru Specificație Carcasă și suprafețe metal rezistent la dezinfectanți chimici Bol detașabil din inox pentru descărcare și sterilizare 2 boluri Ø minim 35 ± 5 cm Volum, minim 6 litri Înălțime (podea - suport bol) Reglabilă sau fixă în diapazonul 70-120 cm Bază metalică min., 5 roți pivotante min. 2 roți cu frâne Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Suport cu două boluri pentru deseuri medicale Descriere Suport cu bol pentru deșeuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale Parametru Specificație Carcasă și suprafețe metal rezistent la dezinfectanți chimici – Da Bol detașabil din inox pentru descărcare și sterilizare – Da 2 boluri cu Ø minim 35 ± 5 cm – Da Volum minim 6 litri – Da Înălțime (podea – suport bol) reglabilă sau fixă în diapazonul 70–120 cm – Da Bază metalică cu minimum 5 roți pivotante – 4 roți pivotante Minimum 2 roți cu frâne – Da Termen de garanție : 4 ani (48 luni) – Da	DM000860631
33192000-2	27	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenți	JDCET283E	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenți Cod 140410 Descriere Paturi pediatric standard pentru adolescenți, destinate pentru staționarea pacienților Parametrii Specificația Construcția, căptușeala Netoxic Fără margini ascuțite Poziționare Secțiune spate și picioare Reglabilă Saltea Ortopedică Să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului Barele de protecție laterale Detașabile Rotile Diametru ≥12 cm Frână ≥2 Înălțime Reglabilă Accesorii Husă pentru saltea Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenți – Cod 140410 Descriere: Paturi pediatric standard pentru adolescenți, destinate pentru staționarea pacienților. Parametri și specificații: Construcția, căptușeala: da – netoxică, fără margini ascuțite Poziționare (secțiune spate și picioare): da – reglabilă Saltea ortopedică: da – se potrivește perfect cu dimensiunile interioare ale patului Bare de protecție laterale: da – detașabile Roți diametru ≥12 cm: da Frână ≥2: da Înălțime reglabilă: da Accesorii (husă pentru saltea): da Termen de garanție minim 2 ani (24 luni): da	DM000859158
33192000-2	28	Pat pediatric standard (mecanic) pentru copii	JDCET283E	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD	Pat pediatric standard (mecanic) pentru copii Cod 140450 Descriere Paturi pediatric standard pentru copii, destinate pentru staționarea pacienților Parametrii Specificația Construcția, căptușeala Netoxic Fără margini ascuțite Poziționare Secțiune spate și picioare Reglabilă Saltea Ortopedică Să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului	Pat pediatric standard (mecanic) pentru copii : Descriere: Paturi pediatric standard pentru copii, destinate pentru staționarea pacienților. Parametri și specificații: Construcția, căptușeala: da – netoxică, fără margini ascuțite Poziționare (secțiunea spate și picioare): da – reglabilă Saltea ortopedică: da – se potrivește perfect cu dimensiunile interioare ale patului	DM000859158

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
						<p>Barele de protecție laterale pliabil Spațiul între gratele verticale ≤6 cm Rotile Diametru ≥12 cm Frână ≥2 Înălțime Reglabilă Accesorii Husă pentru saltea Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	<p>Bare de protecție laterale: da – pliabile Spațiul între grătarele verticale ≤6 cm: da Roți diametru ≥12 cm: da Frână ≥2: da Înălțime reglabilă: da Accesorii (husă pentru saltea): da Termen de garanție minim 2 ani (24 luni): da Dovada înregistrării dispozitivului în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: da</p>	

Nume, Prenume: Bujac Dorina

În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia