

Anexa 81. Sterilizator cu abur vertical

Parametri ceruti	Parametri oferiti
<p>Volumul camerei: 100 litri            Cameră din oțel inoxidabil            Temperatura de sterilizare: de la 105 ° C la 136 ° C            Sistem de control cu microprocesor programabil N-SmArt™            Ecran LCD            5 programe preinstalate: universal, solid, prion, quick, gentle            opțiuni de limbă engleză, cel puțin            memorie internă pentru ultimele 500 de cicluri în detaliu            indicator de schimbare a culorii în caz de eroare echipat cu dispozitiv de comunicare            port USB pentru stocarea înregistrărilor            sistem de evaluare a proceselor            autodiagnosticare completă            sistem fracționat înainte de vid            generator de abur încorporat            pompă de vid silențioasă            valva de siguranță            buton de oprire în caz de urgență            trei coșuri            dimensiunea camerei: Ø 396 x 840 mm            dimensiuni exterioare: 890 x 640 x 1115 mm.            tensiunea de alimentare: 400 V - 50/60 Hz, 3 faze + N + G.</p>	<p>NUVE NC 100</p> <p>Volumul camerei: 100 litri            Cameră din oțel inoxidabil            Temperatura de sterilizare: de la 105 ° C la 136 ° C            Sistem de control cu microprocesor programabil N-SmArt™            Ecran LCD            5 programe preinstalate: universal, solid, prion, quick, gente + 10 setabile de operator            opțiuni de limbă engleză, rusa.            memorie internă pentru ultimele 500 de cicluri în detaliu            indicator de schimbare a culorii în caz de eroare echipat cu dispozitiv de comunicare            port USB pentru stocarea înregistrărilor            sistem de evaluare a proceselor            autodiagnosticare completă            sistem fracționat înainte de vid            generator de abur încorporat            pompă de vid silențioasă            valva de siguranță            buton de oprire în caz de urgență            trei coșuri            dimensiunea camerei: Ø 400 x 850 mm            dimensiuni exterioare: 890 x 663 x 1115 mm.            tensiunea de alimentare: 400 V - 50/60 Hz, 3 faze + N + G.</p>