

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1565779424952](#) din 14 august 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri


Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
1.Climatizator 7000 BTU	LS H09KPA2 / LU H09KPA2	China	GD Midea Air-Conditioning Equipment CO.,Ltd.	-Capacitatea de răcire, (W) 2019; -Capacitate de încălzire,(W) 2340; -Consumul de energie: Răcire, kW 0,68; Încălzire, kW 0,64; -Volumul aerului recirculat în unitatea interioară, m ³ / h 401 ~ 6,68 m ³ /min; -Refrigerant R410; - Temperatura limita de functionare la răcire/încălzire: (-7,+43 C); -Funcții Specifice: regim de răcire, încălzire, ventilare, modul sleep, uscare si regim automat s.a; -Greutate (Kg) U.I/U.E: 7,5/23; -Garantie 36 luni	Conform Anexei Nr.1	
2.Climatizator 9000 BTU	LS H09KPA2 / LU H09KPA2	China	GD Midea Air-Conditioning Equipment CO.,Ltd.	-Capacitatea maximă de răcire, (W) 2650; - Capacitate maximă de încălzire,(W) 2930; - Consumul de energie: Răcire, kW 1.0; Încălzire, kW 0,82; -Volumul aerului recirculat în unitatea interioară, m ³ /h 260/371/453 ~ 7,55 m ³ /min; -Refrigerant R410; -Sistem SPLIT; - Temperaturile limita de functionare la răcire/încălzire: (-7, +43 C); -Funcții Specifice: regim de răcire, încălzire, ventilare, modul sleep, uscare si regim automat; -Greutate (Kg) U.I/U.E: 7 /24; -Garantie 36 luni.	Conform Anexei Nr.1	
3.Climatizator 12000 BTU	LS H12KPA2 /	China	GD Midea Air-Conditioning	-Capacitatea maximă de răcire, (W) 3510; - Capacitate maximă de încălzire,(W) 3800; - Consumul de energie: Răcire, kW 1.09; Încălzire,	Conform Anexei Nr.1	



	LU H12KPA2		Equipment CO.,Ltd.	kW 1.05; -Volumul aerului recirculat în unitatea interioară, m ³ / h 396/464/540 ~ 9,00 m ³ /min; -Refrigerant R410; -Temperatura limita de functionare la răcire/încălzire: (-7,+43C); -Functii Specifice: regim de răcire, încălzire, ventilare, modul sleep, uscare si regim automat; -Greutate (Kg) U.I/U.E 8,8/24; -Garantie: 36 luni.		
4.Climatizator 18000 BTU	LS H18KPA2 / LU H18KPA2	China	GD Midea Air- Conditioning Equipment CO.,Ltd.	-Capacitatea maximă de răcire, (W) 5270; -Capacitate maximă de încălzire,(W) 5420; -Consumul de energie: Răcire, kW 1.64; Încălzire, kW 1.50; -Volumul aerului recirculat în unitatea interioară, m ³ / h 509/631/787 ~ 13,11 m ³ /min ; -Refrigerant R410; -Sistem SPLIT; -Temperatura limita de functionare la răcire/încălzire: (-7, +43 C); -Functii Specifice: regim de răcire, încălzire, ventilare, modul sleep, uscare si regim automat; -Greutate (Kg) U.I/U.E : 11,6/36,5; -Garantie 36 luni.	Conform Anexei Nr.1	
5.Climatizator 24000 BTU	LS H24KPA2 / LU H24KPA2	China	GD Midea Air- Conditioning Equipment CO.,Ltd.	-Capacitatea maximă de răcire, (W) 7030; -Capacitate maximă de încălzire,(W) 7610; -Consumul de energie: Răcire, kW 2,50; Încălzire, kW 2,37; -Volumul aerului recirculat în unitatea interioară, m ³ / h 870/947/1060 ~ 17,66 m ³ /min ; -Refrigerant R410; -Sistem SPLIT; -Temperatura limita de functionare la răcire/încălzire: (-7, +43 C); -Functii Specifice: regim de răcire, încălzire, ventilare, modul sleep, uscare si regim automat; -Greutate (Kg) U.I/U.E : 12,7/49; -Garantie 36 luni.	Conform Anexei Nr.1	
6.Climatizator	Inverter LS HE09KPA2 / LU HE09KPA2	China	GD Midea Air- Conditioning Equipment CO.,Ltd.	<u>Climatizator pentru laboratorul de inginerie tesulară și culturi celulare</u> Utilizarea: răcirea, purificarea și dezumidificarea aerului din încăpere. Caracteristici: Condiționar de perete tip split Clasa energetică: A+ Pentru un volum al odăii de 70 m ³ Temperaturi de lucru cuprinse între: -20°C....-10°C și + 40°C....+50°C Putere (răcire), kW 2,50 Putere (încălzire), kW 2,37; Circulația aerului minimum de 500m ³ /h	Conform Anexei Nr.1	



				Telecomandă Ambalaj și transportare: conform recomandărilor producătorului. Instalare: la etajul 1 Garanție: minimum 36 luni		
7.Climatizator	LS H12KPA2 / LU H12KPA2	China	GD Midea Air- Conditioning Equipment CO.,Ltd.	<u>Climatizator pentru laboratorul gastroenterologie</u> Tip: split Moduri de operare: răcire/încălzire Suprafața acoperire, m²: 30-40 Interval de temperaturi (încălzire): 30 Interval de temperaturi (răcire): 16 Debit aer (unitate interioara), m³/h: 550 Consum energie (răcire), W: 1004 Consum energie (încălzire), W: 973 Tensiune, V, Hz: 220-240V, 50 Hz; Agent frigorigenic: R410A; Auto restart: da; Filtru: de curățare fina; Filtru antibacterian: da; Display: da; Telecomanda: da; Nivel zgomot (unitate interioara), dB: 32; Garanție, luni: 36 Temperatura operare (răcire/încălzire), °C: -7 - +43	Conform Anexei Nr.1	
TOTAL						

Semnăt:  Numele, Prenumele: Slutu Igor În calitate de: Director Comercial
Ofertantul: Treșmus Grup SRL Adresa: mun.Chisinau, str-la Postei 9/1

