

**Reparatia capitala
(restaurare) a blocului vechi
(Bloc A) al I.P. L.T. "Gr
Asachi" din str Bucuresti.64
sec Centru. mun Chisinau "**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-2

Reparatia constructii

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Раздел Перегородки | | |
| 1 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,92 |
| 2 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Арматура над проемами | kg | 28,00 |
| 3 | | экраны с/у | | |
| 4 | CK17E | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire из Из HPL Compact | m2 | 40,00 |
| | | Capitolul 2. Usi | | |
| 5 | RCsO30A | Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Двери однопольные индивидуальные из дерева с имитацией под старину | m2 | 50,86 |
| 6 | RCsO30A | Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Двери 2-хпольные индивидуальные из дерева с имитацией под старину | m2 | 163,49 |
| 7 | RCsO30B | Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 3-4 canaturi Двери тамбурные индивидуальные из дерева с имитацией под старину | m2 | 77,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|-----|--------|
| 8 | RCsO30A | Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Боковинки индивидуальные из дерева с имитацией под старину | m2 | 50,20 |
| 9 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri Хромированная ручка для входных дверей под старину | buc | 12,00 |
| | | Capitolul 3. Ferestre | | |
| 10 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv FO1, F9 окна индивидуальные из дерева с имитацией под старину | m2 | 13,41 |
| 11 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F1, F2 окна индивидуальные из дерева с имитацией под старину | m2 | 51,99 |
| 12 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F3,7,8 окна индивидуальные из дерева с имитацией под старину | m2 | 33,03 |
| 13 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F12 (закругленное) индивидуальные из дерева с имитацией под старину | m2 | 4,62 |
| 14 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F4,5,6,11,13,14 окна индивидуальные из дерева с имитацией под старину | m2 | 213,11 |
| 15 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F15 окна индивидуальные из дерева с | m2 | 35,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------|---|-----|---------|
| | | имитацией под старину | | |
| 16 | CK07A | Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn Подоконная доска шир. 0,6м | m | 106,80 |
| 17 | CK07A | Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn Подоконная доска шир. 0,8м | m | 61,30 |
| 18 | CK07A | Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn Подоконная доска шир. 1м | m | 13,80 |
| 19 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor EHA 20-50 | buc | 127,00 |
| | | Capitolul 4. Раздел Pardosele | | |
| 20 | | Demisol | | |
| 21 | | Tip1 | | |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele- Betoncontact | m2 | 287,93 |
| 23 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изолация (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic – 1.7 kg/m2) | m2 | 287,93 |
| 24 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2mm | m2 | 287,93 |
| 25 | CG56A1 K=8 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -287,93 |
| 26 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 287,93 |
| 27 | | Parter | | |
| 28 | | Tip 2 | | |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm | m2 | 252,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------|---|----|---------|
| 30 | CG01A1K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается | m2 | -252,91 |
| 31 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция | m2 | 252,91 |
| 32 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистиролбетон монолитный толщ 80 мм | m3 | 20,15 |
| 33 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка | m2 | 252,91 |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см | m2 | 252,91 |
| 35 | CG01A1K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется | m2 | 252,91 |
| 36 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150 | kg | 592,01 |
| 37 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2mm | m2 | 252,91 |
| 38 | CG56A1 K=8 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -252,91 |
| 39 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 123,80 |
| 40 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 133,00 |
| 41 | CG19A | Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate | m2 | 129,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|--|----|---------|
| | | avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri (Лист 45,4- Hol) | | |
| 42 | | Tip 3 | | |
| 43 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm | m2 | 243,37 |
| 44 | CG01A1K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается | m2 | -243,37 |
| 45 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция | m2 | 243,37 |
| 46 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистиролбетон монолитный толщ 50 мм | m3 | 12,16 |
| 47 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка | m2 | 243,37 |
| 48 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см | m2 | 243,37 |
| 49 | CG01A1K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется | m2 | 243,37 |
| 50 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вp150*150 | kg | 592,01 |
| 51 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=5 mm | m2 | 243,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------|--|----|---------|
| 52 | CG56A1 K=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается | m2 | -243,34 |
| 53 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 243,37 |
| 54 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 260,41 |
| 55 | | Tip 4 | | |
| 56 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон | m3 | 2,16 |
| 57 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm | m2 | 21,36 |
| 58 | CG01A1K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается | m2 | -21,36 |
| 59 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum июляция | m2 | 21,36 |
| 60 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 50 мм | m3 | 1,07 |
| 61 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка | m2 | 21,36 |
| 62 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4 см | m2 | 21,36 |
| 63 | CG01A1K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata | m2 | 21,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|--|----|---------|
| | | driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется | | |
| 64 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150 | kg | 44,86 |
| 65 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 21,36 |
| 66 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 23,07 |
| 67 | | Tip 5 | | |
| 68 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm | m2 | 179,08 |
| 69 | CG01A1K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается | m2 | -179,08 |
| 70 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum июляция | m2 | 179,08 |
| 71 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 40 мм | m3 | 21,36 |
| 72 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка | m2 | 179,08 |
| 73 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4 см | m2 | 179,08 |
| 74 | CG01A1K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus | m2 | 179,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------------|---|----|--------|
| | | pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется | | |
| 75 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150 | kg | 376,07 |
| 76 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastice (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatiei, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastice – 1.7 kg/m2) | m2 | 179,08 |
| 77 | CG34B | Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм | m2 | 179,08 |
| 78 | CG43B | Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept – покрытие из паркета | m2 | 179,08 |
| 79 | | Tip 6 | | |
| 80 | TsC54B прим K=1,25 з | Strat de fundatie din piatra sparta C проливкой битумом толщ100мм | m3 | 1,69 |
| 81 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Бетон М200 толщ 8 см | m2 | 16,94 |
| 82 | CG22A4 K=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2 | -16,94 |
| 83 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр200-200 | kg | 23,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------|--|----|--------|
| 84 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm | m2 | 16,94 |
| 85 | CG01A1K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается | m2 | -16,94 |
| 86 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum июляция | m2 | 16,94 |
| 87 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 96 мм | m3 | 1,63 |
| 88 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка | m2 | 16,94 |
| 89 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см | m2 | 16,94 |
| 90 | CG01A1K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется | m2 | 16,94 |
| 91 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150 | Kg | 35,57 |
| 92 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3mm | m2 | 16,94 |
| 93 | CG56A1 K=7 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -16,94 |
| 94 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 16,94 |
| 95 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm | m | 18,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------------------|---|----|--------|
| | | la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | | |
| 96 | | Тип 7 | | |
| 97 | TsC54B прим K=1,25 з | Strat de fundatie din piatra sparta C проливкой битумом толщ 100мм | m3 | 1,15 |
| 98 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Бетон M200 толщ 8 см | m2 | 11,54 |
| 99 | CG22A4 K=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2 | -11,54 |
| 100 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150 | Kg | 24,23 |
| 101 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm | m2 | 11,54 |
| 102 | CG01A1K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается | m2 | -11,54 |
| 103 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция | m2 | 11,54 |
| 104 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 96 мм | m3 | 1,11 |
| 105 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка | m2 | 11,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------------------|--|----|--------|
| 106 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см | m2 | 11,54 |
| 107 | CG01A1K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется | m2 | 11,54 |
| 108 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150 | Kg | 24,23 |
| 109 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3 mm | m2 | 11,54 |
| 110 | CG56A1 K=7 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается | m2 | -11,54 |
| 111 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastic (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatiei, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic – 1.7 kg/m2) | m2 | 11,54 |
| 112 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 11,54 |
| 113 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | M | 12,40 |
| 114 | | Tip 8 | | |
| 115 | TsC54B прим K=1,25 з | Strat de fundatie din piatra sparta С проливкой битумом толщ 100мм | m3 | 14,65 |
| 116 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Бетон М200 толщ 8 см | m2 | 11,73 |
| 117 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau | kg | 307,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------|--|----|---------|
| | | egale cu 35 m, la placi Cerka 5 Bp150*150 | | |
| 118 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm | m2 | 146,54 |
| 119 | CG01A1K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается | m2 | -146,54 |
| 120 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция | m2 | 146,54 |
| 121 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 80 мм | m3 | 11,72 |
| 122 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка | m2 | 146,54 |
| 123 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3 mm | m2 | 146,54 |
| 124 | CG56A1 K=7 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается | m2 | -146,54 |
| 125 | IzF04 B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция mapelastic (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatiei, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic – 1.7 kg/m2) | m2 | 146,54 |
| 126 | CG34B | Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de- | m2 | 146,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|---------|
| | | a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм | | |
| 127 | CG43B | Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezareà sub un unghi drept – покрытие из паркета | m2 | 146,54 |
| 128 | | Tip 9 | | |
| 129 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm | m2 | 407,28 |
| 130 | CG01A1K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается | m2 | -407,28 |
| 131 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция | m2 | 407,28 |
| 132 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон $V=(71.83+16.30)*0.28$ | m3 | 24,68 |
| 133 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 80 мм $V=(407.28-71.73-16.30)*0.08$ | m3 | 25,53 |
| 134 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4 см | m2 | 407,28 |
| 135 | CG01A1K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется | m2 | 407,28 |
| 136 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau | kg | 855,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------------|---|----|---------|
| | | egale cu 35 m, la placi Cerka 5 Bp150*150 | | |
| 137 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3 mm | m2 | 407,28 |
| 138 | CG56A1 K=7 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается | m2 | -407,28 |
| 139 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastice (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatiei, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastice – 1.7 kg/m2) | m2 | 407,28 |
| 140 | CG34B | Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм (основание) | m2 | 407,28 |
| 141 | CG43B | Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept – покрытие из паркета | m2 | 407,28 |
| 142 | | Полы etajul 1 | | |
| 143 | | Tip3 | | |
| 144 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция | m2 | 350,80 |
| 145 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 50 мм | m3 | 17,54 |
| 146 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat | m2 | 350,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------------|---|----|---------|
| | | sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprenate Пленка | | |
| 147 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4 см | m2 | 350,80 |
| 148 | CG01A1K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется | m2 | 350,80 |
| 149 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150 | kg | 736,68 |
| 150 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=5mm | m2 | 350,80 |
| 151 | CG56A1 K=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается | m2 | -350,80 |
| 152 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 290,27 |
| 153 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 313,49 |
| 154 | CG19A | Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straihuri (casa scarii) | m2 | 60,53 |
| 155 | | Tip 4 | | |
| 156 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон | m3 | 2,16 |
| 157 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция | m2 | 21,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|----------|
| 158 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 50 мм | m3 | 1,10 |
| 159 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка | m2 | 21,97 |
| 160 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см | m2 | 21,97 |
| 161 | CG01A1K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется | m2 | 21,97 |
| 162 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150 | kg | 46,97 |
| 163 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 21,97 |
| 164 | | Tip 10 S=201.77+382.29+267.55=851.61 | | |
| 165 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция | m2 | 851,61 |
| 166 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 851,61 |
| 167 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150 | kg | 1 788,38 |
| 168 | CG34B | Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм | m2 | 851,61 |
| 169 | CG43B | Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir | m2 | 671,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|--|----|--------|
| | | sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezareà sub un unghi drept – покрытие из паркета | | |
| 170 | RCsK05E | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar sau fag Устройство декоративного паркета (PE 46,1-46,2 | m2 | 180,00 |
| 171 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite(PE 46,13 p20) | m2 | 78,50 |
| 172 | RpCO50C | Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu | m | 73,40 |
| | | Capitolul 5. Tip 11 (sub scena) | | |
| 173 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция | M2 | 44,22 |
| 174 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 44,22 |
| 175 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Церка 5 Bp150*150 | kg | 92,86 |
| 176 | CG34B | Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм | m2 | 44,22 |
| 177 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite | m2 | 44,22 |
| | | Capitolul 6. Tip 5 | | |
| 178 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm | m2 | 32,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------------|---|----|--------|
| 179 | CG01A1K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается | m2 | -32,20 |
| 180 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изляция | m2 | 32,20 |
| 181 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 40 мм | m3 | 1,29 |
| 182 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка | m2 | 32,20 |
| 183 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4 см | m2 | 32,20 |
| 184 | CG01A1K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется | m2 | 32,20 |
| 185 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150 | kg | 67,62 |
| 186 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2mm | m2 | 32,20 |
| 187 | CG56A1 K=8 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается | m2 | -32,20 |
| 188 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastice (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatiei, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m | m2 | 32,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------------|---|----|--------|
| | | livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic – 1.7 kg/m2) | | |
| 189 | CG34B | Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм | m2 | 32,20 |
| 190 | CG43B | Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezareà sub un unghi drept – покрытие из паркета | m2 | 32,20 |
| 191 | | Tip 12 (balcon) | | |
| 192 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 26,10 |
| 193 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется | m2 | 26,10 |
| 194 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastic (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatiei, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic – 1.7 kg/m2) | m2 | 22,10 |
| 195 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 26,10 |
| | | Capitolul 7. Раздел Finicare incaperi | | |
| 196 | | Tavan demisol | | |
| 197 | CF04D | Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si | m2 | 188,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|--------|
| | | stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala | | |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков | m2 | 188,08 |
| 199 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоэмульсионная покраска за 2 раза | m2 | 188,08 |
| 200 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 99,85 |
| 201 | CF53B к=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) добавляется 2 раза | m2 | 99,85 |
| 202 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Сетка | m2 | 99,86 |
| 203 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка гипсокартона сухой смесью 2мм тип (Ceresit) | m2 | 99,86 |
| 204 | CF53B к=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 3раза | m2 | -99,85 |
| 205 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 99,86 |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor de tip Ceresit | m2 | 99,85 |
| 207 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоэмульсионная покраска за 2 раза | m2 | 99,86 |
| 208 | RpCJ13B | Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T | m2 | 170,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|----|-----------|
| | | pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil Косметический ремонт | | |
| 209 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков | m2 | 170,71 |
| 210 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 170,71 |
| 211 | | Parter | | |
| 212 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat gr=12.5mm | m2 | 1 133,34 |
| 213 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat gr=12.5mm (Для мокрых помещений) | m2 | 25,80 |
| 214 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка сухой смесью гипсокартонных ПОТОЛКОВ ТОЛЩ3 ММ | m2 | 1 159,55 |
| 215 | CF53B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Искчается 2 раза | m2 | -1 159,55 |
| 216 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков | m2 | 1 159,55 |
| 217 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual" Vinarom" | m2 | 513,25 |
| 218 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 646,30 |
| 219 | | Etaj 1 | | |
| 220 | CK50BK=2 | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12.5 mm pe structura din | m2 | 1 299,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|-----------|
| | | profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (из огнеопасного) 2,слоя | | |
| 221 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 1 278,83 |
| 222 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminatТо для мокрых помещений | m2 | 20,89 |
| 223 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка сухой смесью гипсокартонных потолков толщ3 мм | m2 | 1 299,72 |
| 224 | CF53B к=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2раза | m2 | -1 299,72 |
| 225 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 299,72 |
| 226 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual'' Vinarom'' | m2 | 662,57 |
| 227 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 637,15 |
| 228 | | Peretii | | |
| 229 | | Demisol | | |
| 230 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 429,59 |
| 231 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a | m2 | 429,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|----|--------|
| | | mortarului. | | |
| 232 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 429,59 |
| 233 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 429,59 |
| 234 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Ceresit | m2 | 204,53 |
| 235 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit | m2 | 204,53 |
| 236 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Cerka | m2 | 99,85 |
| 237 | CF51BK=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit | m2 | 204,53 |
| 238 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | 204,53 |
| 239 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor de tip Ceresit | m2 | 204,53 |
| 240 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 204,53 |
| 241 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor -Betoncontact | m2 | 15,49 |
| 242 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 15,49 |
| 243 | CF02A5K=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe | m2 | -15,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|----------|
| | | suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Исключается | | |
| 244 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 15,49 |
| 245 | RpCJ13B | Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil Косметический ремонт | m2 | 392,00 |
| 246 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 392,00 |
| 247 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 392,10 |
| 248 | | Peretii parter | | |
| 249 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2 147,12 |
| 250 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 2 147,12 |
| 251 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Сетка | m2 | 2 147,12 |
| 252 | CF51BK=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la | m2 | 2 147,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|----|----------|
| | | pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit | | |
| 253 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2 147,12 |
| 254 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor de tip Ceresit | m2 | 2 147,12 |
| 255 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Vinaron" | m2 | 1 001,33 |
| 256 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 190,32 |
| 257 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact | m2 | 57,01 |
| 258 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 57,01 |
| 259 | CF02A5K=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Исключается | m2 | -57,01 |
| 260 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 57,01 |
| 261 | RpCJ13B | Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T | m2 | 44,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|----|----------|
| | | pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil Косметический ремонт | | |
| 262 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 16,59 |
| 263 | | Etajul 1 | | |
| 264 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 969,05 |
| 265 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 1 969,05 |
| 266 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Церка | m2 | 1 969,05 |
| 267 | CF51BK=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit | m2 | 1 969,05 |
| 268 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | 1 969,05 |
| 269 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Vinaron" | m2 | 1 293,25 |
| 270 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 785,56 |
| 271 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=80.80+38.92=119.72 | m2 | 119,72 |
| 272 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si | m2 | 52,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------------|---|----|---------|
| | | tavanelor -Betoncontact | | |
| 273 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 52,16 |
| 274 | CF02A5K=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Исключается | m2 | -52,16 |
| 275 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 52,16 |
| 276 | | Откосы | | |
| 277 | RpCJ06C K=1,43 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Откосы окон и дверей внутренних (шириной до 50) | m | 927,48 |
| 278 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Затирка сухой смесью 3mm | m2 | 463,74 |
| 279 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза | m2 | -463,74 |
| 280 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 463,74 |
| 281 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 463,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|--|----|----------|
| 282 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 397,00 |
| | | Capitolul 8. Finisare fasadelor | | |
| 283 | RCsM07A | Buciardarea suprafetelor placate din mozaic turnat pe loc, la pereti, stilpi si orice alte elemente profilate Насечка (soclu) | m2 | 330,00 |
| 284 | CI11C | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Облицовка гранитной плиткой | m2 | 330,00 |
| 285 | IzA13A | Curatirea prin sablare a suprafetelor interioare de beton la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 | 2 000,00 |
| 286 | RpCJ25C | Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi desenate | m2 | 370,60 |
| 287 | RpCJ25B | Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in fisii, pina la 70 cm latime | m2 | 1 629,40 |
| 288 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2 000,00 |
| 289 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|--|----|----------|
| 290 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2 000,00 |
| 291 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2 000,00 |
| 292 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF | m2 | 2 000,00 |
| 293 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg" | m2 | 2 000,00 |
| 294 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 648,41 |
| 295 | RpCO50C | Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu | m | 350,00 |
| 296 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (откосы) | m2 | 318,50 |
| 297 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 318,50 |
| 298 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 318,50 |
| 299 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF | m2 | 318,50 |
| 300 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg" | m2 | 318,50 |
| 301 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 2 803,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|----|-------|
| 302 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirna (блясины) | m2 | 86,00 |
| 303 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 86,00 |
| 304 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 86,00 |
| 305 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 86,00 |
| 306 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF | m2 | 86,00 |
| 307 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg" | m2 | 86,00 |
| | | Capitolul 9. Alta lucrari | | |
| 308 | | Ascensor (CBA, PE-32) | | |
| 309 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 6,71 |
| 310 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 6,10 |
| 311 | RpCB02E | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Бетон. подготовка, В7,5 | m3 | 0,30 |
| 312 | RpCB03C | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la | m3 | 0,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------|---|-----|--------|
| | | cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Фундамент, B20 | | |
| 313 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 3,24 |
| 314 | RpCD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 3,00 |
| 315 | RpCD02A1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 9,30 |
| 316 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. МОНТАЖ БЛОКОВ ФБС 24.4.8 | buc | 2,00 |
| 317 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Балки, B20 | m3 | 12,78 |
| 318 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 15,40 |
| 319 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg | 110,88 |
| 320 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 171,71 |
| 321 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Перекрытия, B20 | m3 | 1,26 |
| 322 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, | m2 | 5,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------|---|-----|--------|
| | | pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | | |
| 323 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R Поддержка | buc | 9,00 |
| 324 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg | 6,16 |
| 325 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 96,88 |
| 326 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Стойки СМ1, В20 | m3 | 8,80 |
| 327 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 16,90 |
| 328 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg | 185,60 |
| 329 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 142,00 |
| 330 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 13,23 |
| 331 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Ж/б стены, В20 | m3 | 3,85 |
| 332 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri re folosibile, | m2 | 20,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------|--|-----|--------|
| | | confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | | |
| 333 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg | 13,86 |
| 334 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 192,84 |
| 335 | | РЕМОНТ ВХОДОВ SC08.9.10.11 | | |
| 336 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 32,00 |
| 337 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 77,00 |
| 338 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 77,00 |
| 339 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,26 |
| 340 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,26 |
| 341 | CH05C | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier | m | 23,10 |
| 342 | CG19A | Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, | m2 | 31,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|----|-------|
| | | executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri Облицовка гранитом ступеней и площадок | | |
| 343 | CI11C2 | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv проступеней толщ 2 см | m2 | 6,79 |
| 344 | CI13A | Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T | m | 17,75 |
| 345 | Цена | Стоимость гранита толщ 30мм | m2 | 7,68 |
| 346 | CI11C2 | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Стен входа | m2 | 25,50 |
| 347 | | Fragment 15(PE42) | | |
| 348 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 4,65 |
| 349 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную | t | 7,90 |
| 350 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 7,90 |
| 351 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (B12,5) | m3 | 5,70 |
| 352 | CB02B | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la | m2 | 33,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------|---|-----|-------|
| | | 20 m inclusiv | | |
| 353 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,95 |
| 354 | CG19A | Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri Облицовка гранитом ступеней и площадок толщ 3 см | m2 | 22,60 |
| 355 | CI11C2 | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv проступеней толщ 2 см | m2 | 6,20 |
| 356 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 32,00 |
| 357 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 32,00 |
| 358 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansabluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,23 |
| 359 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,23 |
| 360 | | Holl (PE44.1-44-) | | |
| 361 | СК31С прим | Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase | m2 | 21,23 |
| 362 | Arboris-cjm | Изготовление мебели по инд эскизам (Cuier) | m2 | 20,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------------|--|----|-------|
| 363 | | Стеклянные козырьки | | |
| 364 | СК29В прим | Tavane suspendate din panouri prefabricate din fibra de sticla intarita cu rasini Установка | m2 | 20,30 |
| 365 | Фирма | Стоимость стеклянных козырьков с креплениями | m2 | 20,30 |
| 366 | | PE 46,1 ,46,13 (S1) | | |
| 367 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас под ступени | m3 | 0,11 |
| 368 | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn S=1,1+3,1+0,9=m2 | m | 23,04 |
| 369 | | PE 46-2 | | |
| 370 | СК17В | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de stejar, in tablii si frizuri sau lamele Finisare S=41.2+6.1+4.1+1.7=53.10 | m2 | 53,10 |
| 371 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti Плинтус | m | 22,10 |
| 372 | | примечание отделка полов учтена в р Полы | | |
| 373 | | PE 46..8 Detaliu 1 | | |
| 374 | RpCO46A | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele | m2 | 6,50 |
| 375 | | PE 46.13 | | |
| 376 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас | m3 | 0,73 |
| 377 | RpCO46A | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele | m2 | 47,00 |
| 378 | RpCO46A Прим | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele Декоративнае пано из дуба | m2 | 11,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|----|-------|
| 379 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Обшивка г/ п | m2 | 34,60 |
| 380 | CH05A | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. Поручень п 1 | m | 25,80 |
| 381 | | Каркас под полы spectator PE 6.13 p 17. 18 | | |
| 382 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас | m3 | 2,98 |
| 383 | CG34B | Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм | m2 | 78,50 |
| 384 | | Лестница SC1 | | |
| 385 | CG19A1 | Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straihuri мраморная плитка толщ. 30мм | m2 | 50,04 |
| 386 | CI11C | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (мраморная плитка толщ. 20мм) | m2 | 20,50 |
| 387 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - в1 и в2 | m2 | 11,13 |
| 388 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea "HAMMERITE" | m2 | 11,13 |
| 389 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m | m2 | 13,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------|---|----|--------|
| | | inclusiv, din aluminiu Sticla Duplex securizata | | |
| 390 | CH05B | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) | m | 32,06 |
| 391 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 0,11 |
| 392 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепление поручня) | kg | 47,45 |
| 393 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -BI-6/1 | kg | 43,60 |
| 394 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE" | t | 0,05 |
| 395 | | Лестница SC2 (SA, PE-25.1-25.4) | | |
| 396 | CG19A1 | Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri мраморная плитка толщ. 30мм | m2 | 13,50 |
| 397 | CI11C | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (мраморная плитка толщ. 20мм) | m2 | 5,56 |
| 398 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -BI-2.1-BI-2.5 | kg | 145,51 |
| 399 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a | t | 0,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------|---|----|-------|
| | | confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE" | | |
| 400 | CH05B | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) | m | 8,65 |
| 401 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 0,03 |
| 402 | | Лестница SC3, SC-4 (SA, PE-26.1-26.4) | | |
| 403 | CG19A1 | Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri мраморная плитка толщ. 30мм | m2 | 8,82 |
| 404 | CI11C | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (мраморная плитка толщ. 20мм) | m2 | 3,53 |
| 405 | CG05A2 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, in benzi simple prin batere in cuie (Nod. 2) | m2 | 2,00 |
| 406 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -BI-3.1 | kg | 64,34 |
| 407 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE" | t | 0,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------|---|----|-------|
| 408 | CH05B | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) | m | 5,50 |
| 409 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 0,02 |
| 410 | | Лестница SC7 (SA, PE-27.1) | | |
| 411 | CG19A1 | Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straihuri мраморная плитка толщ. 30мм | m2 | 7,80 |
| 412 | CI11C | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (мраморная плитка толщ. 20мм) | m2 | 2,90 |
| 413 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -BI-3.1 | kg | 10,95 |
| 414 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE" | t | 0,01 |
| 415 | CH05B | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) | m | 7,40 |
| 416 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 0,03 |
| 417 | | Scarii elicoidale (SA, PE-46.15) | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|----|-------|
| 418 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,56 |
| 419 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE" | t | 0,56 |
| 420 | CH05B | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) | m | 14,10 |
| 421 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 0,14 |
| 422 | | Poarta de intrare (SA, PE-56.1) | | |
| 423 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 | 11,60 |
| 424 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE" | t | 0,18 |
| 425 | RpCJ20B | Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de paianta bulgariti cu pamint sau pereti de pamint bulgarit intre impletituri de crengi, pe schelet de lemn | m2 | 44,90 |
| 426 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 44,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------|--|----|-------|
| 427 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Шпаклевка | m2 | 44,90 |
| 428 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,90 |
| 429 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF | m2 | 44,90 |
| 430 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg" | m2 | 44,90 |
| 431 | RMC13B | Invelitori cu falturi dese din tabla de cupru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor | m2 | 7,00 |

_____N.Todorova