

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1658073306633/21060152 din 25.07.2022
Obiectul achiziției i Inventar moale IMSP SCMS MPS

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1.						
Scutece alb (cîmp steril)	78.36	Moldova	SARM SA	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-200 gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min.254 fire - Pe bătătură min.216 fire Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-200 gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min.254 fire - Pe bătătură min.216 fire Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din</p>	

				vînzătorului.	contul vînzătorului.	
Lotul 2						
Plic de plapumă (alb)	78.37	Moldova	SARM SA	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-200 gr/m2. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N</p> <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min 254 fire - Pe bătătură min 216 fire</p> <p>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vînzătorului.</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-200 gr/m2. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N</p> <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min 254 fire - Pe bătătură min 216 fire</p> <p>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vînzătorului.</p>	GOST 31307-2005 SM 235^2004
Lotul 3						
Cearșaf de pat (alb)	78.39	Moldova	SARM SA	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea alb, legătura pînza, densitatea superficială minim 160-200 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N</p> <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Numărul de fire la 10cm:</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea alb, legătura pînza, densitatea superficială minim 160-200 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N</p> <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Numărul de fire la 10cm:</p>	GOST 31307-2005 SM 235^2004

				<p>- Pe urzeală min.254 fire - Pe bătătură min.216 fire</p> <p>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>- Pe urzeală min.254 fire - Pe bătătură min.216 fire</p> <p>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	
Lotul 4						
Față de pernă (albă)	78.40	Moldova	SARM SA	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-200 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min. 254 fire - Pe bătătură min.216 fire</p> <p>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-200 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min. 254 fire - Pe bătătură min.216 fire</p> <p>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	GOST 31307-2005 SM 235^2004
Lotul 5						
Perne	64.63	Moldova	SARM SA	<p>Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albastru deschis, bej deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 170-200 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60.</p>	<p>Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albastru deschis, bej deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 170-200</p>	SM STB 753^2008

				<p>Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.</p> <p>Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min.254 fire - Pe bătătură min 216 fire</p> <p>Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri.</p> <p>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.</p> <p>Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min.254 fire - Pe bătătură min 216 fire</p> <p>Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri.</p> <p>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	
Lotul 6						
Capot chirurgical	79,7,7	Moldova	SARM SA	<p>Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mîineci lungi, manjetă pe bandă elastică rezistentă la spălări repetate și la dezinfecție termo-chimică la 90-95°C, densitatea 190-210 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N - Pe bătătură min.255 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mîineci lungi, manjetă pe bandă elastică rezistentă la spălări repetate și la dezinfecție termo-chimică la 90-95°C, densitatea 190-210 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N - Pe bătătură min.255 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p>	GOST 12.4.131-83

				<p>- Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m².s,min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Mărimile capoatelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului</p>	<p>- Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m².s,min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Mărimile capoatelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului</p>	
Lotul 7						
Costum chirurgical	79,2,2	Moldova	SARM SA	<p>Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, rezistentă la spălări repetate și la dezinfecție termo-chimică la 90-95°C, densitatea 190-210gr/m². Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N - Pe bățatură min.255 N</p> <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max :</p> <p>- Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m².s,min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri.</p>	<p>Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, rezistentă la spălări repetate și la dezinfecție termo-chimică la 90-95°C, densitatea 190-210gr/m². Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N - Pe bățatură min.255 N</p> <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max :</p> <p>- Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m².s,min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri.</p>	

				<p>- Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri.</p> <p>Mărimile costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>- Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri.</p> <p>Mărimile costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	
Lotul 8						
Costum medical p-u colaboratori	78,2,3	Moldova	SARM SA	<p>Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65%, de culoare verde deschis,albastru deschis,sur deschis ,albastru închis Densitatea 160-200gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N</p> <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 3%) - Pe bătătură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 300. Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 4baluri.</p> <p>Imprimarea logotipului instituției pe buzunarul de piept al bluzei. Mărimea logotipului 60x60mm Înălțimea literilor 10 mm.Schița se anexează.</p> <p>Mărimile și culoarea costumelor se</p>	<p>Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65%, de culoare verde deschis,albastru deschis,sur deschis ,albastru închis Densitatea 160-200gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N</p> <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 3%) - Pe bătătură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 300. Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 4baluri.</p> <p>Imprimarea logotipului instituției pe buzunarul de piept al bluzei. Mărimea logotipului 60x60mm Înălțimea literilor 10 mm.Schița se anexează.</p>	

				coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Mărimile și culoarea costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	
TOTAL						

Ofertantul: „SARM” Adresa: Chisinau, Calea Iesilor, 49V Numele, prenumele: Zaichin Mihail _____ În calitate de: Director