

NOUVELLE GAMME

GAMME GANTS

NOTRE GAMME DE GANTS ISOLANTS POUR TRAVAUX SOUS TENSION EST FABRIQUÉE EN FRANCE SUR UN SITE CERTIFIÉ ISO9001:2008. LA MAÎTRISE DE L'ENSEMBLE DE LA FILIÈRE INDUSTRIELLE PERMET DE GARANTIR UN TRÈS HAUT NIVEAU DE QUALITÉ.

À la différence d'autres processus industriels, la fabrication de nos gants se fait sous forme aqueuse (à base d'eau) et ne fait pas appel à l'utilisation de solvants. Cette qualité conjuguée à l'utilisation de matières naturelles (latex) est le garant d'un meilleur respect de l'environnement.

Intégré à nos lignes de production, notre Laboratoire d'Assurance Qualité nous permet de réaliser l'ensemble des tests selon les normes EN 60903 et IEC 60903 en vigueur, et à venir.

L'approche qualitative avec un contrôle visuel et diélectrique pour 100% de la production est un gage de conformité pour les utilisateurs.



**MADE IN
FRANCE**



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Selon normes EN 60903 et CEI 60903 en vigueur

Classe	Tension max. d'utilisation COURANT ALTERNATIF	Tension max. d'utilisation COURANT CONTINU
00	500V	750V
0	1000V	1500V
1	7500V	11250V
2	17000V	25500V
3	26500V	39750V
4	36000V	54000V

SIGNIFICATION DU MARQUAGE NORMATIF SUR CHAQUE GANT

exemple pour un gant composite, bénéficiant du pictogramme « marteau » en plus

Propriétés spéciales

Catégorie	Résistant à
A	Acide
H	Huile
Z	Ozone
R	Acide, Huile, Ozone
Protection Mécanique	
C	Très basse température

Note 1 : La catégorie R combine les caractéristiques des catégories A, H et Z

Note 2 : Toute combinaison de catégorie peut-être utilisée

The diagram shows a composite glove marking with the following labels and explanations:

- Classe du gant**: Points to the triangle symbol.
- Catégorie**: Points to the text "00 / AZC".
- Mois de production**: Points to the number "11".
- Année de production**: Points to the number "14".
- Logo marque commerciale**: Points to the "SIBILLE SAFE" logo.
- Résistance mécanique du gant**: Points to the hammer icon.
- N° de lot de production**: Points to the text "LOT XXXX".
- Date de mise en service**: Points to the date box.
- Identification du fabricant**: Points to the text "GLB 00 36".
- N° de l'organisme de contrôle / marquage CE**: Points to the CE mark and "0333".
- Date de contrôle périodique**: Points to the date box.

NOUVELLE GAMME

GANTS LATEX
ISOLANTS

EN 60903 ET CEI 60903

Utilisation :

- Isolation des mains selon la classe et fonction de la tension nominale du réseau
- À utiliser avec un surgant cuir pour la protection mécanique

Caractéristiques :

- Gants latex naturel beige, isolants, bords tranchés



- > Large gamme de tailles couvrant, selon les classes, les tailles de 7 à 12
- > La forme ergonomique du gant et son intérieur légèrement poudré facilite la mise en main et le retrait
- > La structure à base de latex naturel procure de hautes caractéristiques diélectriques; son épaisseur protège tout en assurant une excellente dextérité



Signification des références

GLB4-41-10

Gants Latex Beige |
Classe 4 |
Longueur 41 cm |
Taille 10

Réf. (à compléter avec la taille)	Classe	Tension max. d'utilisation	Longueur	Tailles disponibles	Catégorie
GLB00-36-*	00	500 V AC	36 cm	7-12	AZC
GLB0-36-*	0	1 000 V AC	36 cm	7-12	AZC
GLB1-36-*	1	7 500 V AC	36 cm	7-12	AZC
GLB2-36-*	2	17 000 V AC	36 cm	7-12	RC
GLB3-36-*	3	26 500 V AC	36 cm	8-12	RC
GLB4-41-*	4	36 000 V AC	41 cm	8-12	RC

Nous consulter pour gamme en Latex Rouge ou Noir, et longueurs de gants en 28 cm et 41 cm, selon les classes.