

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21030389 din 03.12.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie deschisa „Procurarea foilor ondulate pentru acoperisuri” conform necesitatilor Agentiei Rezerve Materiale

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Cod CPV	Bunuri						
44930000-8	Foi ondulate pentru acoperișuri	Foi ondulate pentru acoperișuri	Ucraina	ПРАТ Ивано Франков скцемент	Caracteristici tehnice principale: - Foi ondulate din fibro-ciment fără substanțe periculoase (nocive); - Dimensiunile foi, mm-1750X1130: - Grosimea – 5,8mm; - Culoare – gri; - Numărul de ondulații – 8; - Înălțimea ondulațiilor –	Caracteristici tehnice principale: - Foi ondulate din fibro-ciment fără substanțe periculoase (nocive); - Dimensiunile foi, mm-1750X1130: - Grosimea – 5,8mm; - Culoare – gri; - Numărul de ondulații – 8; - Înălțimea ondulațiilor – 40mm; - Distanța între ondulații –	Standarde de referință: EN 494:2012

					40mm; - Distanța între ondulații – 150 mm; - Densitatea, g/cm² – 1,45; - Rezistență la lovituri, kgs*cm/cm² - 1,5; - Impermeabilitate la apă, oră – 24; - Rezistența la îngheț; numărul ciclurilor periodice de înghețare și dezghețare fără distrugeri vizibile – minim 100; - Forța minimă de distrugere la distanța între punctele de sprijin 1,1m; H/m – nu mai puțin de 2500; - Momentul îndoirii unui metru de lungime la rupere (plesnire), H/m – nu mai puțin de 40 ; - Termenul de păstrare garantat în încăpere – nu mai puțin de 24 de luni de la data producerii; - Termenul de exploatare garantat – nu mai puțin de 10 ani de la punerea în exploatare.	150 mm; - Densitatea, g/cm² – 1,45; - Rezistență la lovituri, kgs*cm/cm² - 1,5; - Impermeabilitate la apă, oră – 24; - Rezistența la îngheț; numărul ciclurilor periodice de înghețare și dezghețare fără distrugeri vizibile – minim 100; - Forța minimă de distrugere la distanța între punctele de sprijin 1,1m; H/m – nu mai puțin de 2500; - Momentul îndoirii unui metru de lungime la rupere (plesnire), H/m – nu mai puțin de 40 ; - Termenul de păstrare garantat în încăpere – nu mai puțin de 24 de luni de la data producerii; - Termenul de exploatare garantat – nu mai puțin de 10 ani de la punerea în exploatare. Ofertantul câștigător v-a livra pe cheltuiala sa	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<i>Ofertantul câștigător v-a livra pe cheltuiala sa bunurile realizate la locurile de păstrare ale autorității contractante indicate de către aceasta.</i>	<i>bunurile realizate la locurile de păstrare ale autorității contractante indicate de către aceasta</i>	
	Total lot 1						

Semnat: _____

Nume: Tintiuc Sergiu

În calitate de: Director

Ofertantul: S.C. „Tincomerț-Grup” S.R.L.

Adresa: or. Ocnîța, str. 50 Ani ai Biruinței 79B

Data: “01” decembrie 2020

L.Ș.

