

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21030389 din 03.12.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă „Procurarea foilor ondulate pentru acoperisuri” conform necesitatilor Agentiei Rezerve Materiale

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Cod CPV	Bunuri						
44930000-8	Foi ondulate pentru acoperisuri	Foi ondulate pentru acoperisuri	Ucraina	ПРАТ Ивано Франков скцемент	Caracteristici tehnice principale: - Foi ondulate din fibro-ciment fără substanțe periculoase (nocive); - Dimensiunile foi, mm-1750X1130: - Grosimea – 5,8mm; - Culoare – gri; - Numărul de ondulații – 8; - Înălțimea ondulațiilor –	Caracteristici tehnice principale: - Foi ondulate din fibro-ciment fără substanțe periculoase (nocive); - Dimensiunile foi, mm-1750X1130: - Grosimea – 5,8mm; - Culoare – gri; - Numărul de ondulații – 8; - Înălțimea ondulațiilor – 40mm; - Distanța între ondulații –	Standarde de referință: EN 494:2012

					40mm; - Distanța între ondulații – 150 mm; - Densitatea, g/cm² – 1,45; - Rezistență la lovituri, kgs*cm/cm² - 1,5; - Impermeabilitate la apă, oră – 24; - Rezistența la îngheț; numărul ciclurilor periodice de înghețare și dezghețare fără distrugeri vizibile – minim 100; - Forța minimă de distrugere la distanța între punctele de sprijin 1,1m; H/m – nu mai puțin de 2500; - Momentul îndoirii unui metru de lungime la rupere (plesnire), H/m – nu mai puțin de 40 ; - Termenul de păstrare garantat în încăpere – nu mai puțin de 24 de luni de la data producerii; - Termenul de exploatare garantat – nu mai puțin de 10 ani de la punerea în exploatare.	150 mm; - Densitatea, g/cm² – 1,45; - Rezistență la lovituri, kgs*cm/cm² - 1,5; - Impermeabilitate la apă, oră – 24; - Rezistența la îngheț; numărul ciclurilor periodice de înghețare și dezghețare fără distrugeri vizibile – minim 100; - Forța minimă de distrugere la distanța între punctele de sprijin 1,1m; H/m – nu mai puțin de 2500; - Momentul îndoirii unui metru de lungime la rupere (plesnire), H/m – nu mai puțin de 40 ; - Termenul de păstrare garantat în încăpere – nu mai puțin de 24 de luni de la data producerii; - Termenul de exploatare garantat – nu mai puțin de 10 ani de la punerea în exploatare. Ofertantul câștigător v-a livra pe cheltuiala sa	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<i>Ofertantul câștigător v-a livra pe cheltuiala sa bunurile realizate la locurile de păstrare ale autorității contractante indicate de către aceasta pina pe data de 21.12.2020.</i>	<i>bunurile realizate la locurile de păstrare ale autorității contractante indicate de către aceasta pina pe data de 21.12.2020.</i>	
	Total lot 1						

Semnat: _____ L.Ș.

Nume: Tintiuc Sergiu

În calitate de: Director

Ofertantul: S.C. „Tincomerț-Grup” S.R.L.

Adresa: or. Ocnîța, str. 50 Ani ai Biruinței 79B

Data: “01” decembrie 2020

