

Anexa nr. 10
 la Documentația standard nr.69
 din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

pe obiectul **„Lucrări de reparație a unei porțiuni a străzii Pavel Boțu din satul Cojușna, raionul Strășeni”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul		2023			
		Luna					
		IV	V				
	1. Lucrari pregatitoare						
1	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	X					
2	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (caseta de incadrare a imbracamintilor)	X					
3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	X					
4	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	X					
5	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	X					
6	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	X	X				
7	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	X	X				
	2. Sistem rutier						
8	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, fr. 8 - 63 mm, LA30		X				
9	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, (emulsie bituminoasa 0,6 l/m2)		X				

10	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude)		X				
11	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, (emulsie bituminoasa 0,3 l/m2)		X				
12	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,097 t/m2)		X				
	3. Montarea bordurei						
13	Strat de fundatie din piatra sparta, fr. 16-31,5 mm, LA 30	X	X				
14	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15	X	X				
15	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare pamint)	X	X				
16	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	X	X				
17	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurii)	X	X				
18	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	X	X				

Semnat: _____

Nume: Igor Gonta

Functia în cadrul întreprinderii: Administrator-interimar

Denumirea întreprinderii: S. A. "Drumuri – Strășeni"