

Anexa 3 Aparat cu frecvență joasă și curenți sinusoidali modulați, Model: PhysioGo.Lite Electro, Astar,
Nr. de inregistrare AMDM: DM000663212

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferită, Standarde de referință
<p>Aparat cu frecvență joasă și curenți sinusoidali modulați de frecvență sonoră. Dispozitivul are 4 moduri de operare.</p> <p>Principii de operare: durata seriei și pauzelor este setată în raport de 1:1,5; 2:3; 4:6. Caracteristici tehnice: frecvența oscilațiilor purtătorului sinusoidal – 5000 Hz ±100; valorile frecvenței tensiunii de modulare – 30,50,70;80,100,150Hz; valorile coeficientului de modulație – 0; 50; 75; 100; raportul dintre durata seriei și pauzelor este de 1:1,5; 2:3; 4:6 s; timp pentru a intra în modul – nu mai mult de 5 minute; alimentare AC – 220 V, 50 Hz; consum de energie – max. 40 VA; dimensiuni – 389x173x393mm; greutate min. 7,5 kg. . Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. Deservire tehnică min. 2 ani</p>	<p>Dispozitivul de fizioterapie este destinat tratamentului cu curenți electrice de frecvență inclusiv joasă, și curenți sinusoidali modulați de frecvență sonoră Dispozitivul are multiple moduri de operare. Principii de operare: durata seriei și pauzelor se setează în dependenta de programul de terapie selectat. Caracteristici tehnice: frecvența oscilațiilor purtătorului sinusoidal – 4000 Hz ; Valorile frecvenței tensiunii de modulare – 1-200 Hz, cu pas variabil; raportul dintre durata seriei și pauzelor este depinde de programul de terapie selectat ;</p> <p>timp pentru a intra în modul – nu mai mult de 5 minute; alimentare AC – 120-240 V, 50/60 Hz; consum de energie – max. 40 VA; Dimensiuni – 250x270x165mm; greutate max. 3 kg. . Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. Deservire tehnică min. 2 ani</p>



PhysioGo.Lite ELECTRO

Electrotherapy



Features

product code	A-UE-AST-PLE
color display with touch panel	5"
independent treatment channels	2
intensity regulation in the patient circuit for both channels simultaneously or separately	✓
electrode test	✓
manual mode	✓
disease entities selected by name or medical field	✓
preset treatment programs database	✓
preset treatment sequences database	✓
user-defined programs database	✓
user sequence database	✓
favorite programs	✓
possibility of program names and user sequences edition	✓
encyclopedia describing the treatment methodology	✓
statistics of performed treatment procedures	✓
buzzer sound volume regulation	✓
battery (optional accessory)	✓

Electrotherapy

operation in CC (current stabilization) or CV (voltage stabilization) modes	✓
full galvanic isolation between channels in each mode	✓
Currents and methods	
interferential isoplanar	✓
interferential dynamic	✓
interferential single channel AMF	✓
TENS symmetric	✓
TENS asymmetric	✓
TENS alternating	✓
TENS burst	✓
TENS for spastic paralysis therapy	✓
Kotz' current (Russian stimulation)	✓
tonolysis	✓
Hufschmidt stimulation	✓
diadynamic currents (MF, DF, CP, CP-ISO, LP, RS, MM)	✓
pulsed rectangular	✓
pulsed triangular	✓
pulsed UR according to Trabert (2 - 5)	✓
pulsed according to Leduc (1 - 9)	✓
pulsed neofaradic (1 - 19)	✓
unipolar sine surge	✓
bipolar sine surge	✓

galvanic	✓
microcurrents	✓
medium frequency MF currents	✓
IG pulses	✓
EMS currents	✓
H-waves	✓
exponential pulses	✓

Preset treatment programs

built-in treatment programs for electrotherapy	71
user configurable programs	50
favorite programs	✓

Preset treatment sequences

built-in treatment sequences for electrotherapy	44
user-defined sequences	10

Electrotherapy technical parameters

max. current intensity in patient circuit (CC mode)	
unipolar sine surge	30 mA
galvanic, IG	80 mA
diadynamic	70 mA
bipolarsine surge, Hufschmidt stimulation	100 mA
interferential, TENS, Kotz's stimulation, pulse currents, MF, tonolysis, EMS, H-waves, exponential pulses	140 mA
microcurrents	1000 µA
max. voltage amplitude in the patient circuit (CV mode)	140 V
treatment timer	1 - 60 minutes

General technical parameters

dimensions	25 x 27 x 16,5 cm
device weight	max. 3 kg
battery type (option)	Li-Ion
battery capacity (option)	2100 mAh
power supply, power consumption	100-240 VAC, 50/60 Hz, 24 VDC, 2,5 A