



	"Бетоноконтакт" в один слой на наружные стены фасадов								
	Наружняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки								
	Нанесение вручную грунтовки "Фасад"								
	Декоративные орнаменты								
	Профили литые полиуретановы								
4	<b><u>Откосы</u></b> Нанесение вручную грунтовки "Бетоноконтакт" в один слой на наружные стены фасадов								
	Нанесение вручную грунтовки "Фасад" в один слой на наружные стены фасадов)- откосы  Обычная внутренняя и								

	наружная окраска вручную, краской на основе поливинилацетата в водном растворе- откосы								
5	<b><u>Навес над подвалом</u></b>  Разборка элементов крыш - кровли листовые								
	Демонтаж металлоконструкций без повторного использования								
	Монтаж готовых металлических каркасов, на бетонных или металлических структурах некоторых простых сооружений								
	Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, на поверхности до 40 м2 включительно								
6	<b><u>Навес над крыльцом</u></b>  Разборка элементов крыш - кровли листовые								
	Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) каркас металлический								

	Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))								
7	<b><u>Ступени</u></b>  -Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)-ступени								
	-Нанесение вручную грунтовки "Betonocontact" в один слой на поверхности полов) ступени								
	-Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)-шероховатой плиткой с противоскольжением качество и дизайн согл. с заказчиком-ступени								
	Противоскользящие планки								
8	<b><u>Отмостка</u></b>  (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон (каменные или бетонные плиты))								

	(Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 10 м)								
	(Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м <sup>2</sup> , для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)								

**Semnata: semnatura electronica**

**Nume: Cilic Serghei**

**Funcția în cadrul întreprinderii: administrator**

**Denumirea întreprinderii: SRL GranitGrantLux**