

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1753354213998 din 24.07.2025
Obiectul achiziției:	Achiziționarea unui tractor multifuncțional și tomberoane pentru implementarea sistemului de colectare a deșeurilor în comuna Toceni, raionul Cantemir

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	DEUTZ-FAHR 4090.4E	Turcia	DEUTZ FAHR	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 85-90 CP, 4 cilindri și o capacitate de 3800-4100 cc. Cu turbocompresor Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 28/30F+12/15R Greutate minim: 3000 kg. Lungime: 3900-4300 mm Înălțime: 2600 -2800 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei.	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 86 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc. Cu turbocompresor Unghi de bracăj: 55 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: 30F+15R Greutate: 3000 kg. Lungime: 3990 mm Înălțime: 2600 mm Lățime: 1773-1941 mm Greutate față: 300 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei.	

				Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70 -90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție minim: 12 luni sau 1000 moto/ore Posibilitatea cuplării încărcătorului frontal	Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: 3500 kg. Dotat cu arbore priză spate: 540/ 540E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție: 12 luni sau 1000 moto/ore Cu posibilitatea cuplării încărcătorului frontal	
Încărcător Frontal	Metal Technik MT-1200	Polonia	Metal Technik	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1500 kg;	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200 kg;	

				Înălțimea de ridicare: 3400 -3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	Înălțimea de ridicare: 3430 mm; Presiunea de lucru: 190bar; Greutatea: 460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Obțiuni: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractor propus.	
Căuș cu maxilar	Cupa maxilara 0,4m ³	Moldova	MTC Metals	Volum: 0,4 m3-0,5m3 Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1900-2000 Înălțime, mm: 850-900 Greutate, kg: 370-410 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire;	Volum: 0,4m³ Lungime, mm: 1000 Lățime, mm: 1900 Înălțime, mm: 850 Greutate, kg: 370 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire;	

				Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.	Garantie: 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal este compatibilă cu tractor propus	
Remorcă	Volkan 5T hidraulica	Turcia	Volkan	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutate totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 4000 mm; -latime: 2050mm - 2150 mm; -înălțime: 1600 mm-1650 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulică spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1980 kg. Greutate totala: 6980 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: 40 km/ora -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie:12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	

Dispozitiv de agatare tomberon	DT 500	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 490 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propu	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare: 500 kg Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propu	
Tomberon/Pubela 120l	Tomberon/Pubela Negru 120l	Turcia	Abox Plastik	Stare: nou Descrierea produsului: Culoare: ☐ Negre ☐ Rezistentă la decolorare. Capacitate: ☐ 120 litri Material: ☐ Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la radiații UV, temperaturi extreme și substanțe chimice. Structură: ☐ Carcasă monobloc, fără îmbinări. ☐ Margini rotunjite pentru a preveni acumularea de murdărie. Capac: ☐ Etanș, rabatabil, manevrabil cu mâna sau cu sistem de ridicare mecanizat. Roți (pentru modele mobile): ☐ Minim 2 roți (pentru 120L) ☐ Roți cauciucate, rezistente la uzură. Sistem de ridicare:	Stare: nou Descrierea produsului: Culoare: • Negre • Rezistentă la decolorare. Capacitate: • 120 litri Material: • Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la radiații UV, temperature extreme și substanțe chimice. Structură: • Carcasă monobloc, fără îmbinări. • Margini rotunjite pentru a preveni acumularea de murdărie. Capac: • Etanș, rabatabil, manevrabil cu mâna sau cu sistem de ridicare mecanizat. Roți (pentru modele mobile): • 2 roți (pentru 120L) • Roți cauciucate, rezistente la uzură. Sistem de ridicare:	

				☐ Compatibil cu echipamente de ridicare standard (DIN, EN 840). Garanție: Minim 12-24 luni	• Compatibil cu echipamente de ridicare standard (DIN, EN 840). Garanție: 12 luni	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35