



HEXOL HV 46 – HV 68 – HV 100

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL HV 32 - HV46 - HV 68 это беззольное, высококачественное гидравлическое масло с высоким индексом вязкости, специально разработанное для использования в промышленности, строительстве, подъемном гидравлическом оборудовании, а также в любых других стационарных и мобильных гидравлических системах, работающих при экстремальных условиях давления (EP). Hexol HV масла производятся из высокоочищенных минеральных базовых масел с хорошо сбалансированной системой присадок, таких как: антикоррозионные, противоизносные, антипенные добавки, антиоксиданты и индекс вязкости.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- соответствует ISO 11158 HV, ISO-L-HV, DIN 51524-3 (HVLVP);
- превосходная защита от износа;
- долговременная стабильность к окислению;
- низкое пенообразование, быстрое разделение воздуха;
- совместимо с другими обычными гидравлическими маслами;
- рекомендуется для использования в условиях экстремального давления (EP), более 5000 PSI (~ 350 ATM);
- высокий индекс вязкости.

ПРИМЕНЕНИЕ

- настоятельно рекомендуется для промышленных гидравлических и автомобильных систем, а также станков, где требуется беззольное гидравлическое масло премиум класса с превосходными характеристиками и высоким индексом вязкости;
- подходит для всех видов гидравлических насосов;
- подходит для мобильных или фиксированных гидравлических систем.

СВОЙСТВА

Класс вязкости ISO VG	32	46	68
Плотность при 15 ° C [кг / м ³]	860	865	870
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	29-35	41.4-50.6	61.2-74.8
Индекс вязкости, не менее	150	150	140
Температура вспышки [° C] мин	210	215	220
Температура застывания [° C] макс	-36	-35	-30

УПАКОВКА

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |