

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738676272727 din 4 februarie 2025 |                             |                 |              |   |  |                        |
|--|-----------------------------|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| Obiectul achiziției: turnichet(system)   |                             |                 |              |   |  |                        |
| Denumirea bunurilor/serviciilor  | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde de referință |
| 1  | 2                           | 3               | 4            | 5   | 6  | 7                      |
| Lot 1<br>Turnichet(sistem)   | DS-K3B411BX                 | China           | Hikvision    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Set de turnichete balansoar pentru trei benzi.</li> <li>2. Lățimea benzilor: două benzi de minimum 750 mm și o bandă de minimum 1100 mm.</li> <li>3. Lățimea maximă a sistemului: 3400 mm.</li> <li>4. Material barieră: sticlă acrilică cu grosimea minimă de 10 mm, fără ramă.</li> <li>5. Durabilitate: numărul mediu de cicluri până la eșec – minimum 3 milioane cicluri.</li> <li>6. Sistem motorizat: permite deschiderea manuală în caz de urgență sau întrerupere a alimentării electrice.</li> <li>7. Motor: motor fără perii.</li> <li>8. Indicatori LED: afișează nivelul de acces și direcția de mișcare.</li> <li>9. Flux de persoane: 40-60</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Set de turnichete balansoar pentru trei benzi.</li> <li>2. Lățimea benzilor: două benzi de 800 mm și o bandă de minimum 1100 mm.</li> <li>3. Lățimea maximă a sistemului: 3400 mm.</li> <li>4. Material barieră: sticlă acrilică cu grosimea de 10 mm, fără ramă.</li> <li>5. Durabilitate: numărul mediu de cicluri până la eșec – 3 milioane cicluri.</li> <li>6. Sistem motorizat: permite deschiderea manuală în caz de urgență sau întrerupere a alimentării electrice.</li> <li>7. Motor: motor fără perii.</li> <li>8. Indicatori LED: afișează nivelul de acces și direcția de mișcare.</li> <li>9. Flux de persoane: 20-60</li> </ol> |                        |

|  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|---|---|--|
|  |  |  | <p>persoane pe minut per trecere.</p> <p>10. Detectoare IR: minimum 6.</p> <p>11. Material piedestal: oțel inoxidabil.</p> <p>12. Nivel de protecție: minimum IPX4.</p> <p>13. Alimentare: AC100-240V/50-60Hz.</p> <p>14. Cititori RFID: compatibili cu sistemul de control acces existent, minimum 4 bucăți.</p> <p>15. Sistem de control manual: de la postul de pază, amplasat lângă turnichet.</p> <p>Termen de garanție pentru întreg sistem – minim 2 ani</p> <p>Sistemul va fi instalat de către OE</p> <p>Schema redată în anexa nr. 1 la prezentul Anunț</p> | <p>persoane pe minut per trecere.</p> <p>10. Detectoare IR: 6 pereche.</p> <p>11. Material piedestal: oțel inoxidabil.</p> <p>12. Nivel de protecție: IPX4.</p> <p>13. Alimentare: AC100-240V/50-60Hz.</p> <p>14. Cititori RFID: compatibili cu sistemul de control acces existent, - 4 bucăți.</p> <p>15. Sistem de control manual: de la postul de pază, amplasat lângă turnichet.</p> <p>Termen de garanție pentru întreg sistem – 2 ani</p> <p>Lucrari de instalare</p> |  |
|--|--|--|---|---|--|

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Sevcenco Valentina În calitate de: Administrator  
Ofertantul: Arscom SRL Adresa: mun. Chisinau str. N.Zelinski, 34/2,ap.8