



BITAHON
PROTECT SOLUTIONS

office@bitahon.md

www.bitahon.md

MD - 2020, R.Moldova, mun.Chisinau,
str. Calea Orheiului, 103, oficiul (ap.) 6

tel.: +373 22 880 671

fax: +373 22 602 901

mob.: +373 78 444 446

mob.: +373 79 444 446

fb.com/bitahonmd

Oferta tehnica si de pret din

"04" octombrie 2024

la organizarea si instalarea sistemului: **Sistem de supraveghere video**

beneficiar **Inspectoratul national de securitate publica**

amplasat pe adresa: **MD 2059, MOLDOVA, mun.Chisinau, mun.Chisinau, str. Doina, 102**

persoana de contact: **069484989 Daniela Bunacale**

email: daniela.bunacale@igp.gov.md

Denumirea	Descrierea	un de masura	Cantitatea	Pret fara TVA, MDL	Pret cu TVA, MDL	Suma fara TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL
DS-7616NXI-K1 NVR 16ch AcuSense	 NVR video recorder de rețea cu 16 canale cu algoritmi de inteligență artificială pentru a proteja perimetrul de alarme false sau de identificare a feței. Suportă camere de până la 12 MP, bitrate de intrare 160 Mbit/s. Bitrate de ieșire 80 Mbit/s. Recunoașterea feței și protecția perimetrului nu pot fi activate în același timp. Activarea unei funcții va dezactiva alta! Funcția ANR (recuperare automată a arhivei de pe carduri SD). Ieșiri: 4K HDMI (3840x2160), VGA (1920x1080). Compresie video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Redare sincronă. Interfețe: 2 x USB 2.0, 1 x Gigabit LAN. Intrare/ieșire audio: 1/1. 1 HDD SATA de până la 10 TB. Dimensiuni: 320x240x48mm. Alimentare 12V, 1,5 A. Interval de temperatură de la -10°C la +55°C. 3 ani garanție! 	buc.	1	2870,83	3445,00	2870,83	3445,00
HDD 8TB WD80PURX	 HDD din seria specializată WD Purple, proiectat să funcționeze în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 8TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 6,40 W (max.), dimensiuni 101,6 x26,1x147 mm, greutate 750 g.	buc.	1	4225,00	5070,00	4225,00	5070,00
DS-TCG406-E IP Camera (Access ANPR Bullet 4Mpx 2.8-12mm)	 Cameră ANPR de 4 MP cu recunoaștere plăcuță de înmatriculare pentru organizarea intrării controlate într-o zonă protejată sau parcare folosind o barieră! Inteligență: listă albă și neagră pentru 100.000 de numere de mașină (doar cu un card de memorie). Identificarea numărului, recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare murdare, culoarea și marca mașinii. Lucrați în HCP, software-ul IVMS nu este acceptat. Funcționalitate suplimentară: ieșire releu cu 2 canale care sustine deschiderea și închiderea barierei, interzicerea trecerii vehiculelor mari, algoritmi speciali de expunere pentru adaptarea la iluminarea fața/spate a mașinii, modul de trecere continuă a urmatoarelor vehicule. Rezoluție 4MP - 2688x1520, 25fps. Lentila motorizată varifocală 2,8-12 mm (unghi de vizualizare 115° - 42°). Matrix 1/1.8" Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.0005 Lux. WDR 140 dB, BLC, HLC, 3D DNR, anti-aburire, EIS, corectare a distorsiunii. Sistem avansat cu 5 fluxuri. Codec de compresie video H.265+ /H.265/ H.264+/H.264. Slot pentru carduri microSD de până la 1 TB cu funcție ANR. Interfețe: audio In/Out - 1/1, alarm In/Out - 3/1, RS-232, RS-485, Wiegand. Iluminare combinată cu LED sau IR până la 25 de metri (10 m până la numărul de înmatriculare al mașinii). Standard de protecție la praf și umiditate IP67 și protecție împotriva vandalismului IK10. Interval de temperatură de la -30°C până la 70°C. Alimentare 12 - 24 VDC, PoE 802.3at. Dimensiuni: 415x145x145 mm. 3 ani garanție! 	buc.	2	8612,50	10335,00	17225,00	20670,00
DS-2CD1367G2H-LIUF IP Camera (ColorVu Hybrid + Acusense Dome 6Mpx 2.8 mm)	 6 megapixeli în culoare 24/7 cu microfon încorporat și detectare inteligentă MD 2.0 Rezoluție: 3200x1800, 6MP 20 fps. Reglare pe trei axe. Inteligență: Detectare inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Matrix 1/2.4 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.0005 Lux (F1.0). Lentila 2,8 mm (unghi de vizualizare 115°). Codecuri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot de mediu și MP2L2, codec audio AAC. Slot pentru carduri microSD de până la 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu dublă lumină cu comutare atunci când este detectată mișcare: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 6,6W) ± 25%, PoE (consum 8W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: Ø110x93 mm. Folosit cu suportul DS-1280ZJ-S (19372). 3 ani garanție! 	buc.	5	1885,00	2262,00	9425,00	11310,00
DS-2CD1067G2H-LIUF IP Camera (ColorVu+Hybrid, Motion Detection 2.0 Bullet 6Mpx 2.8mm)	 6 megapixeli în culoare 24/7 cu microfon încorporat și detectare inteligentă MD 2.0 Rezoluție: 3200x1800, 6MP 20 fps. Inteligență: Detectare inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Matrix 1/2.4 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.0005 Lux (F1.0). Lentila 2,8 mm (unghi de vizualizare 115°). Codecuri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot de mediu și MP2L2, codec audio AAC. Slot pentru carduri microSD de până la 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu dublă lumină cu comutare atunci când este detectată mișcare: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 6,6W) ± 25%, PoE (consum 8W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: 68x70x173 mm. Folosit cu suportul DS-1280ZJ-XS (19166). 3 ani garanție! 	buc.	7	1895,83	2275,00	13270,83	15925,00
DS-3E1510P-EI Switch PoE (8 Gigabit Smart PoE Switch + 2 Gigabit RJ45 port)	 Comutator Gigabit SMART Monitoring PoE+. Transmisie de putere și semnal până la 300 m. 8 porturi Gigabit PoE + 2 porturi Gigabit uplink. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 110 Watt. Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, trafic, încărcarea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unui dintre porturi, Vizualizare live de la camere, jurnale. Acceptă activarea cu un singur clic și gestionarea de la distanță prin Hik-Partner Pro. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 20 Gbps. Suportă standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, 802.1Q VLAN. Alimentare 54 VDC, 2.22A. Dimensiuni 218x109x28mm. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	buc.	2	1733,33	2080,00	3466,67	4160,00
DS-3E0310P-E/M Switch PoE (8 PoE + 2Uplink)	 Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisie de putere și semnal până la 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 60 W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 5,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Modulurile Standart și Extend. Design fără ventilator, corp metalic. Dimensiuni: 218x103x28 mm. Interval de temperatură de la -10°C până la 40°C. Alimentare 48 VDC, 1,35 A. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	buc.	2	1191,67	1430,00	2383,33	2860,00
400 x 350	 Cutie de distribuție KASAN 130399 400 x 350 x 120 mm plastic	buc.	4	303,33	364,00	1213,33	1456,00

100 x 100		Cutie de distribuție KASAN 1303891 100 x 100 x 70 mm plastic	buc.	7	31,42	37,70	219,92	263,90
DS-3WF02C-SAC/O (5Ghz 867Mbps 5km) Wireless Bridge	 HIKVISION	Punctul de acces wireless în aer liber de 5 Ghz este utilizat în zone precum supravegherea video wireless în lifturi, macarale turn, ateliere de producție, parcuri și ferme. Raza de transmisie wireless de pana la 5 km. Tehnologia TDMA pentru a îmbunătăți fluiditatea video. Frecvența de transmisie 5180~5825 MHz. Standard IEEE 802.11/a/n/ac, viteză de transmisie de până la 867 Mbps. Antenă cu câștig mare cu putere de transmisie de 22 dBm. Moduri de operare: punct la punct, punct la multipunct. Comutator DIP CPE/AP. Indicarea nivelului semnalului LED. Direcția antenei 35°± 5°. Interfețe: 2 x porturi Gigabit RJ45, PoE, buton de resetare. PSU și injector PoE incluse. Alimentat de la sursa de alimentare inclusă până la 60 m prin cablu UTP pentru o instalare ușoară. Interval de temperatură de la -30°C până la 70°C. Dimensiuni: 92x187x58mm. 3 ani garantie!	buc.	4	1170,00	1404,00	4680,00	5616,00
Tub spiralat d. 20		Tub spiralat d. 20 cu sonda	m	50	5,20	6,24	260,00	312,00
Cablu outdoor КППЗ-ВН(100) 4x2x0,48(UTP-cat 5E)(305)		UTP 5 stradal, tot din cupru, izolat dublu. 4*2*1/0,48CU. Izolație de înaltă densitate din plastic PVC, deasupra căreia se aplică polietilenă stabilizată la lumină. Are coduri de culoare. Rezistent la condiții meteorologice nefavorabile. Ambalare - 305m. Pret pentru 1 metru.	m	500	7,58	9,10	3791,67	4550,00
Accesorii, materiale si unitati de conectare / fixare			set	14	86,67	104,00	1213,33	1456,00
Lucrarile de montare, punerea in functiune si programare			serv.	1	13125,00	15750,00	13125,00	15750,00
Total							77369,92	92843,90

	fara TVA	inclusiv TVA
Total pe oferta	77369,92	92843,90

Manager: Oleg Ciumac, tel.: 079 403 550;
Sef departamentul vinzari: Vladimir Climenco, tel.: 079 403 092

B.C. Moldindconbank S.A., filiala Poșta Veche, Chișinău, c/f 1011600036411; TVA 0607747; cod IBAN MD17ML000000002251207353; MOLDMD2X307
