

MODEL T-75
GENERATOR DE CURENT INDUSTRIAL



Putere maximală

Aplicabil pentru alimentarea cu energie electrică a sarcinii electrice variabile pe durata întreruperii alimentării unei surse de utilitate fiabile. Echipamentul poate fi acționat o perioadă limitată la 2 minute la puterea menționată. ESP este în conformitate cu ISO 8528. Suprasarcina nu este permisă. Capacitatea de suprasarcină este disponibilă pentru o perioadă de 1 oră în interval de 12 ore de funcționare, în conformitate cu ISO 3046.

Putere nominală

Aplicabil pentru furnizarea de energie electrică la diferite sarcini electrice pentru ore nelimitate. PRP este în conformitate cu ISO 8528.

DATE TEHNICE

1500 rpm / 50 Hz / 400-230 V		
Putere maxima	kVA	75,00
	kW	60,00
Putere nominala	kVA	68,00
	kW	53,00
DIMENSIUNE	Deschis	Carcasă insonorizată
Lungime (mm)	2350	2650
Latime (mm)	950	950
Înălțime (mm)	1460	1860
Greutate (kg)	800	950
Capacitate rezervor	165	165
Nivel zgomot (dB)	109	78
MOTOR		
Marca	Ricardo	
Model	R 4105 ZDe	
Putere maxima	kW	60,00
Numar rotatii	rpm	1500
Timp	4 Stroke	
Deplasarea cilindrului	litri	4,50
Aranjamentul cilindrului	4 Linie	
Broke/Stroke	mm	105/130
Rata compresiei	18:1	
Tip guvernator	Electronic	
Sistemul de aspirație	Turbo	
Injectie	Directă	
Directia rotatiei	Sens Antiorar	
Răcire	Lichid	
Consum de combustibil	100%	14,60
	50%	7,80
ALTERNATOR		
Putere maxima	kW	60,00
Reglarea tensiunii	+/-1%	
Frecvență	Hz	50
Viteză	mm	1500d/d
Scurt circuit	300% (10sec)	
Izolare	H	
Protecție	IP 23	
Alternator Efectivitate	%	92