

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Eliberat pentru bunurile, livrare și montare în cadrul procedurii de achiziție a Ferestrelor PVC Nr. [ocds-b3wdp1-MD-1686571638009](#)

Beneficiar : Î.S.” Calea Ferată din Moldova”,.

Garanția produselor de la furnizori, este de:

- 3 (trei) ani pentru Ferestrele din PVC (pastrarea caracteristicilor tehnice, culorii și a lucrului);
- 3 (trei)ani pentru elementele de feronerie;
- 3 (trei) ani pentru geamul termoizolant (deficiențele din interiorul pachetului de sticlă);
- 3 (trei) ani pentru profilele din aluminiu (pastrarea caracteristicilor tehnice);
- 3 (trei) ani pentru accesorii (plase contra insectelor, jaluzele orizontale sau verticale, rulouri exterioare din PVC sau aluminiu);

Termenul de garanție începe din momentul acceptării actelor de livrare și montare.

Singurele excepții de la acordarea garanției sunt:

Distrugerea accidentală, distrugerea intenționată, forța majora (ex.cutremur, incendiu), folosirea necorespunzătoare, produsele au suferit modificări neautorizate, nerespectarea indicațiilor de întreținere enumerate mai jos.

Instrucțiuni de folosire și întreținere a ferestrelor PVC:

O dată la 6 luni de la montaj se vor efectua următoarele operațiuni:

1. Se verifica starea orificiilor de aerisire, care nu trebuie sa fie înfundate pentru ca drenarea apei sa decurgă normal, iar feroneria se unge cu ulei sintetic sau mineral;
2. Garniturile dintre cercevea si toc se ung cu o substanța pe baza de silicon pentru a se păstra elasticitatea;
3. Pentru ferestrele si ușile cu dubla deschidere trecerea de la un tip de deschidere la altul se face obligatoriu prin poziția închis, nerespectarea acestei recomandări poate duce la

accidente și la deteriorarea feroneriei;

4. Este interzisă blocarea ușilor și ferestrelor în poziția închis prin împănarea între toc și cercevea a diverse obiecte ce ar putea deteriora profilele și garniturile de etanșare;
5. Închiderea ușilor și a ferestrelor trebuie făcută fără șocuri, lucru valabil în special pentru corpurile cu gabarit mare a căror închidere violentă ar putea conduce la deteriorarea geamului termoizolant sau a feroneriei;
6. Folia autoadezivă ce protejează profilele se va îndepărta la un interval de maxim 30 de zile de la montaj, prelungirea acestui interval poate crea dificultatea în desprinderea foliei, în special dacă profilele sunt expuse la temperaturi ridicate;
7. Curățirea profilelor se va face doar cu soluții de genul detergenților lichizi pentru suprafețe ceramice sau plastice. Se interzice folosirea soluțiilor pe baza de alcool sau acetona. Geamurile se vor curăța cu apă curată caldă sau detergent pentru suprafețe din sticlă. Se interzice folosirea soluțiilor pe bază de diluant.

Operator economic S.C. „LUXGAZ” SRL _____ Alexei Pleșca

(semnătura)