

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21060040 din 18.08.2022

Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă „Procurarea foilor ondulate pentru acoperisuri”
conform necesitatilor Agentiei Rezerve Materiale

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Foi ondulate pentru acoperișuri	Foi ondulate pentru acoperișuri	Ucraina	ПРАТ Ивано Франковск иент	Standarde de referință: EN 494:2012 Caracteristici tehnice principale: Foi ondulate de fibrociment, fără substanțe periculoase (nocive), fără conținut de azbest; Dimensiunile foi, mm-1750X1130: Grosimea – 5,8mm; Culoare – gri; Numărul de ondulații – 8; Înălțimea ondulațiilor – 40mm; Distanța între ondulații – 150 mm; Densitatea, g/cm ² – 1,45; Viscozitate la lovituri, kgs*cm/cm ² - 1,5; Impermeabilitate la apă, oră – 24; Rezistența la îngheț; numărul ciclurilor periodice de înghețare și dezghețare fără distrugerii vizibile – minim 100; Forța minimă de distrugere la distanța între punctele de sprijin 1,1m; H/m – nu mai puțin de 2500; Momentul îndoirii unui metru de lungime la rupere (plesnire), H/m – nu	Standarde de referință: EN 494:2012 Caracteristici tehnice principale: Foi ondulate de fibrociment, fără substanțe periculoase (nocive), fără conținut de azbest; Dimensiunile foi, mm-1750X1130: Grosimea – 5,8mm; Culoare – gri; Numărul de ondulații – 8; Înălțimea ondulațiilor – 40mm; Distanța între ondulații – 150 mm; Densitatea, g/cm ² – 1,45; Viscozitate la lovituri, kgs*cm/cm ² - 1,5; Impermeabilitate la apă, oră – 24; Rezistența la îngheț; numărul ciclurilor periodice de înghețare și dezghețare fără distrugerii vizibile – minim 100; Forța minimă de distrugere la distanța între punctele de sprijin 1,1m; H/m – nu mai puțin de 2500; Momentul îndoirii unui metru de lungime la rupere (plesnire), H/m – nu mai	Standarde de referință: EN 494:20 12

				mai puțin de 40 ; Termenul de exploatare garantat – nu mai puțin de 10 ani de la punerea în exploatare. <i>Ofertantul câștigător v-a livra pe cheltuiala sa bunurile realizate la locurile de păstrare ale autorității contractante indicate de către acestea</i> <i>Livrarea-ambalate câte 100- 115 bucăți pe support din lemn și fixate la colțuri cu corniere de întărire din lemn. Stivuirea nu mai mult de 2 straturi.</i>	puțin de 40 ; Termenul de exploatare garantat – nu mai puțin de 10 ani de la punerea în exploatare. <i>Ofertantul câștigător v-a livra pe cheltuiala sa bunurile realizate la locurile de păstrare ale autorității contractante indicate de către acestea</i> <i>Livrarea-ambalate câte 100- 115 bucăți pe support din lemn și fixate la colțuri cu corniere de întărire din lemn. Stivuirea nu mai mult de 2 straturi.</i>	
Total lot 1						

Semnat:_____

Nume:Tintiuc Sergiu

În calitate de: Director

Ofertantul: S.C. „Tincomerț-Grup” S.R.L.

Adresa: or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței 79B

Data: “18” august 2022

L.Ș.