

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1750832481070 din: 25.06.2025 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025- REPETAT 2

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Acid poliglicolic PGA USP 6-0, 2 ace	PGA60C12-2	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5-8,00 mm, diametru 0,24 mm, curbura ¼, 90° , sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5-8,00 mm, diametru 0,24 mm, curbura ¼, 90° , sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
2	Acid poliglicolic PGA USP 7-0, 2 ace	PGA70C13-2	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 5,5-6,00 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 5,5-6,00 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
19	Catgut plain USP 0, ac 37 mm	PC00F0137	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Catgut plain 0 ac circumferinta 1/2 rotund lungime 37mm firului 75cm Steril (corespunderea grosimii acului cu cea a firului)	Catgut plain 0 ac circumferinta 1/2 rotund lungime 37mm firului 75cm Steril (corespunderea grosimii acului cu cea a firului)	CE, ISO
21	Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm	PC02F0135	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Catgut plain 2.0 ac circumferinta 1/2 rotund lungime minim 35mm si maxim 40mm lungimea firului 75cm Steril (corespunderea grosimii acului cu cea a firului)	Catgut plain 2.0 ac circumferinta 1/2 rotund lungime minim 35mm si maxim 40mm lungimea firului 75cm Steril (corespunderea grosimii acului cu cea a firului)	CE, ISO
23	Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm	CC00F0126	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Sutura chirur. Catgut simple 3.5M (USP 0) Lungimea firului minim 75cm. ac 26-27 mm. 1/2 cerc. rotund (steril). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutura chirur. Catgut simple 3.5M (USP 0) Lungimea firului minim 75cm. ac 26-27 mm. 1/2 cerc. rotund (steril). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
58	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm	PP50F0317	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	CE, ISO
67	NYLON USP 10-0, 2 ace	NL10B-2	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Nylon USP 10-0, 2 ace, sterilă. Oftalmică. Sutura armată - fir 10-0 nylon neagră monofilament 30 cm± 1cm, ac curbat, lungime 6mm±0,1mm, 3/8, 135 grade, diametru 0,14 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.	Nylon USP 10-0, 2 ace, sterilă. Oftalmică. Sutura armată - fir 10-0 nylon neagră monofilament 30 cm± 1cm, ac curbat, lungime 6mm±0,1mm, 3/8, 135 grade, diametru 0,14 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.	CE, ISO

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei
În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL
Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51