

**Lista materialelor
ce urmează a fi utilizate la efectuarea lucrărilor de reamenajare si schimbarea bordurilor**

Nr. d/o	Denumirea materialelor	Descrierea succinta a produselor	
	Piatra sparta	Materialul natural se obține prin strivirea calcarului. Piatra se extrage în momentul lucrărilor explozive, deaceea poate fi numită piatră ruptă. O mostră bună nu are urme de intemperii și fisuri. Piatra nu trebuie să conțină lut și alte elemente din sol.	
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	Material natural se obține în carieră la adâncimea de 5-25 m cu înălțimea stratului de 4-12 m și se excavează deschis	
	Ciment portland P 40 saci S388	Cimentul Premium 400 – ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (80-95%) și adaos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporție de 6–20%	
	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x60 mm gri	Placi vibropresate cu o densitate de 99% rezistentă la îngheț și umeditate sporită	
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	Bordure vibropresate cu o densitate de 98% rezistentă la îngheț și umeditate sporită	
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	Bordure vibropresate cu o densitate de 98% rezistentă la îngheț și umeditate sporită	
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 45 x 15	Bordure vibropresate cu o densitate de 98% rezistentă la îngheț și umeditate sporită	

**Director
SRL „KVM CONS,,**

Vasilie Cojocaru