

Cegoltar SRL

adresa completă **Or.Chisinau, str. Petricani 21/8**

tel, fax, e-mail **022-27-37-82, fax. 022-27-35-82**cegoltar@inbox.ru

OFERTA TEHNICĂ

Către: SA "RED-Nord" Moldova, 3100, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

SEPARATOR TRIPOLAR DE EXTERIOR PENTRU LEA-10 kV CU CUȚITE DE LEGARE LA PĂMÂNT ȘI IZOLATOARE DIN POLIMER

Producator : ООО «Валон-А»

Украина, 29006, г. Хмельницкий, ул. Гарнизонная, 9

Caracteristici tehnice	Valori	Ofertate
Tensiunea nominală	12 kV	12 kV
Valoarea curentului nominal în serviciu continuu	400/630 A	400A
Frecvența nominală	50 Hz	50 hZ
Capacitatea de întrerupere a curentului nominal:	15 A	15A
Tensiunea nominală de ținere la impuls de trăsnet: – la pământ și între poli – pe distanța de separare	125 kV 145 kV	125 kV 145 kV
Tensiunea nominală de ținere la frecvență industrială (10s umed) : – la pământ și între poli – pe distanța de separare	50 kV 60 kV	50 kV 60kV
Curent stabilitate dinamică (vîrf)	40 kA	41kA
Durata de viață utilă	30 ani	30 ani
Poziția de montare pe stîlp	orizontală	Orizontala
Anduranța mecanică	1000 cicluri fără intervenție	100 cicluri fara interventie
Condiții normale de mediu: - temperatura minim a aerului	-35° C	-45° C
temperatura maxim a aerului	+40° C	+55