



"MODEM" S.R.L.
MD-2012, strada Mihai Eminescu 30, mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO: 1003600095088
Email: dorina.alexandru.modem@gmail.com
Tel: +373 (68) 585932/ + 373 (79) 980872

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1731580820223						
Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 7						
Vopsea pe baza de copolimeri	Acrylat-Innenfarbe	Ucraina	Meffert Ganza Farben/conf. Certif.	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normat: 0.12 – 0.19 kg/m ² , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm ³ , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte	COMPUS: amestecul de pigment, umpluturi și diferite substanțe suplimentare în dispersie apoasă a polimerului acrilic. Restricție EU pe COV pentru product (cat.A/1): acest product	

				legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință	conține <30g/l COV. CONSUM: 1kg pe 5-9 m2 în cazul acoperirii într-un strat în funcție de putere de absorbție a suprafeței. DENSITATE: 1,55 g/cm3 UTILIZARE: Este destinată pentru vopsitorii la interior a pereților și tavanelor supuse spălării, pe suprafețe de ciment și var, tencuite, de beton, chituite, de cărămidă, tapete structurate, plăci din gips- carton, PAL și PFL. PROPRIETĂȚI: 1. Lavabilă 2. Randament sporit 3. Putere de acoperire bună NUANTARE: Este posibilă nuanțarea cu coloranții universali sau pe instalații specializate pentru nuanțarea vopselelor. TIMPUL DE USCARE: 1-2 ore la temperatura 20°C și umiditatea relativă 65%. DEPOZITARE: într-un	
--	--	--	--	--	--	--

					recipient original închis etanș la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C. A nu se expune sub acțiunea razelor solare directe. TERMENUL DE GARANTIE: 24 luni de la data producerii. AMBALAJ: 14 kg.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Ludmila Mihalcean-Doreanu

În calitate de: Director

Ofertantul: MODEM SRL

Adresa: MD 2012 Chisinau str.M Eminescu