

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	Numărul licitației: 21030136	Data: „05.11.2020”	Alternativa nr.: <u>nu este</u>
Denumirea licitației:	Denumirea licitației: <u>Sistem de supraveghere video și termoviziune (inclusiv instalare)</u>	Lot: -	Pagina: 1 din 4

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	7	8
	Echipament de bază sistem de supraveghere video și termoviziune					
35120000-1	Carcasă metalică		China	Dahua	Suport pentru monitor și cameră cu fixare suplimentară	
35120000-1	Unitate Flash DH-PFM113-128GB		China	Dahua	<ul style="list-style-type: none"> • Clasa 10, viteza de citire UHS-I: 90 MB / s, viteza de scriere: 20 MB / s • Compatibil cu dispozitive care pot suporta Micro SDHC, SDXC, micro SDHC UHS-I și micro SDXC UHS-I, în special camerele IP DAHUA! • Impermeabil, rezistent la șocuri • Funcționează la temperaturi ridicate și scăzute -15 °C ~ 70 °C 3 ani garanție.	
35120000-1	Registrator de rețea NVR 5216-8P-I		China	Dahua	DHI-NVR5216-8P-I	

35120000-1	<p>Registrator de rețea DH-NVR52324KS2</p>		China	Dahua	<p>Recorder de rețea pentru 32 de canale. Toate canalele în timp real. Înregistrare: Suport camere până la 8 MP (3840x2160) până la 5 MP (2560 × 1920) / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720). Suportă 4 X 6 SATA HDD-uri de până la 24 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 2 RJ45 peste (1000M). P2P. Format de compresie: H.265, H.264, MPEG-4. Rata de biți la înregistrare este de 200 Mbps. Video Push - notificare video către un telefon mobil. Redare în timp real - redare sincronă de arhivă. Intrare / ieșire alarmă - 16 intrări și 4 ieșiri cu releu. Căutare inteligentă. ONVIF. Faceți o copie de rezervă pe stocarea USB. Vizualizare la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță este 128. Dimensiune: 1U, 440mm × 411.1mm × 76mm. Sursa de alimentare inclusă. Alimentare: AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz 3 ani garanție</p>	
35120000-1	<p>Comutator PoE Dahua DH- PFS3006-4ET- 60</p>		China	Dahua	<p>PFS3005-4P-58. Comutator POE necontrolat cu 4 porturi DDH-PFS3006-4ET-60 Număr de porturi: 4+ 2 (uplink) Număr de porturi PoE: 4 Comutator care acceptă transmisia PoE în modul CCTV pe linii de până la 250 de metri. Oferă viteză de transmisie pe 4 porturi în modul standard 100 Mbps, în modul CCTV 10 Mbps. Comutarea modurilor de operare se efectuează printr-un comutator DIP de pe panoul frontal al dispozitivului.</p>	

					Porturi Port 2: 10/100 Mbps, Port 2-4: 10/100 Mbps Protecție împotriva trăsnetului Mod general 4KV, Mod temperatură -10 ° C ~ 50 ° C Dimensiuni: 130 x 85 x 26mm. 3 ani garanție	
35120000-1	Sursă de alimentare 12 V 4,2A		China	Dahua	Sursă de alimentare cu impuls fără cadru 12v 4,2a Caracteristici: -eficiență ridicată, durată de viață lungă și -fiabilitate ridicată -pornire led -100% rezistentă la incarcare plina -temperatura de lucru -30° > +70° -dimensiuni:99x82x30mm Corespunde regulilor internaționale de securitate, așa cum TUV EN 62368-1, EN60335-1, EN61558-1 / -2-16, UL62368-1 și GB4943.	
35120000-1	Cameră termoviziune DH-TPC-BF2221-HTM		China	Dahua	Cameră termoviziune DH-TPC-BF2221-HTM 2Mp, 6mm, Termal:7,5mm, 256x192 ≤50mK@f/1.0, 1/2.8 CMOS, 1920X1080, IR:50m, Micro SD 256GB, Ieșire audio 1/1, Ieșire de alarmă 2/1, PoE, 12V+-20%DC, IP67	
35120000-1	Cameră externă DH-IPC-HFW2431SP-S-S2-0280B		China	Dahua	4 Mp, 1/3 "4Mp scanare progresivă CMOS, WDR (120dB), 4.0Mp@25fps (2560 × 1440) și 3Mp @ 25fps (2048 × 1536) 30fps PAL, Lux: 0,004 Lux / F1 (Color), 0 Lux /F2.0 (IR activat), Balans de alb (5 moduri de iluminare), Tri-Stream Video (Main, D1, 720p), H.265 / H.264H / MJPEG, Bit Rate: 32K ~ 10Mbps; 2.8mm Lens (102 °), iluminare inteligentă IR 30M. Modul coridor,	

					funcții IVS: Intersecție, Intruziune. MicroSD (până la 256 GB) ONVIF, PSIA, CGI, Zi / noapte (ICR), WDR (120dB), Zi / noapte (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, / PoE / (802.3af), Max6,2W, IP67. mod (-30C + 60C). Opțional: suport Dahua PFA134 (art.6909).3 ani garanție.	
35120000-1	Camera internă DH-IPC- HDW2531TP-AS- 0280B-S2		China	Dahua	5 Mp, 1 / 2.7 "5Mp scanare progresivă CMOS, WDR (120dB), 5.0Mp@20fps (2592 × 1944) & 4.0Mp@25fps (2688 × 1520) 30fps PAL, Lux: 0.08Lux / F1, 6 (Color), 0Lux / F2.0 (IR activat), Balans de alb (5 moduri de iluminare), video tri-stream (Main, D1, 720p), H.265 / H.264H / MJPEG, Bit Rate: 32K ~ 10Mbps; Obiectiv de 2,8 mm (103 °), iluminator inteligent IR 30M. Modul coridor, funcții IVS: intersecție, intruziune. MicroSD (până la 256 GB) ONVIF, PSIA, CGI, Zi / noapte (ICR), WDR (120dB), Zi / noapte (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, / PoE / (802.3af), Max 7,2W, IP67. Interval de temperatură (-30C + 60C). Opțional: suport Dahua PFA130-E (art. 5644) 3 ani garanție.	
	TOTAL					

